ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/130 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	----	----	Սարքը նախատեսված է -30°C-ից մինչև 650°C ջերմաստիճանների չափման համար՝ ±2°C կամ ±2% ճշտությամբ: Օպտիմալ չափման հեռավորությունը կազմում է 1 մետր, իսկ Ինֆրակարմիր ալիքների ցրման կարգավորումը հնարավոր է 0.01-ից մինչև 1.00 գործակիցների միջակայքում: Սենսորի պիքսելի չափը 17 µm է, ինֆրակարմիր լուծողականությունը՝ 384×288, իսկ ներկառուցված թվային տեսախցիկը՝ 5 մեգապիքսել ավտոֆոկուսով: Սպեկտրային տիրույթը կազմում է 8–14 µm, տեսադաշտը՝ 28°×21°, տարածական լուծողականությունը՝ 1.3 mrad: Օբյեկտիվի ֆոկուսային երկարությունը 13 մմ է, ֆոկուսը՝ ձեռքով: Սարքը ապահովում է ≤60 mK ջերմային զգայունություն 25°C պայմաններում և աշխատում է 25 Hz կադրային հաճախականությամբ: Առկա է թվային զում՝ 1×, 2× և 4×: Պատկերի մշակման համար հասանելի են տարբեր գունային պալիտրաներ՝ Red Hot, Rainbow HC, Rainbow, Lava, Ironbow, Black Hot և White Hot: Աշխատում է տարբեր ռեժիմներով՝ ջերմային, տեսանելի պատկեր, խառնված (Fusion, T-Mix) և PIP: Էկրանի վրա հնարավոր է ավելացնել մինչև

			վեց գրաֆիկ՝ կետեր, գծեր, ուղղանկյուններ և շրջաններ։ Սարքը ապահովում է իզոթերմի ավտոմատ և ձեռքով կարգավորում, կենտրոնական և բարձր/ցածր ջերմաստիճանի նշումներ, ինչպես նաև բարձր/ցածր ջերմաստիճանի ահազանգ LCD անիմացիայով։ Պատկերները պահվում են BMP ձևաչափով, հնարավոր է դիտել և վերլուծել ջերմաստիճանները, փոխել պալիտրաները և կատարել նշումներ։ Կապի համար նախատեսված է Type-C USB, որն ապահովում է կենդանի վիդեո և պահեստավորում։ Սարքը ունի Wi-Fi, համակարգչի էկրանին արտապատկերում, ինչպես նաև վերլուծական ծրագրային ապահովում, որը թույլ է տալիս իրական ժամանակում փոխանցել պատկերներ, ներբեռնել լուսանկարներ և կատարել վերլուծություն։ Բջջային հավելվածի միջոցով նույնպես հնարավոր է լուսանկարների ներբեռնում և վերլուծություն։ Սարքը համապատասխանում է CE, UKCA, FCC և RoHS սերտիֆիկատներին։ Աշխատում է -10°C-ից մինչև 50°C միջակայքում, պահեստավորվում է -20°C-ից մինչև 60°C պայմաններում։ Աշխատանքային խոնավությունը կազմում է 10%–95% RH առանց խտացման։ Գործառնական ժամանակը մոտ 5 ժամ է, լիցքավորման ժամանակը՝ 5 ժամ, լիցքավորման լարումը և հոսանքը՝ 5V/2A։ Սարքը ունի IP54 պաշտպանություն և դիմանում է մինչև 2 մետր անկմանը։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЬՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	----	----	Прибор предназначен для измерения температуры от -30°C до 650°C с точностью ±2°C или ±2%. Оптимальное расстояние измерения составляет 1 метр, а коэффициент инфракрасного рассеяния можно регулировать в диапазоне от 0,01 до 1,00. Размер пикселя сенсора составляет 17 мкм, инфракрасное разрешение — 384×288, а встроенная цифровая камера — 5 мегапикселей с автофокусом. Спектральный диапазон — 8–14 мкм, поле зрения — 28°×21°, пространственное разрешение — 1,3 мрад. Фокусное расстояние объектива — 13 мм, фокусировка ручная. Прибор обеспечивает тепловую чувствительность ≤60 мК при 25°C и работает с частотой кадров 25 Гц. Предусмотрено цифровое увеличение 1×, 2× и 4×. Для обработки изображений доступны различные цветовые палитры: Red Hot, Rainbow HC, Rainbow, Lava, Ironbow, Black Hot и White Hot. Устройство работает в различных режимах: тепловой, видимый, смешанный (Fusion, T-Mix) и PIP. На экран можно добавить до шести графиков: точки, линии, прямоугольники и круги. Устройство обеспечивает автоматическую и

			ручную настройку изотермы, центральную и верхнюю/нижнюю температурные метки, а также сигнализацию о высокой/низкой температуре с анимацией на ЖК-дисплее. Изображения сохраняются в формате BMP, можно просматривать и анализировать температуры, менять палитры и делать заметки. Для связи предусмотрен USB-порт Type-C, обеспечивающий передачу видео в реальном времени и хранение данных. Устройство имеет Wi-Fi, вывод изображения на экран компьютера, а также аналитическое программное обеспечение, позволяющее передавать изображения в реальном времени, загружать фотографии и проводить анализ. Загрузка и анализ фотографий также возможны через мобильное приложение. Устройство соответствует сертификатам CE, UKCA, FCC и RoHS. Устройство работает в диапазоне температур от -10°C до 50°C и хранится при температуре от -20°C до 60°C. Рабочая влажность составляет 10–95% относительной влажности без конденсации. Время работы составляет около 5 часов, время зарядки — 5 часов, напряжение и ток зарядки — 5 В/2 А. Устройство имеет степень защиты IP54 и выдерживает падение с высоты до 2 метров.