ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/130 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	-	-	Կայանքը նախատեսված է մանր էլեկտրոնային բաղադրիչների մոնտաժման աշխատանքների համար՝ համակցելով տաք օդային, կոնտակտային զոդիչի, կոպրեսորային ապազոդման «ատրճանակի», փոքր տաք ունելիի և վակուումային բռնիչի մոդուլներ՝ մեկ համակարգում: Սարքը աշխատում է 110–127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220–240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ ընդհանուր 1410 Վտ հզորությամբ: Կայանքի ընդհանուր չափսերն են ոչ ավելի քան 310 × 350 × 150 մմ , առկա է էկրան, որն ապահովում է հստակ ջերմաստիճանային տվյալների արտապատկերում: Տաք օդային զոդիչը համալրված է կոմպրեսորային շարժիչով, որն ապահովում է հարթ և կայուն օդային հոսք՝ ոչ պակաս քան 55 լ/ր: Տաք օդային զոդիչի հզորությունը կազմում է 1100 Վտ -ից ոչ պակաս, իսկ ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 100 °C ից մինչև 500 °C (212–932 °F): Կոնտակտային զոդիչը նախատեսված է 90 °C ից մինչև 450 °C (212–932 °F) ջերմաստիճանային միջակայքի համար: Կոնտակտային զոդիչի հզորությունը կազմում է ոչ ավել քան 125 Վտ: Ապազոդման ատրճանակը

			գործում է 380 °C ից մինչև 480 °C (716–896 °F) միջակայքում՝ 110 Վտ հզորությամբ։ Վակուումային ճնշումը ոչ պակաս 0.05 ՄՊա -ից, որն ապահովում է արդյունավետ գործընթաց։ Փոքր տաք ունելին նախատեսված է մանր կոմպոնենտների զոդման համար։ Հզորությունը 80-90 Վտ, իսկ ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 90 °C ից մինչև 450 °C (194–842 °F)։ Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան 9 կգ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նանե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	Կայանքը նախատեսված է մանր էլեկտրոնային բաղադրիչների մոնտաժման աշխատանքների համար՝ համակցելով տաք օդային, կոնտակտային զոդիչի, կոպրեսորային ապազոդման «ատրճանակի», փոքր տաք ունելիի և վակուումային բռնիչի մոդուլներ՝ մեկ համակարգում։ Սարքը աշխատում է 110–127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220–240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ ընդհանուր 1410 Վտ հզորությամբ։ Կայանքի ընդհանուր չափսերն են ոչ ավելի քան 310 × 350 × 150 մմ , առկա է էկրան, որն ապահովում է հստակ ջերմաստիճանային տվյալների արտապատկերում։ Տաք օդային զոդիչը համալրված է կոմպրեսորային շարժիչով, որն ապահովում է հարթ և կայուն օդային հոսք՝ ոչ պակաս քան 55 լ/ր։ Տաք օդային զոդիչի հզորությունը կազմում է 1100 Վտ -ից ոչ պակաս, իսկ ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 100 °C ից մինչև 500 °C (212–932 °F)։ Կոնտակտային զոդիչը նախատեսված է 90 °C ից մինչև 450 °C (212–932 °F) ջերմաստիճանային միջակայքի համար։ Կոնտակտային զոդիչի հզորությունը կազմում է ոչ ավել քան 125 Վտ։ Ապազոդման ատրճանակը

			գործում է 380 °C ից մինչև 480 °C (716–896 °F) միջակայքում՝ 110 Վտ հզորությամբ։ Վակուումային ճնշումը ոչ պակաս 0.05 ՄՊա -ից, որն ապահովում է արդյունավետ գործընթաց։ Փոքր տաք ունելին նախատեսված է մանր կոմպոնենտների զոդման համար։ Հզորությունը 80-90 Վտ, իսկ ջերմաստիճանի միջակայքը՝ 90 °C ից մինչև 450 °C (194–842 °F)։ Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան 9 կգ։