ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/130 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	YIHUA-853A	Yihua Electronic Equipment Co., Ltd.	Տաքացվող հարթակը նախատեսված է տպասալերի նախնական տաքացման և զոդման աշխատանքների համար։ Այն ապահովում է հավասարաչափ ջերմային բաշխում և կայուն ջերմաստիճան։ Սարքը աշխատում է 110–127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220–240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ ընդհանուր 450 Վտ հզորությամբ։ Հիմնական բլոկի չափսերն են 255× 225 × 95 մմ , ինչը թույլ է տալիս տեղադրել այն սեղանի վրա՝ առանց լրացուցիչ հենակների։ Ընդհանուր ինֆորմացիան ցուցադրվում է էկրանի վրա՝ ապահովելով հստակ ջերմաստիճանային տվյալների ցուցադրում։ Տաքացման մակերեսը ոչ պակաս քան 120 × 120 մմ՝ տարբեր չափսի տպասալերի համար։ Ջերմաստիճանի կարգավորումը կատարվում է 50 °C ից մինչև 400 °C (122–752 °F) միջակայքում՝ ապահովելով ճշգրիտ և վերահսկվող տաքացում։ Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 3.5 կգ։

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նանե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	YIHUA-853A	Yihua Electronic Equipment Co., Ltd.	Տաքացվող հարթակը նախատեսված է տպասալերի նախնական տաքացման և զոդման աշխատանքների համար։ Այն ապահովում է հավասարաչափ ջերմային բաշխում և կայուն ջերմաստիճան։ Սարքը աշխատում է 110–127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220–240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ ընդհանուր 450 Վտ հզորությամբ։ Հիմնական բլոկի չափսերն են 255× 225 × 95 մմ , ինչը թույլ է տալիս տեղադրել այն սեղանի վրա՝ առանց լրացուցիչ հենակների։ Ընդհանուր ինֆորմացիան ցուցադրվում է էկրանի վրա՝ ապահովելով հստակ ջերմաստիճանային տվյալների ցուցադրում։ Տաքացման մակերեսը ոչ պակաս քան 120 × 120 մմ՝ տարբեր չափսի տպասալերի համար։ Ջերմաստիճանի կարգավորումը կատարվում է 50 °C ից մինչև 400 °C (122–752 °F) միջակայքում՝ ապահովելով ճշգրիտ և վերահսկվող տաքացում։ Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 3.5 կգ։