ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՁ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/130 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	-	-	Սնուցման աղբյուրը նախատեսված է լաբորատոր և արտադրական կիրառությունների համար՝ ապահովելով կայուն և ճշգրիտ հաստատուն լարում և հոսանք՝ գծային փոխակերպմամբ: Սարքը աշխատում է 110–127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220–240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ առնվազն 500 Վտ հզորությամբ: Հիմնական բլոկի չափսերն են ոչ ավելի քան 375 × 255 × 165 մմ , և առկա է էկրան ապահովելով հստակ թվային տվյալների արտապատկերմամբ: Սարքը ունի երկու ելք՝ Line I և Line II, որոնք ունեն միացման կարգավումներ՝ զուգահեռ, հաջորդական և անկախ: Ելքային լարումը կարգավորվում է հաստատուն 0–30 Վ, իսկ ելքային հոսանքը՝ հաստատուն 0–5 Ա միջակայքում: Լարման կայունությունը կազմում է CV≤0.01% ± 1 մՎ, իսկ հոսանքի կայունությունը՝ CC≤0.2% + 1 մԱ: Բեռնվածության ժամանակ կայունությունը ապահովում է բարձր ճշգրտություն՝ CV≤0.01% + մՎ և CC≤0.2% + 5 մԱ մինչև 3 Ա հոսանքի դեպքում, իսկ CV≤0.01% + 7 մՎ և CC≤0.2% + 10 մԱ՝ 3 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում: Աղմուկն ու ալիքայնությունը սահմանափակվում են CV≤0.5 մՎ

			rms և CC≤3 մԱ rms արժեքներով՝ մինչև 3 Ա հոսանքի դեպքում, իսկ CV≤1 մՎ rms և CC≤5 մԱ rms՝ 3 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում: Լարման և հոսանքի ճշգրտությունը կազմում է ±0.5% rdg + 2 միավոր, նույնը նաև ցուցադրման լուծաչափի համար: Երրորդ ելքը՝ Line III, ապահովում է ֆիքսված ելքային լարումներ՝ հաստատուն 2.5 Վ, 3.3 Վ և 5 Վ ± 0.1 Վ, ելքային հոսանք՝ DC 3 Ա, լարման կայունություն՝ ≤ 1 մՎ, բեռնվածության կայունություն՝ ≤ 10 մՎ, աղմուկ և ալիքայնություն՝ ≤ 1 մՎ rms: Պարապ ընթացքի աշխատանքի դեպքում CV≤0.01% + 5 մՎ, բեռնվածության կայունություն՝ ≤ 30 մՎ, աղմուկ՝ ≤ 1 մՎ rms, իսկ զուգահեռ աշխատանքի դեպքում աղմուկը սահմանափակվում է CV≤0.5 մՎ rms մինչև 6 Ա և CV≤1 մՎ rms՝ 6 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում: Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 11 կգ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նանե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	Սնուցման աղբյուրը նախատեսված է լաբորատոր և արտադրական կիրառությունների համար՝ ապահովելով կայուն և ճշգրիտ հաստատուն լարում և հոսանք՝ գծային փոխակերպմամբ։ Սարքը աշխատում է 110–127 Վ փոփոխական, 60 Հց կամ 220–240 Վ փոփոխական, 50 Հց լարման ցանցում՝ առնվազն 500 Վտ հզորությամբ։ Հիմնական բլոկի չափսերն են ոչ ավելի քան 375 × 255 × 165 մմ , և առկա է էկրան ապահովելով հստակ թվային տվյալների արտապատկերմամբ։ Սարքը ունի երկու ելք՝ Line I և Line II, որոնք ունեն միացման կարգավումներ՝ զուգահեռ, հաջորդական և անկախ։ Ելքային լարումը կարգավորվում է հաստատուն 0–30 Վ, իսկ ելքային հոսանքը՝ հաստատուն 0–5 Ա միջակայքում։ Լարման կայունությունը կազմում է CV≤0.01% ± 1 մՎ, իսկ հոսանքի կայունությունը՝ CC≤0.2% + 1 մԱ։ Բեռնվածության ժամանակ կայունությունը ապահովում է բարձր ճշգրտություն՝ CV≤0.01% + մՎ և CC≤0.2% + 5 մԱ մինչև 3 Ա հոսանքի դեպքում, իսկ CV≤0.01% + 7 մՎ և CC≤0.2% + 10 մԱ՝ 3 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում։ Աղմուկն ու ալիքայնությունը սահմանափակվում են CV≤0.5 մՎ

			rms և CC≤3 մԱ rms արժեքներով՝ մինչև 3 Ա հոսանքի դեպքում, իսկ CV≤1 մՎ rms և CC≤5 մԱ rms՝ 3 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում: Լարման և հոսանքի ճշգրտությունը կազմում է ±0.5% rdg + 2 միավոր, նույնը նաև ցուցադրման լուծաչափի համար: Երրորդ ելքը՝ Line III, ապահովում է ֆիքսված ելքային լարումներ՝ հաստատուն 2.5 Վ, 3.3 Վ և 5 Վ ± 0.1 Վ, ելքային հոսանք՝ DC 3 Ա, լարման կայունություն՝ ≤ 1 մՎ, բեռնվածության կայունություն՝ ≤ 10 մՎ, աղմուկ և ալիքայնություն՝ ≤ 1 մՎ rms: Պարապ ընթացքի աշխատանքի դեպքում CV≤0.01% + 5 մՎ, բեռնվածության կայունություն՝ ≤ 30 մՎ, աղմուկ՝ ≤ 1 մՎ rms, իսկ զուգահեռ աշխատանքի դեպքում աղմուկը սահմանափակվում է CV≤0.5 մՎ rms մինչև 6 Ա և CV≤1 մՎ rms՝ 6 Ա-ից բարձր հոսանքի դեպքում: Սարքի զանգվածը ոչ ավելին քան՝ 11 կգ: