

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՄՀԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ATENCO POWER TECH CO.,LTD	TM33E-160kVA-L	TM33E-160kVA-L	ATENCO POWER TECH CO.,LTD	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ). Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) 160կՎԱ/160կՎտ Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ն Նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների անխափան սնուցումը ապահովելու համար ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար Նախատեսված արկղի/ արկղերի առկայություն Մարտկոցները VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող են, 10 տարվա աշխատանքի համար Նախատեսված կյանքի տևողությամբ Մարտկոցների

քանակը՝ 40հատ, 100ԱԺ
 Հզորություն՝ 160կՎԱ, ակտիվ
 հզորությունը՝ 160կՎտ Մուտք.
 Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ,
 եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում
 Լարման տատանում տիրույթը՝
 140-ից մինչև 475 Վ տիրույթում
 Հաճախականության տիրույթ՝ 45-ից
 65 Հց տիրույթում Փոխակերպիչի
 տեսակը՝ IGBT Ընդհանուր
 հարմոնիկ շեղումը՝ 3% (100% ոչ
 գծային բեռի դեպքում) Մուքային
 հզորության գործակիցը՝ 0.99
 Գեներատորին (չբալանսավորված
 բեռ) միանալու հնարավորություն
 ԵԼՔ. Նոմինալ հզորություն՝ 160 կՎԱ
 Ակիվ հզորություն՝ 160կՎտ
 Հզորության գործակիցը՝ 0,99
 Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ,
 եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում
 Լարման կարգավորումը՝ $\pm 1\%$
 Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ 2%
 (գծային բեռի դեպքում), 5% (ոչ
 գծային բեռի դեպքում)
 Արդյունավետությունը օնլայն
 ռեժիմում՝ 95% (100% բեռի
 դեպքում) Ինվերտերի տեսակը՝ IGBT
 Գերբեռնվածություն՝ 110%
 բեռնվածության դեպքում 60 րոպե /

					125% բեռնվածության դեպքում 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում 1 րոպե Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության կայունությունը՝ $50 \pm 0,1$ Հց Նոմինալ հաճախականություն՝ 50 Հց Այլ տվյալներ. ԱՍԱ-ն կարող է աշխատել 192Վ-240Վ տիրույթի (կառավարվող) մարտկոցների հաստատուն հոսանքից: Մարտկոցների առավելագույն լիցքավորման հոսանքը՝ 40Ա Առաջարկվող անխափան սնուցման սարքը հնարավորություն ունի միաժամանակ զուգահեռ միանալու (4 հատ) այլ նմանատիպ ԱՍԱ-ներին: Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագծի առկայություն Հպումային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն Մարտկոցների խելացի լիցքավորման համակարգ ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0-40°C ԱՍԱ-ի արտաքին չափսերը՝ ԵxԼxԲ 950x600x1800 մմ UPS-ը
--	--	--	--	--	--

					համապատասխանում է հետևյալ նվազագույն ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 և յլ պայմաններ. Մատակարար ընկերությունը հաշվի է առնում այն հանգամանքը, որ ԱՍԱ-ն և ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղը / արկղերը կմոնտաժվեն առավելագույնը 5 մ² սենյակում Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Մոնտաժային նյութերի, մալուխների առկայություն անհրաժեշտ համակարգի տեղադրման համար ԱՍԱ-ի տեղադրման սենյակում համապատասխան եռաֆազ անջատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից մինչ այդ անջատիչի
--	--	--	--	--	--

					համապատասխան մալուխի տեղադրում Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն). 1. ISO 9001 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ					

предлагаемого товара

ЭМАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/47 ниже
представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					