

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/97 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ANDELI	ADM3-250L/3P 160A	ADM3-250L/3P 160A	ANDELI ՍՊԸ	Ավտոմատ անջատիչ 160Ա անվանական հոսանքով, եռաբևեռ (3P), անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 400Վ (50/60 Հց), մեկուսացման անվանական լարումը՝ 800Վ, իմպուլսային դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ, կարճ միացման հոսանքների նկատմամբ անվանական սահմանային անջատողունակությունը (I _{cu})՝ 36կԱ, անջատման բնութագիրը (կորը)՝ C կամ D տիպի, կաղապարված պատյանով կատարմամբ (MCCB), օժտված

				<p>կարգավորվող կամ չկարգավորվող ջերմամագնիսական պաշտպանության ազդարարիչով, Էլեկտրական մաշվածակայունությունը՝ 3 000 ցիկլ, մեխանիկական մաշվածակայունությունը՝ 8 000 ցիկլ, պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ IP40, սեղմակներինը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -25°C-ից մինչև +60°C, որը պետք է համապատասխանի IEC 60947-2 միջազգային ստանդարտի պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/97 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	ANDELI	ADM3-250L/3P 160A	ADM3-250L/3P 160A	ANDELI ՍՊԸ	Ավտոմատ անջատիչ 160Ա անվանական հոսանքով, եռաբևեռ (3Ք), անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 400Վ (50/60 Հց), մեկուսացման անվանական լարումը՝ 800Վ, իմպուլսային դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ, կարճ միացման հոսանքների նկատմամբ անվանական սահմանային անջատողունակությունը (I _{cu})՝ 36կԱ, անջատման բնութագիրը (կորը)՝ C կամ D տիպի, կաղապարված պատյանով կատարմամբ (MCCB), օժտված

				<p>կարգավորվող կամ չկարգավորվող ջերմամագնիսական պաշտպանության ազդարարիչով, Էլեկտրական մաշվածակայունությունը՝ 3 000 ցիկլ, մեխանիկական մաշվածակայունությունը՝ 8 000 ցիկլ, պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ IP40, սեղմակներինը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -25°C-ից մինչև +60°C, որը պետք է համապատասխանի IEC 60947-2 միջազգային ստանդարտի պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	--