ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/97 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ANDELI	ANDELI	ANDELI	ANDELI ՍՊԸ	Ավտոմատ անջատիչ 200Ա անվանական հոսանքով, եռաբևեռ (3P), անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 400Վ (50/60 Հց), մեկուսացման անվանական լարումը՝ 800Վ, իմպուլսային դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ, կարճ միացման հոսանքների նկատմամբ անվանական սահմանային անջատողունակությունը (I_{cu})՝ 36կԱ (կամ 50կԱ՝ ըստ պահանջի), անջատման բնութագիրը (կորը)՝ C կամ D տիպի, կաղապարված պատյանով կատարմամբ (MCCB),

					օժտված կարգավորվող կամ չկարգավորվող ջերմամագնիսական պաշտպանության ազդարարիչով, էլեկտրական մաշվածակայունությունը՝ 2 500 ցիկլ, մեխանիկական մաշվածակայունությունը՝ 7 000 ցիկլ, պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ IP40, սեղմակներինը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -25°C-ից մինչև +60°C, որը պետք է համապատասխանի IEC 60947-2 միջազգային ստանդարտի պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ՋԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/97 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	ANDELI	ANDELI	ANDELI	ANDELI ՍՊԸ	Ավտոմատ անջատիչ 200Ա անվանական հոսանքով, եռաբևեռ (3P), անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 400Վ (50/60 Հց), մեկուսացման անվանական լարումը՝ 800Վ, իմպուլսային դիմացկունության լարումը՝ 8կՎ, կարճ միացման հոսանքների նկատմամբ անվանական սահմանային անջատողունակությունը (I_{cu})՝ 36կԱ (կամ 50կԱ՝ ըստ պահանջի), անջատման բնութագիրը (կորը)՝ C կամ D տիպի, կաղապարված պատյանով կատարմամբ (MCCB),

					օժտված կարգավորվող կամ չկարգավորվող ջերմամագնիսական պաշտպանության ազդարարիչով, էլեկտրական մաշվածակայունությունը՝ 2 500 ցիկլ, մեխանիկական մաշվածակայունությունը՝ 7 000 ցիկլ, պատյանի պաշտպանության աստիճանը՝ IP40, սեղմակներինը՝ IP20, աշխատանքային ջերմաստիճանային միջակայքը՝ -25°C-ից մինչև +60°C, որը պետք է համապատասխանի IEC 60947-2 միջազգային ստանդարտի պահանջներին, իսկ ապրանքի մատակարարման պահին պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ և ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ: