

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/97 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	ANDELI	THC15A	THC15A	ANDELI ՍՊԸ	<p>Ժամանակի ռելե THC15A (թվային/Էլեկտրոնային շաբաթական թայմեր)՝ նախատեսված Էլեկտրական շղթաներում սարքավորումների միացման և անջատման ժամանակային ծրագրավորման ու ավտոմատ կառավարման համար, անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 230Վ (50/60), Ելքային կոնտակտների առավելագույն անվանական հոսանքը՝ 16Ա (ակտիվ բեռնվածության դեպքում) կամ համապատասխան ուժային կոնտակտորների միջոցով ավելի</p>

հզոր համակարգերի կառավարման
հնարավորությամբ, օժտված
հեղուկբյուրեղային (LCD) էկրանով,
ծրագրավորման հիշողության
առավելագույն քանակը՝ 16
միացման և 16 անջատման հրաման
(օրական կամ շաբաթական
կտրվածքով), ժամանակի
նվազագույն միջակայքը՝ 1 րոպե,
ներկառուցված վերալիցքավորվող
մարտկոցի առկայությամբ՝
էլեկտրասնուցման անջատման
դեպքում ծրագրային հիշողության և
ժամանակի պահպանման համար (150 ժամ ինքնավարություն),
ժամանակային սխալանքը՝ թմ2
վայրկյան օրական, մոնտաժման
եղանակը՝ DIN-ռեյսի վրա (35),
պատյանի պաշտպանության
աստիճանը՝ IP20, աշխատանքային
ջերմաստիճանային միջակայքը՝
-10°C-ից մինչև +40°C, որը պետք է
համապատասխանի IEC 60730 կամ
IEC 60947 միջազգային
ստանդարտների պահանջներին,
իսկ ապրանքի մատակարարման
պահին պետք է լինի
չօգտագործված, գործարանային
փաթեթավորմամբ և ունենա

					համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	-----------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԲԻ ԹՈՒ ԶԻ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՍՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/97 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	ANDELI	THC15A	THC15A	ANDELI ՍՊԸ	Ժամանակի ռելե THC15A (թվային/էլեկտրոնային շաբաթական թայմեր)՝ նախատեսված էլեկտրական շղթաներում սարքավորումների միացման և անջատման ժամանակային ծրագրավորման ու ավտոմատ կառավարման համար, անվանական աշխատանքային լարումը՝ AC 230Վ (50/60), ելքային կոնտակտների առավելագույն անվանական հոսանքը՝ 16Ա (ակտիվ բեռնվածության դեպքում) կամ համապատասխան ուժային կոնտակտորների միջոցով ավելի

հզոր համակարգերի կառավարման
հնարավորությամբ, օժտված
հեղուկբյուրեղային (LCD) էկրանով,
ծրագրավորման հիշողության
առավելագույն քանակը՝ 16
միացման և 16 անջատման հրաման
(օրական կամ շաբաթական
կտրվածքով), ժամանակի
նվազագույն միջակայքը՝ 1 րոպե,
ներկառուցված վերալիցքավորվող
մարտկոցի առկայությամբ՝
էլեկտրասնուցման անջատման
դեպքում ծրագրային հիշողության և
ժամանակի պահպանման համար (150 ժամ ինքնավարություն),
ժամանակային սխալանքը՝ թմ2
վայրկյան օրական, մոնտաժման
եղանակը՝ DIN-ռեյսի վրա (35),
պատյանի պաշտպանության
աստիճանը՝ IP20, աշխատանքային
ջերմաստիճանային միջակայքը՝
-10°C-ից մինչև +40°C, որը պետք է
համապատասխանի IEC 60730 կամ
IEC 60947 միջազգային
ստանդարտների պահանջներին,
իսկ ապրանքի մատակարարման
պահին պետք է լինի
չօգտագործված, գործարանային
փաթեթավորմամբ և ունենա

					համապատասխանության սերտիֆիկատ:
--	--	--	--	--	-----------------------------------