

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/248 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Երկհարկանի մահճակալ Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18մմ հաստության լամինատից կամ NDF-ից: Չափսերը՝ առնվազն 90*190 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 20սմ, երկու հարկերի միջև տարածությունը՝ մինչև 50 սմ: Պետք է ունենա փայտյա /առնվազն 3,5*3,5սմ/ աստիճան, չափսերը՝ առնվազն 110*43սմ, լավ մշակված և լաքապատ /առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից մինչև 10 սմ , իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից մինչև

					24սմ/։ Մի կողմում՝ երկրորդ հարկում պետք է միանան իրար՝ առնվազն 3,5*3,5 սմ փայտյա, լավ մշակված և լաքապատ ձողով, իսկ մյուս կողմում՝ սնարից դուրս եկող, փայտյա ձողը միանա աստիճանավանդակին՝ հեղյուսամանեկային պտուտակով։ Սնարների վերևի անկյունները կորացված լինեն և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով։ Ամրագոտիները՝ առնվազն 18մմ հաստության, առնվազն 20 սմ լայնության լամինատե շերտեր են, որոնք պետք է ունենան ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ, ներքևակների տակ գցված լինի ամբողջական ԴՍՊ՝ առնվազն 20մմ հաստությամբ, որը պետք է հենվի մեջտեղից անցնող առնվազն 20*20սմ երկաթե գոտու վրա /որը պետք է ամրացվի ամրագոտիներին մետաղյա թիթեղներով և հեղյուսամանեկային պտուտակով/ և սնարների վրա ամրացած դետալներին։ Ներքևակը՝ առնվազն 90x190սմ, հիմքը՝ անհատական զսպանակային համակարգ, սպունգ՝ կողային ամրության համար,
--	--	--	--	--	---

					անկախ զսպանակները պատված լինեն ջերմամեկուսիչ շերտով, երկու կողմը սպունգ, կտորը տրիկոտաժ հովկոնով, կողային բորտը ժակարդ սպունգով, ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 120կգ մեկ քնատեղին, բարձրությունը՝ առնվազն 21սմ: Մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 165 սմ: Կողերի բարձրությունը 1-ին և 2- րդ հարկերի առնվազն 44 սմ: Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալված լինեն ՊՎԽ-ով /PVC-04մմ/: Ներքնակների բարձրությունը՝ առնվազն 15սմ, երկարությունն ու լայնությունը՝ ըստ մահչակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից: Ներքնարկները պետք է ունենան կետային կարերը ըստ երկարության և ըստ լայնության: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված լինեն փայտյա չիվիներով /шкант/ փոքր ներփորվող դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ /шкант/: Գույնը կամ
--	--	--	--	--	--

					գունային համադրումները նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ Պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին՝ ըստ պահանջված քանակի: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 2 տարի: * Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/248 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Երկհարկանի մահճակալ Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18մմ հաստության լամինատից կամ NDF-ից: Չափսերը՝ առնվազն 90*190 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 20սմ, երկու հարկերի միջև տարածությունը՝ մինչև 50 սմ: Պետք է ունենա փայտյա /առնվազն 3,5*3,5սմ/ աստիճան, չափսերը՝ առնվազն 110*43սմ, լավ մշակված և լաքապատ /առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից մինչև 10 սմ , իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից մինչև

					24սմ/։ Մի կողմում՝ երկրորդ հարկում պետք է միանան իրար՝ առնվազն 3,5*3,5 սմ փայտյա, լավ մշակված և լաքապատ ձողով, իսկ մյուս կողմում՝ սնարից դուրս եկող, փայտյա ձողը միանա աստիճանավանդակին՝ հեղյուսամանեկային պտուտակով։ Սնարների վերևի անկյունները կորացված լինեն և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով։ Ամրագոտիները՝ առնվազն 18մմ հաստության, առնվազն 20 սմ լայնության լամինատե շերտեր են, որոնք պետք է ունենան ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ, ներքևակների տակ գցված լինի ամբողջական ԴՍՊ՝ առնվազն 20մմ հաստությամբ, որը պետք է հենվի մեջտեղից անցնող առնվազն 20*20սմ երկաթե գոտու վրա /որը պետք է ամրացվի ամրագոտիներին մետաղյա թիթեղներով և հեղյուսամանեկային պտուտակով/ և սնարների վրա ամրացած դետալներին։ Ներքևակը՝ առնվազն 90x190սմ, հիմքը՝ անհատական զսպանակային համակարգ, սպունգ՝ կողային ամրության համար,
--	--	--	--	--	---

					անկախ զսպանակները պատված լինեն ջերմամեկուսիչ շերտով, երկու կողմը սպունգ, կտորը տրիկոտաժ հովկոնով, կողային բորտը ժակարդ սպունգով, ծանրաբեռնվածությունը՝ առնվազն 120կգ մեկ քնատեղին, բարձրությունը՝ առնվազն 21սմ: Մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 165 սմ: Կողերի բարձրությունը 1-ին և 2- րդ հարկերի առնվազն 44 սմ: Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալված լինեն ՊՎԽ-ով /PVC-04մմ/: Ներքնակների բարձրությունը՝ առնվազն 15սմ, երկարությունն ու լայնությունը՝ ըստ մահչակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից: Ներքնարկները պետք է ունենան կետային կարերը ըստ երկարության և ըստ լայնության: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված լինեն փայտյա չիվիներով /шкант/ փոքր ներփորվող դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ /шкант/: Գույնը կամ
--	--	--	--	--	--

					գունային համադրումները նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ Պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին՝ ըստ պահանջված քանակի: Երաշխիքային սպասարկումը՝ առնվազն 2 տարի: * Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված
--	--	--	--	--	--