

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱԳՆԵՏԻԶՍ» ՍՊԸ-ն ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Foshan Inverse Thinking Furniture Co.,LTD	Foshan Inverse Thinking Furniture Co.,LTD	JC-668	Foshan Inverse Thinking Furniture Co.,LTD	Արտադրանքի Տեխնիկական Տվյալներ Անվանումը: Դահլիճի Աթոռ Մոդել: JC-668 Չափսերը (մմ): 580 (լայնություն) × 760 (խորություն) × 1070 (բարձրություն) Չափաբանական հանդուրժողականություն: ±10.0 մմ Կատարողական Ստանդարտներ • Նստատեղերի հրդեհակայունություն (ըստ ընտրության): GB17927-1999 • Շրջակա միջավայրի պահպանման փորձարկում: GB18587-2001 • Սպունգի խտություն: GB/T 10802-89 • Ակուստիկ հատկություններ (նստատեղ): GBJ 47-83 •

Մեխանիկական հատկություններ:
 QB/T2383-98 • Մետաղական
 ծածկույթ: QB/T1951.2-1994 • Փայտի
 եկոլոգիապես մաքուր ներկում:
 GB18581-2009 Հիմնական
 Բաղադրիչների Տեխնիկական
 Տվյալներ 1. Հենարանի Սպունգ •
 Նյութը: Բարձր խտության սառը
 ձևավորված PU սպունգ • Չափսեր:
 740մմ (երկ.) × 475մմ (լայն.) ×
 150մմ (հաստ.) •
 Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ
 (երկ./լայն.), ±2.0մմ (հաստ.) •
 Խտություն: 50 կգ/մ³ 2. Նստատեղի
 Սպունգ • Նյութը: Բարձր խտության
 սառը ձևավորված PU սպունգ •
 Չափսեր: 510մմ (երկ.) × 460մմ
 (լայն.) × 150մմ (հաստ.) •
 Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ
 (երկ./լայն.), ±2.0մմ (հաստ.) •
 Խտություն: 55 կգ/մ³ 3. Հենարանի
 Ներքին Փեղկ • Նյութը: Բարձրորակ
 բազմաշերտ սեղմված փայտ • Ձևը:
 Արիված՝ ապահովում է
 գեղագիտություն և էրգոնոմիկ
 հարմարավետություն • Չափսեր:
 695մմ (երկ.) × 440մմ (խոր.) × 7.0մմ
 (հաստ.) •
 Հանդուրժողականություն: ±5.0մմ

(երկ./խոր.), ± 1.0 մմ (հաստ.) 4.
 Հենարանի Արտաքին Փեղկ • Նյութը:
 Բարձր խտության կոշտ բազմաշերտ
 փայտե տախտակ • Վերջնական
 մշակումը: 6 շերտ էկոլոգիապես
 մաքուր պոլիէսթերային փայտային
 կառուցվածքով ներկ • Չափսեր:
 760 մմ (երկարություն) $\times$ 510 մմ
 (ներքևի լայնություն) $\times$ 16 մմ
 (հաստություն) •
 Հանդուրժողականություն: ± 5.0 մմ
 (երկ./լայն.), ± 1.0 մմ (հաստ.) 5.
 Նստատեղի Շրջանակ • Նյութը:
 1.5 մմ հաստությամբ ազգային
 ստանդարտ պողպատե թիթեղ
 (մշտական ձևում, ծալում և
 եռակցում) • Վերին մակերես: 7 մմ
 հաստությամբ բազմաշերտ փայտե
 տախտակ • Առավելություններ: Չի
 դեֆորմացվում խոնավության
 պայմաններում, շատ ավելի ամուր է,
 քան ավանդական փայտե
 շրջանակները : Տեղադրման և
 Արտաքին Տվյալներ 6. Նստատեղի
 Ընդհանուր Չափսեր • Կենտրոնների
 հեռավորություն (Center Distance):
 580 մմ • Խորություն: 760 մմ •
 Բարձրություն (ընդհանուր`
 ներառյալ ետին մասը): 1370 մմ •

				Առաջարկվող տողի հեռավորություն (Row Spacing): 950-1000մմ 7. Հիմքի Ամրացում • Մեթոդ: Հիմքին ամրացվում է խփովի պտուտակներով (expansion screws) 8. Արտաքին Տեսք • Ձևավորում: Համապատասխանում է Էրգոնոմիկայի սկզբունքներին՝ ապահովելով բարձր հարմարավետություն • Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված Երաշխային ժամկետ 5 տարի: Կողմնորոշիչ նկարը ներկայացվում է կից: Դահլիճի աթոռների ձեռքբերում տեղադրումով և ամրացումով:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«УУԳԼԵՏԻԶՍ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԳՄՃՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					