

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վամար Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	YXHT	YXHT	YXHT-2-250W FM Transmitter	Anshan yuexing technology Electronics Co.,, LTD	Ֆիրմային անունը` YXHT ,մոդել YXHT-2-250W FM Transmitter , Manufactures name - Anshan yuexing technology Electronics Co.,, LTD կամ Ֆիրմային անունը` SYES, Մոդել Plus 300 , Manufactures -Syas Աշխատանքային հաճախաշերտը` 87.5 - 108 ՄՀց, քայլը 10 կՀց Մոդուլացիայի տեսակը` հաճախականային (F3E) Հաճախականության կայունությունը` $\leq \pm 50$ Հց Նոմինալ էլքային հզորությունը` 250 Վտ ± 1 դԲ Բեռի դիմադրությունը` 50 Օհմ Ելքային միակցիչի տիպը` N female

					Բարձրհաճախականային ելքի վերահսկումը՝ -30 դԲ □ Միակցիչի տիպը՝ BNC female □ Հարմոնիկաների մակարդակը՝ ≤ -70 դԲ □ Կողմնակի ճառագայթում՝ ≤ -70 դԲ □ Կողմնակի ամպլիտուդային մոդուլացիա՝ $\leq 0.10\%$ □ Ազդանշան/աղմուկ հարաբերակցությունը՝ մոնո ≤ -80 դԲ ստերեո ≤ -75 դԲ □ Ամպլիտուդահաճախականային բնութագրի անհավասարությունը՝ ստերեո L-R ± 0.2 դԲ, 30 Հց - 15 կՀց, ± 0.1 դԲ, 30 Հց - 100 կՀց □ Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq 0.05\%$ □ Անցումային մարումները՝ ≤ -56դԲ, 30Հց-15կՀց ≤ -65 դԲ @ 1 կՀց □ Մուտքային ազդանշանները՝ ստերեո L,R- 0 ± 6 դԲ, 600 Օհմ $\pm 10\%$ □ AUX/RDS մուտք 0 ± 12 դԲ, ≥ 2 կՕհմ □ Միակցիչների տիպը՝ XLR, սիմետրիկ մուտք □ Թվային մուտք՝ AES/EBU □ Միակցիչների տիպը՝ XLR, 110Օհմ Անալոգային/թվային մուտքերի ավտոմատ փոխանջատում □ Ճշգրտությունը՝ 24 բիտ □ Դիսկրետացման հաճախականությունը՝ 32, 44.1, 48, 96 կՀց □ Դինամիկ միջակայքը՝ 120
--	--	--	--	--	---

				դԲ □ Արտաքին սարքերի միացումը՝ RS-485 ինտերֆեյս □ Ethernet ցանցի միացումը՝ RJ-45 ինտերֆեյս □ Ցանցային ղեկավարման պրոտոկոլը՝ SNMP □ Տվյալների հաղորդման պրոտոկոլը՝ HTTP □ Կառավարման միջավայրը՝ Web browser/ հատուկ ծրագրային ապահովում Հարմոնիկաների գործակիցը՝ $\leq 0.05\%$ □ RDS տվյալների մուտք՝ RS-232/RJ45 ինտերֆեյս □ Տվյալների ձևավորումը՝ EBU/CENELEC EN 50067 ստանդարտների համապատասխան □ Ելքային հզորության ավտոմատ նվազեցում՝ $VSWR \geq 2$ □ Standby ռեժիմի անցում՝ ջերմաստիճանը $\geq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ □ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ $+5 \dots +45\text{ }^{\circ}\text{C}$ □ Խոնավությունը՝ 80% ջերմաստիճանի ժամանակ $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ □ Ցանցի լարումը՝ $\sim 220\text{ V} \pm 10/-15\%$ □ Ցանցի հաճախականությունը՝ $50 \pm 2\text{ Հց}$ □ Հովացումը՝ օդային □ Իրանը՝ Rackmount
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Вамар Групп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2208-10000000-26/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	УХНТ	УХНТ	УХНТ-2-250W FM Transmitter	Anshan yuexing technology Electronics Co.,, LTD	УХНТ, модель УХНТ-2-250W FM-передатчик, производитель Anshan Yuexing Technology Electronics Co., LTD или SYES, модель Plus 300, производитель - SYES Диапазон рабочих частот: 87,5 - 108 МГц, шаг 10 кГц. Тип модуляции: частотная (F3E) Стабильность частоты: ≤ ±50 Гц Номинальная выходная мощность: 250 Вт ± 1 дБ Сопротивление нагрузки: 50 Ом Тип выходного разъема: N female Регулировка высокочастотного выхода: -30 дБ Тип разъема: BNC female Уровень гармоник: ≤ -70 дБ

						Боковое излучение: ≤ -70 дБ Боковая амплитудная модуляция: $\leq 0,10\%$ Соотношение сигнал/шум: моно ≤ -80 дБ стерео ≤ -75 дБ Неравномерность амплитудно- частотной характеристики: стерео LR $\pm 0,2$ дБ, 30 Гц - 15 кГц, $\pm 0,1$ дБ, 30 Гц - 100 кГц Коэффициент гармоник: $\leq 0,05\%$ Переходные затухания: ≤ -56 дБ, 30 Гц-15 кГц $\leq$ -65 дБ при 1 кГц Входные сигналы: стерео L, R - 0 ± 6 дБ, 600 Ом $\pm$ 10% Вход AUX/RDS 0 ± 12 дБ, ≥ 2 кОм Тип разъема: XLR, симметричный вход Цифровой вход: AES/EBU Тип разъема: XLR, 110 Ом Автоматическое переключение аналоговых/цифровых входов Точность: 24 бита Частота дискретизации: 32, 44,1, 48, 96 кГц Динамический диапазон: 120 дБ Подключение внешних устройств: интерфейс RS-485 Подключение к сети Ethernet: интерфейс RJ-45 Протокол управления сетью: SNMP Протокол передачи данных: HTTP Среда управления: Веб- браузер/специальное программное
--	--	--	--	--	--	---

					обеспечение. Коэффициент гармоник: $\leq 0,05\%$. Ввод данных RDS: интерфейс RS-232/RJ45 Формат данных в соответствии стандартам EBU/CENELEC EN 50067. Автоматическое снижение выходной мощности: $KCB \geq 2$ Переход в режим ожидания: при температуре $\geq 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ Рабочая температура: $+5 \dots +45\text{ }^{\circ}\text{C}$ Влажность: 80% при температуре $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ Напряжение сети: $\sim 220\text{ В}$ $+10/-15\%$ Частота сети: $50 \pm 2\text{ Гц}$ Охлаждение: воздушное Корпус: Rackmount
--	--	--	--	--	--