

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15-ՎՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Wanglu MT6510	Wanglu	Հիբրիդային IP տեսաչափիչ՝ առնվազն 5.4 դյույմանոց սենսորային Էկրանով, անալոգային CVBS տեսախցիկների, AHD տեսախցիկների, CVI տեսախցիկների, TVI տեսախցիկների և IP տեսախցիկների հետ աշխատելու հնաձևավորությամբ: Տեսաչափիչը պետք է ցուցադրի վեց ստանդարտներից որևէ մեկով տեսախցիկներից ստացված պատկերները մինչև 4K լուծաչափով: Տեսաչափիչը կարող է կառավարվել կորպուսի վրա գտնվող կոճակներով կամ կոնդենսատորային սենսորային Էկրանով՝ օգտագործողին հարմար ինտերֆեյսի միջոցով: Բոլոր ձևաչափերի տեսախցիկների հետ աշխատելու հզոր գործիքներից բացի, այս թեստավորիչը ներառում է նաև օպտիկամանրաթելային գծերի հետ աշխատելու գործիքներ, այդ թվում՝ OTDR (օպտիկական ժամանակի տիրույթի ռեֆլեկտորաչափ)՝ 1310/1550 նմ լազերով և 28/26 դԲ դինամիկ տիրույթով, օպտիկական հզորության չափիչ և տեսողական թերությունների դետեկտոր: Հիբրիդային CCTV տեսաչափիչի հիմնական առանձնահատկությունները և պարամետրերը. Առնվազն 5.4 դյույմանոց սենսորային Էկրան՝ 1920*1152 պիքսել լուծաչափով: Պետք է

աջակցի բոլոր անալոգային ազդանշանի ձևաչափերը՝ մինչև 8 ՄՊ լուծաչափով՝ CVBS, TVI, CVI, AHD: աջակցում է TVI5.0 աուդիոն: Պետք է ստանա պատկերներ IP տեսախցիկներից մինչև 4K լուծաչափով՝ Ներկառուցված արձանագրությունների և ONVIF-ի միջոցով, H.264/H.265 սեղմմամբ: Ներառում է Hikvision և Dahua տեսախցիկների հետ աշխատելու գործիքներ, ներառյալ գաղտնաբառի վերականգնում, որոնում և այլն: արագ միացում, IP տեսախցիկի հասցեի հայտնաբերում և ցանցային հատվածի հարմարեցում, IP տեսախցիկի թեստի հաշվետվության ստեղծում: ցանցային պինգ, անջատիչի միացքի որոնում, DHCP սերվեր, IP հասցեի եզակիության ստուգում, միացման արագություն և այլ ցանցային պարամետրեր: OTDR ստուգիչ (օպտիկական ժամանակի տիրույթի ռեֆլեկտորաչափ). ալիքի երկարություններ՝ 1310 և 1550 նմ: դինամիկ տիրույթ՝ 28/26 դԲ: առավելագույնը 150 կմ փորձարկման տիրույթ: օպտիկական մալուխի երկարություն, կորուստ, թուլացման և միացման կետի փորձարկում: գրաֆիկների, չափումների և փորձարկման արդյունքների պահպանում հիշողության մեջ, PDF և Excel աղյուսակներում: CW լազեր 270/330/1000/2000 Հց; Մանրաթելային հզորության չափում. ալիքի երկարություններ՝ 1625, 1550, 1490, 1310, 1300 և 850 նմ; չափման միջակայք՝ -70...+10 դԲմ; Ներկառուցված մանրաթելային օպտիկամանրաթելային մալուխի թերությունների դետեկտոր. կարմիր լազեր, 10 մՎտ հզորություն, 650 նմ ալիքի երկարություն, 10 կմ միջակայք: UTP մալուխի TDR փորձարկում. երկարություն, թուլացում, որակ, վիճակ, իմպեդանս, անդրադարձման գործակից և թեքություն; առավելագույն երկարություն՝ 180 մ; Տեսանյութի ազդանշանի մակարդակի չափում; HDMI մուտք՝ 4K, VGA մուտք՝ 2K; LAN միացք՝ 1000 Մբ/վ; 12V 3A, 24V 2A և POE 48V մինչև 25.5W Տեսախցիկի սնուցման ելքեր: 5V 2A USB ելք: Ներկառուցված FTP սերվեր: 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi ցանցային միացում, մուտքի կետի ստեղծում և Wi-Fi ցանցի վերլուծություն: Ցանցի թողունակության թեստավորում: POE լարման չափում: POE միացքի որոնում: Կապի

		մոնիթորինգ: IP տեսախցիկի պինգ և IP հասցեի սկանավորում: Նախապես կարգավորված կարգավորում և PTZ տեսախցիկի հասցեի սկանավորում: UTP մալուխի թեստավորում. միացման կարգավիճակ, մալուխի տեսակ և լարերի հաջորդականություն: Կաբելների որոնման տոնի գեներատոր: Հեռակառավարվող թեստավորիչ և ինտերկոմի կառավարում, Էկրանի պրոյեկցիա: Տեսանյութի ազդանշանի մակարդակի չափում: CVI/TVI/AHD/CVBS թեստային պատկերի գեներատոր մոնիտորի կամ մալուխի թեստավորման համար՝ մինչև 4K լուծաչափով: Աուդիո մուլտի/եյթ միկրոֆոնի թեստավորման համար: Տարբեր գործիքներ՝ լապտեր, հաշվիչ, գրասենյակային ծրագրեր, մեդիա նվազարկիչ և այլ ծրագրեր (կարող են տեղադրվել անկախ): Լուսանկարների և տեսանյութերի ձայնագրում SD քարտի վրա ներառված: Ներկառուցված 5200 mAh մարտկոց, մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը մինչև 11 ժամ:*Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-ՎՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	Wanglu MT6510	Wanglu	Հիբրիդային IP տեսաչափիչ՝ առնվազն 5.4 դյույմանոց սենսորային Էկրանով, անալոգային CVBS տեսախցիկների, AHD տեսախցիկների, CVI տեսախցիկների, TVI տեսախցիկների և IP տեսախցիկների հետ աշխատելու հնաձևավորությամբ: Տեսաչափիչը պետք է ցուցադրի վեց ստանդարտներից որևէ մեկով տեսախցիկներից ստացված պատկերները մինչև 4K լուծաչափով: Տեսաչափիչը կարող է կառավարվել կորպուսի վրա գտնվող կոճակներով կամ կոնդենսատորային սենսորային Էկրանով՝ օգտագործողին հարմար ինտերֆեյսի միջոցով: Բոլոր ձևաչափերի տեսախցիկների հետ աշխատելու հզոր գործիքներից բացի, այս թեստավորիչը ներառում է նաև օպտիկամանրաթելային գծերի հետ աշխատելու գործիքներ, այդ թվում՝ OTDR (օպտիկական ժամանակի տիրույթի ռեֆլեկտորաչափ)՝ 1310/1550 նմ լազերով և 28/26 դԲ դիսամիկ տիրույթով, օպտիկական հզորության չափիչ և տեսողական թերությունների դետեկտոր: Հիբրիդային CCTV տեսաչափիչի հիմնական առանձնահատկությունները և պարամետրերը. Առնվազն 5.4 դյույմանոց սենսորային Էկրան՝ 1920*1152 պիքսել լուծաչափով: Պետք է

աջակցի բոլոր անալոգային ազդանշանի ձևաչափերը՝ մինչև 8 ՄՊ լուծաչափով՝ CVBS, TVI, CVI, AHD: աջակցում է TVI5.0 աուդիոն: Պետք է ստանա պատկերներ IP տեսախցիկներից մինչև 4K լուծաչափով՝ Ներկառուցված արձանագրությունների և ONVIF-ի միջոցով, H.264/H.265 սեղմմամբ: Ներառում է Hikvision և Dahua տեսախցիկների հետ աշխատելու գործիքներ, ներառյալ գաղտնաբառի վերականգնում, որոնում և այլն: արագ միացում, IP տեսախցիկի հասցեի հայտնաբերում և ցանցային հատվածի հարմարեցում, IP տեսախցիկի թեստի հաշվետվության ստեղծում: ցանցային պինգ, անջատիչի միացքի որոնում, DHCP սերվեր, IP հասցեի եզակիության ստուգում, միացման արագություն և այլ ցանցային պարամետրեր: OTDR ստուգիչ (օպտիկական ժամանակի տիրույթի ռեֆլեկտորաչափ). ալիքի երկարություններ՝ 1310 և 1550 նմ: դինամիկ տիրույթ՝ 28/26 դԲ: առավելագույնը 150 կմ փորձարկման տիրույթ: օպտիկական մալուխի երկարություն, կորուստ, թուլացման և միացման կետի փորձարկում: գրաֆիկների, չափումների և փորձարկման արդյունքների պահպանում հիշողության մեջ, PDF և Excel աղյուսակներում: CW լազեր 270/330/1000/2000 Հց; Մանրաթելային հզորության չափում. ալիքի երկարություններ՝ 1625, 1550, 1490, 1310, 1300 և 850 նմ; չափման միջակայք՝ -70...+10 դԲմ; Ներկառուցված մանրաթելային օպտիկամանրաթելային մալուխի թերությունների դետեկտոր. կարմիր լազեր, 10 մՎտ հզորություն, 650 նմ ալիքի երկարություն, 10 կմ միջակայք: UTP մալուխի TDR փորձարկում. երկարություն, թուլացում, որակ, վիճակ, իմպեդանս, անդրադարձման գործակից և թեքություն; առավելագույն երկարություն՝ 180 մ; Տեսանյութի ազդանշանի մակարդակի չափում; HDMI մուտք՝ 4K, VGA մուտք՝ 2K; LAN միացք՝ 1000 Մբ/վ; 12V 3A, 24V 2A և POE 48V մինչև 25.5W Տեսախցիկի սնուցման ելքեր: 5V 2A USB ելք: Ներկառուցված FTP սերվեր: 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi ցանցային միացում, մուտքի կետի ստեղծում և Wi-Fi ցանցի վերլուծություն: Ցանցի թողունակության թեստավորում: POE լարման չափում: POE միացքի որոնում: Կապի

		մոնիթորինգ: IP տեսախցիկի պինգ և IP հասցեի սկանավորում: Նախապես կարգավորված կարգավորում և PTZ տեսախցիկի հասցեի սկանավորում: UTP մալուխի թեստավորում. միացման կարգավիճակ, մալուխի տեսակ և լարերի հաջորդականություն: Կաբելների որոնման տոնի գեներատոր: Հեռակառավարվող թեստավորիչ և ինտերկոմի կառավարում, Էկրանի պրոյեկցիա: Տեսանյութի ազդանշանի մակարդակի չափում: CVI/TVI/AHD/CVBS թեստային պատկերի գեներատոր մոնիտորի կամ մալուխի թեստավորման համար՝ մինչև 4K լուծաչափով: Աուդիո մուտք/ելք միկրոֆոնի թեստավորման համար: Տարբեր գործիքներ՝ լապտեր, հաշվիչ, գրասենյակային ծրագրեր, մեդիա նվազարկիչ և այլ ծրագրեր (կարող են տեղադրվել անկախ): Լուսանկարների և տեսանյութերի ձայնագրում SD քարտի վրա ներառված: Ներկառուցված 5200 mAh մարտկոց, մարտկոցի աշխատանքի տևողությունը մինչև 11 ժամ:*Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:
--	--	---