

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/15-ՎՍ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	Hikvision	Hikvision	<p>Անվտանգության տեսախցիկ. Պարտադիր պահանջներ՝ 8 MP 25x IR ցանցային արագ պատվող գմբեթային տեսախցիկը օգտագործի 1/1.8 դյույմանոց պրոգրեսիվ սկան CMOS չիպ: 25x օպտիկական զումի շնորհիվ տեսախցիկը ապահովի մանրամասն պատկեր մեծ տարածքների համար: 1/1.8 դյույմանոց պրոգրեսիվ սկան CMOS 8 մեգապիքսել բարձր որակի պատկեր Պետք է ապահովի գերազանց որակ թույլ լուսավորության պայմաններում DarkFighter տեխնոլոգիայի շնորհիվ, Ձայնային և լույսային ահագանգ. սպիտակ թարթող լույս և ձայնային նախազգուշացում, որոնք պետք է ակտիվանան որոշակի իրադարձությունների դեպքում: Դեմքի բռնում (Ֆիքսացիա). միաժամանակ մինչև 5 դեմք DORI ցուցանիշը ցույց է տալիս տեսախցիկի կարողությունը՝ հայտնաբերելու, դիտարկելու, ճանաչելու և նույնականացնելու անձին կամ օբյեկտը: Հաշվարկված լինի EN 62676-4 2015 ստանդարտով: Հայտնաբերում՝ առնվազն 2000 մետր, Դիտարկում՝ առնվազն 810 մետր, Ճանաչում՝ առնվազն 400 մետր, Նույնականացում՝ առնվազն 200 մետր Տեսախցիկի առավելագույն</p>

լուծաչափը պետք է լինի 3840×2160: Պատկերի սենսորը՝ 1/1.8" CMOS: Մինիմալ լուսավորություն՝ գույնով 0.005 Lux, սև ու սպիտակ 0.001 Lux, IR-ով՝ 0 Lux: Փակոցի ժամանակ՝ 1/1 վայրկյանից մինչև 1/30000 վայրկյան: IR/ ԻԿ կտրող ֆիլտր՝ ցերեկ/գիշեր ռեժիմի համար: Օպտիկական խոշորացում՝ 25x, թվային՝ 16x: Ֆոկալ երկարությունը՝ 5.9 մմ մինչև 147.5 մմ: Դիտման դաշտը՝ հորիզոնական 50.8° մինչև 2.6°: IR / ԻԿ լուսավորություն՝ մինչև 200 մետր: PTZ հատկություններ Պտույտ՝ 360° թեքում՝ -15° մինչև 90° ավտոմատ շրջումով Պան արագություն՝ 0.1°/վ մինչև 160°/վ, նախադրված՝ 240°/վ թիլտ արագություն՝ 0.1°/վ մինչև 120°/վ, նախադրված՝ 200°/վ 300 նախադրված դիրք 8 պարեկային երթուղի, յուրաքանչյուրում մինչև 32 կետ 4 պարբերական սկան Էլեկտրաէներգիայի անջատումից հետո հիշողություն 3D դիրքավորում Արագությունների ցուցադրում Աշխատանքների ժամանակացույց Տեսանյութ Հիմնական հոսք՝ մինչև 25 կադր վայրկյանում 4K, 1440p, 1080p, 960p, 720p Երկրորդ հոսք՝ 704×576, 640×480, 352×288 Սեղմում՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG Բիթրեյթ՝ 32 կբիտից մինչև 16384 կբիտ Ձայն Սեղմում՝ G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM Ձայնի ֆիլտրում միջավայրի աղմուկը Ցանցային ֆունկցիաներ NAS պահպանում, ANR Աջակցվող (ստանդարտներ)՝ IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP և այլք Միաժամանակյա դիտում՝ մինչև 20 ալիք մինչև 32 օգտվող Անվտանգություն՝ գաղտնաբառի պաշտպանություն, HTTPS, 802.1X, ջրային նշան, IP ֆիլտր, TLS 1.2/1.3 Պատկերի կառավարում Օրվա/գիշերվա ավտոմատ փոխարկում BLC, HLC, 3D DNR 120 dB լայն դինամիկական միջակայք Թվային հակամառախուղ Պատկերի կայունացում EIS 24 գաղտնիության դիմակ Ինտերֆեյսեր RJ45 Ethernet microSD քարտ՝ մինչև 256 ԳԲ 2 մուտքային և 1 ելքային ազդանշան Ձայնային մուտք և ելք Ներկառուցված բարձրախոս՝ մինչև 30 մ բարձր արդյունավետությամբ Իրադարձություններ՝ Շարժման հայտնաբերում, վիդեո խափանում Գիծ հատում, ներթափանցում, տարածք մուտք/ելք, անտեր իրերի

		<p>հայտնաբերում, օբյեկտի անհետացում հսելացի հետագծում Ահազանգերի կապակցում՝ FTP, NAS, քարտ, սերվեր, ծանուցում, ձայնային ահազանգ, սպիտակ լույս, PTZ գործողություններ Խորքային ուսուցման ֆունկցիաներ</p> <p>Դեմքի բռնում՝ մինչև 5 դեմք Պարագծի պաշտպանություն մարդ և տրանսպորտային միջոցներով Ընդհանուր տվյալներ Հզորություն՝ 24 VAC, առավելագույնը 42 Վտ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C մինչև 65°C Պաշտպանություն՝ IP66, IK10 Չափեր՝ 220 մմ × 363.3 մմ (ընդունելի շեղումը՝ ± 5%), Քաշ՝ մոտ 5 կգ: Կոռոզիայից պաշտպանություն Պարտադիր չէ հատուկ հակակոռոզիոն պաշտպանություն: Ֆունկցիոնալ՝ այդ թվում նաև ինտելեկտուալ հնարավորությունները պետք է համատեղելի լինեն HikCentral համակարգի հետ: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:</p>
--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/15-ՎՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	Hikvision	Hikvision	<p>Անվտանգության տեսախցիկ. Պարտադիր պահանջներ՝ 8 MP 25x IR ցանցային արագ պատվող գմբեթային տեսախցիկը օգտագործի 1/1.8 դյույմանոց պրոգրեսիվ սկան CMOS չիպ: 25x օպտիկական զումի շնորհիվ տեսախցիկը ապահովի մանրամասն պատկեր մեծ տարածքների համար: 1/1.8 դյույմանոց պրոգրեսիվ սկան CMOS 8 մեգապիքսել բարձր որակի պատկեր Պետք է ապահովի գերազանց որակ թույլ լուսավորության պայմաններում DarkFighter տեխնոլոգիայի շնորհիվ, Ձայնային և լույսային ահագանգ. սպիտակ թարթող լույս և ձայնային նախազգուշացում, որոնք պետք է ակտիվանան որոշակի իրադարձությունների դեպքում: Դեմքի բռնում (ֆիքսացիա). միաժամանակ մինչև 5 դեմք DORI ցուցանիշը ցույց է տալիս տեսախցիկի կարողությունը՝ հայտնաբերելու, դիտարկելու, ճանաչելու և նույնականացնելու անձին կամ օբյեկտը: Հաշվարկված լինի EN 62676-4 2015 ստանդարտով: Հայտնաբերում՝ առնվազն 2000 մետր, Դիտարկում՝ առնվազն 810 մետր, Ճանաչում՝ առնվազն 400 մետր, Նույնականացում՝ առնվազն 200 մետր Տեսախցիկի առավելագույն</p>

լուծաչափը պետք է լինի 3840×2160: Պատկերի սենսորը՝ 1/1.8" CMOS: Մինիմալ լուսավորություն՝ գույնով 0.005 Lux, սև ու սպիտակ 0.001 Lux, IR-ով՝ 0 Lux: Փակոցի ժամանակ՝ 1/1 վայրկյանից մինչև 1/30000 վայրկյան: IR/ ԻԿ կտրող ֆիլտր՝ ցերեկ/գիշեր ռեժիմի համար: Օպտիկական խոշորացում՝ 25x, թվային՝ 16x: Ֆոկալ երկարությունը՝ 5.9 մմ մինչև 147.5 մմ: Դիտման դաշտը՝ հորիզոնական 50.8° մինչև 2.6°: IR / ԻԿ լուսավորություն՝ մինչև 200 մետր: PTZ հատկություններ Պտույտ՝ 360° Թեքում՝ -15° մինչև 90° ավտոմատ շրջումով Պան արագություն՝ 0.1°/վ մինչև 160°/վ, նախադրված՝ 240°/վ Թիլտ արագություն՝ 0.1°/վ մինչև 120°/վ, նախադրված՝ 200°/վ 300 նախադրված դիրք 8 պարեկային երթուղի, յուրաքանչյուրում մինչև 32 կետ 4 պարբերական սկան Էլեկտրաէներգիայի անջատումից հետո հիշողություն 3D դիրքավորում Արագությունների ցուցադրում Աշխատանքների ժամանակացույց Տեսանյութ Հիմնական հոսք՝ մինչև 25 կադր վայրկյանում 4K, 1440p, 1080p, 960p, 720p Երկրորդ հոսք՝ 704×576, 640×480, 352×288 Սեղմում՝ H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG Բիթրեյթ՝ 32 կբիտից մինչև 16384 կբիտ Ձայն Սեղմում՝ G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM Ձայնի ֆիլտրում միջավայրի աղմուկը Ցանցային ֆունկցիաներ NAS պահպանում, ANR Աջակցվող (ստանդարտներ)՝ IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP և այլք Միաժամանակյա դիտում՝ մինչև 20 ալիք մինչև 32 օգտվող Անվտանգություն՝ գաղտնաբառի պաշտպանություն, HTTPS, 802.1X, ջրային նշան, IP ֆիլտր, TLS 1.2/1.3 Պատկերի կառավարում Օրվա/գիշերվա ավտոմատ փոխարկում BLC, HLC, 3D DNR 120 dB լայն դինամիկական միջակայք Թվային հակամառախուղ Պատկերի կայունացում EIS 24 գաղտնիության դիմակ Ինտերֆեյսներ RJ45 Ethernet microSD քարտ՝ մինչև 256 ԳԲ 2 մուտքային և 1 ելքային ազդանշան Ձայնային մուտք և ելք Ներկառուցված բարձրախոս՝ մինչև 30 մ բարձր արդյունավետությամբ Իրադարձություններ՝ Շարժման հայտնաբերում, վիդեո խափանում Գիծ հատում, ներթափանցում, տարածք մուտք/ելք, անտեր իրերի

		<p>հայտնաբերում, օբյեկտի անհետացում հսելացի հետագծում Ահազանգերի կապակցում՝ FTP, NAS, քարտ, սերվեր, ծանուցում, ձայնային ահազանգ, սպիտակ լույս, PTZ գործողություններ Խորքային ուսուցման ֆունկցիաներ</p> <p>Դեմքի բռնում՝ մինչև 5 դեմք Պարագծի պաշտպանություն մարդ և տրանսպորտային միջոցներով Ընդհանուր տվյալներ Հզորություն՝ 24 VAC, առավելագույնը 42 Վտ Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C մինչև 65°C Պաշտպանություն՝ IP66, IK10 Չափեր՝ 220 մմ × 363.3 մմ (ընդունելի շեղումը՝ ± 5%), Քաշ՝ մոտ 5 կգ: Կոռոզիայից պաշտպանություն Պարտադիր չէ հատուկ հակակոռոզիոն պաշտպանություն: Ֆունկցիոնալ՝ այդ թվում նաև ինտելեկտուալ հնարավորությունները պետք է համատեղելի լինեն HikCentral համակարգի հետ: *Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի: Երաշխիքի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները մատակարարը պետք է սեփական միջոցներով շտկի կամ փոխարինի նորով, ապահովելով ապրանքի տեղափոխումը համապատասխան սպասարկման սրահ՝ վերադարձով:</p>
--	--	--