

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀՎՄ-ԷԱԱՊԶԲ-26/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	TP-Link, D-link, EDUP	TP-Link, D-link, EDUP	TP-Link, D-link, EDUP	TP-Link, D-link, EDUP	Պորտեր՝ առնվազն 8x 10/100/1000 Մբիթ/վրկ RJ45 (Auto-MDI/MDIX աջակցությամբ) Ստանդարտներ և արձանագրություններ՝ առնվազն IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x Արտաքին սնուցում՝ առնվազն 9VDC/0.6Ա (արտաքին ադապտեր) Էներգասպառում՝ առավելագույնը առնվազն 5 Վտ Կադապար՝ պլաստիկ կամ մետաղական (սեղանի կամ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ) Չափեր (L x Ե x Բ)՝ առնվազն 160x100x25մմ Կատարում Անցումային հզորություն՝ առնվազն 16 Գբ/վ MAC հասցեների

				աղյուսակ՝ առնվազն 4K Jumbo Frame աջակցություն՝ առնվազն 15 Կբ Լրացուցիչ հնարավորություններ Կանաչ տեխնոլոգիա՝ Էներգիայի ավտոմատ օպտիմալացում Հոսքի կառավարում՝ առնվազն IEEE 802.3X աջակցություն Plug & Play՝ պետք է լարը միացնել և օգտագործել, կարգավորումներ չպետք է պահանջի Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն 0°C ~ 40°C Սերտիֆիկացում՝ առնվազն FCC, CE, RoHS Փաթեթի պարունակություն՝ առնվազն ցանցային բաժանարար, հոսանքի ադապտեր, արագ տեղադրման ուղեցույց Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 12 ամիս Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀՎՍ-ԷԱԱՊԶԲ-26/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	TP-Link, D-link, EDUP	TP-Link, D-link, EDUP	TP-Link, D-link, EDUP	TP-Link, D-link, EDUP	Պորտեր՝ առնվազն 8x 10/100/1000 Մբիթ/վրկ RJ45 (Auto-MDI/MDIX աջակցությամբ) Ստանդարտներ և արձանագրություններ՝ առնվազն IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x Արտաքին սնուցում՝ առնվազն 9VDC/0.6Ա (արտաքին ադապտեր) Էներգասպառում՝ առավելագույնը առնվազն 5 Վտ Կադապար՝ պլաստիկ կամ մետաղական (սեղանի կամ պատին ամրացնելու հնարավորությամբ) Չափեր (L x Ե x Բ)՝ առնվազն 160x100x25մմ Կատարում Անցումային հզորություն՝ առնվազն 16 Գբ/վ MAC հասցեների

				աղյուսակ՝ առնվազն 4K Jumbo Frame աջակցություն՝ առնվազն 15 Կբ Լրացուցիչ հնարավորություններ Կանաչ տեխնոլոգիա՝ Էներգիայի ավտոմատ օպտիմալացում Հոսքի կառավարում՝ առնվազն IEEE 802.3X աջակցություն Plug & Play՝ պետք է լարը միացնել և օգտագործել, կարգավորումներ չպետք է պահանջի Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ առնվազն 0°C ~ 40°C Սերտիֆիկացում՝ առնվազն FCC, CE, RoHS Փաթեթի պարունակություն՝ առնվազն ցանցային բաժանարար, հոսանքի ադապտեր, արագ տեղադրման ուղեցույց Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 12 ամիս Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	--