

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Versinax	HD12 15w40	Morris Lubricants	Շարժիչի յուղեր 15W40 նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CK-4 և ACEA E9 (Cummins CES 20086), MANN M 3575 , VOLVO VDS -4,5, CATERPILLAR ECF -3 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --40 C-ից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 220 C-ից: Կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ պակաս 15.0-ից, և 40 C-ում՝ ոչ պակաս 100-ից: Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 155-ից: Խտությունը 20 C-ում՝ ոչ պակաս 0,850-ից: Ալկալային միացությունների քանակը / (mg KOH/g) (միլիգրամ կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/՝ ոչ պակաս

			9 մգ KOH/գ-ից: Զիմիական բաղադրությունը՝ հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս 2 տարի: Յուղերը պետք է լինեն եվրոմիության անդամ պետությունների կամ Մեծ Բրիտանիայի, Շվեյցարիայի, Ճապոնիայի, ԱՄՆ երկրների արտադրության: Ապրանքի հանձնման ժամանակ ներկայացնել սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և կազմակերպության, ինչպես նաև որակի վերաբերյալ: Ամբողջ խմբաքանակը մատակարարել նույն մակնիշի շարժիչի յուղից: Պահանջներին համապատասխանող արտադրողների շարժիչային յուղերի օրինակներ՝ (համարժեքությունը պետք է հիմնավորի մասնակիցը): Պատվիրատուի մոտ կասկած առաջանալու դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2025 թ.-ի 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ: Փաթեթավորումը՝ 200-210 լիտր տարրաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարրայի հետ պետք է լինի տարրային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУУУ-БУДУУУ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Versinax	HD12 15w40	Morris Lubricants	Моторные масла 15W40, предназначенные для дизельных двигателей. Международные стандарты: API CK-4 и ACEA E9 (Cummins CES 20086), MANN M 3575, VOLVO VDS-4.5, CATERPILLAR ECF-3 — соответствующие или эквивалентные, а также соответствующие требованиям по выбросам EURO-V. Назначение: для круглогодичного использования. Температура кристаллизации: не ниже -40 °С. Температура вспышки: не ниже 220 °С. Кинематическая вязкость: при 100 °С — не менее 15.0, при 40 °С — не менее 100. Индекс вязкости: не менее 155. Плотность при 20 °С: не менее 0,850. Количество щелочных соединений (TBN): не менее 9 мг КОН/г. Химический состав: минеральное. Гарантийный срок: не менее 2 лет. Масла должны быть произведены в странах — членах

				Европейского союза, либо в Великобритании, Швейцарии, Японии или США. При передаче продукции необходимо предоставить сертификаты страны-производителя и организации-производителя, а также сертификаты качества. Вся партия должна быть поставлена моторным маслом одной и той же марки. Примеры моторных масел производителей, соответствующих требованиям (эквивалентность должен обосновать участник). В случае возникновения сомнений у заказчика продавец за свой счёт обязан провести лабораторную экспертизу поставленной партии масла в компании, указанной заказчиком; компания может находиться как на территории Республики Армения, так и за её пределами. Поставляющая компания должна предоставить документы о ввозе товара и о соответствии вышеуказанным международным стандартам. Продукция должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. Дата производства: не ранее второго полугодия 2025 года. Упаковка: бочки объёмом 200–210 литров, опломбированные производителем. Обязательное условие: к каждой поставленной бочке должен прилагаться соответствующий ей ручной насос.
--	--	--	--	--