ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Եռյակ ՍՊԸ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Versinax	HD3 20w50	Morris Lubricants	Շարժիչի յուղեր 20W50 նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API CI-4 և ACEA E7 (Cummins CES 20078), MANN M 3275-1 , MB 228.3, CATERPILLAR ECF -1/ECF-2 համապատասխան կամ համարժեք, ինչպես նաև նախատեսված EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր --25C-ից: : Բռնկման ջերմաստիճանը՝ ոչ ցածր 220 C-ից: Կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100 C-ում ոչ պակաս 18.0-ից, և 40 C-ում՝ ոչ պակաս 150-ից: Մածուցիկության ինդեքսը՝ ոչ պակաս 225-ից: Խտությունը 15C-ում՝ ոչ պակաս 0,875-ից: Ալկալային միացությունների քանակը / (mg KOH/g) (միլիգրամ կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/՝ ոչ պակաս

				10 մգ KOH/գ-ից: Քիմիական բաղադրությունը՝ հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝ ոչ պակաս 2 տարի: Յուղերը պետք է լինեն եվրոմիության անդամ պետությունների կամ Մեծ Բրիտանիայի,Շվեյցարիայի, Ճապոնիայի, ԱՄՆ երկրների արտադրության: Ապրանքի հանձնման ժամանակ ներկայացնել սերտիֆիկատ՝ արտադրող երկրի և կազմակերպության, ինչպես նաև որակի վերաբերյալ: Ամբողջ խմբաքանակը մատակարարել նույն մակնիշի շարժիչի յուղից: Պահանջներին համապատասխանող արտադրողների շարժիչային յուղերի օրինակներ՝ (համարժեքությունը պետք է հիմնավորի մասնակիցը): Պատվիրատուի մոտ կասկած առաջանալու դեպքում, վաճառողն իր մատակարարած խմբաքանակի համար իր իսկ միջոցներով պետք է իրականացնի յուղի լաբորատոր փորձաքննություն՝ պատվիրատուի կողմից նշված ընկերությունում, որը կարող է լինել ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ տարածքներից դուրս: Մատակարար ընկերությունը պետք է ներկայացնի ներմուծման և վերը նշված միջազգային ստանդարտներին համապատասխան փաստաթղթեր: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արտադրության տարեթիվը՝ 2025 թ.-ի 2-րդ կիսամյակից ոչ շուտ : Փաթեթավորումը՝ 200-210 լիտր տարրաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Պարտադիր պայման՝ յուրաքանչյուր մատակարարված տարրայի հետ պետք է լինի տարրային համապատասխանող ձեռքի պոմպ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Еряк ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Versinax	HD3 20w50	Morris Lubricants	Моторные масла 20W50, предназначенные для дизельных двигателей. Международные стандарты: API CI-4 и ACEA E7 (Cummins CES 20078), MANN M 3275-1, MB 228.3, CATERPILLAR ECF-1/ECF-2 — соответствующие или эквивалентные, а также соответствующие требованиям по выбросам EURO-V. Назначение: для круглогодичного использования. Температура кристаллизации: не ниже –25 °C. Температура вспышки: не ниже 220 °C. Кинематическая вязкость: при 100 °C — не менее 18.0, при 40 °C — не менее 150. Индекс вязкости: не менее 225. Плотность при 15 °C: не менее 0,875. Количество щелочных соединений (TBN): не менее 10 мг KOH/г. Химический состав: минеральное. Гарантийный срок: не менее 2 лет. Масла должны быть произведены в

				странах — членах Европейского союза, либо в Великобритании, Швейцарии, Японии или США. При передаче продукции необходимо предоставить сертификаты страны-производителя и организации-производителя, а также сертификаты качества. Вся партия должна быть поставлена моторным маслом одной и той же марки. Примеры моторных масел производителей, соответствующих требованиям (эквивалентность должен обосновать участник). В случае возникновения сомнений у заказчика продавец за свой счёт обязан провести лабораторную экспертизу поставленной партии масла в компании, указанной заказчиком; компания может находиться как на территории Республики Армения, так и за её пределами. Поставляющая компания должна предоставить документы о ввозе товара и о соответствии указанным международным стандартам. Продукция должна быть новой, неиспользованной, в заводской упаковке. Дата производства: не ранее второго полугодия 2025 года. Упаковка: бочки объёмом 200–210 литров, опломбированные производителем. Обязательное условие: к каждой поставленной бочке должен прилагаться соответствующий ей ручной насос.