# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ------- | ------- | ------- | ------- | Ցանցային բաժանարար, ներառյալ մոնտաժման աշխատանքներ, այդ թվում՝ 1.Ցանցային բաժանարար Տեխնիկական պարամետրեր՝ • Հիմնական միացքների տեսակը՝ GigabitEthernet RJ45; • 10/100/1000BaseT ինտերֆեյսների քանակը առնվազն՝ 48; • 1000BaseX SFP ինտերֆեյսների քանակը առնվազն՝ 4; • Բաժանարարի տեսակը՝ L3; • PoE աջակցությամբ միացքների քանակը առնվազն՝ 48; • Uplink միացքերի տեսակը՝ GigabitEthernet SFP; • VLAN-ների քանակը առնվազն՝ 1000; • MAC |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | հասցեների ցանկը առնվազն՝ 10000; • PoE-ի բյուջե առնվազն՝ 740Վտ; • Layer 3 static routing-ի աջակցություն; • Համատեղելիություն Cisco VTP protocol-ի հետ (VTP client/server/transparent modes): • Սարքը չպետք է լինի End of Life(EOL): 2.Ցանցային բաժանարարի համար նախատեսված պահարան՝ • Ամրացման ձևը՝ պատին ուղղահայաց ամրացվող; • Պահարանը պետք է ունենա հովացման համար նախատեսված անցքեր, մալուխների մուտքի և ելքի բացվածքներ; • Պահարանի մեջ պետք է տեղավորվի մատակարարվող ցանցային բաժանարարը; • Պահարանը պետք է լինի առնվազն 1U չափի, արտաքին խորությունը չպետք է գերազանցի 22սմ-ը, լինի փակ տեսակի, պատրաստված լինի մետաղից և ունենա բանալով փակվող փեղկ: 3.Կծիկով ցանցային մալուխ՝ • Երկարությունը՝ առնվազն 300մ; • Մալուխի տեսակը՝ UTP CAT5e; • Նյութը՝ թթվածնազերծ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | պղինձ (առնվազն 95% մաքրությամբ); • Քանակը՝ 3 կծիկ: 4.Պլաստմասե ուղետար, նախատեսված UTP մալուխ անցկացնելու համար ՝ • Երկարությունը ՝ 2մ; • Լայնությունը ՝ 25մմ; • Խորությունը՝ 25մմ; • Գույնը՝ սպիտակ; • Քանակը՝ 65 հատ: 5.Ցանցային վարդակ՝ • Միակցիչի տեսակը՝ RJ45; • Ելքերի քանակը՝ 1; • Կատեգորիա՝ CAT5e; • Վարդակի ամրացման ձևը՝ արտաքին ամրացման; • Քանակը՝ 35 հատ: 6.Տեղադրման և լարանցման աշխատանքներ՝ • Ցանցային վարդակների տեղադրում և մալուխների միացում, պատվիրատուի կողմից նշված հատվածներում; • Պլաստմասե ուղետարերի ամրացում և մալուխների անցկացում մինչև ցանցային բաժանարար; • Ցանցային բաժանարարի պահարանի տեղադրում և մալուխների ճիշտ և ամուր տեղակայում; • Ցանցային բաժանարարի ուղղահայաց տեղադրում պահարանում և մալուխների միացում: Ապրանքները |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | պետք է լինեն չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ցանցային բաժանարարը պետք է ունենա առվազն 1 տարվա երաշխիք: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | ------- | ------- | ------- | ------- | Сетевой разветвитель, включая монтажные работы: 1. Технические параметры сетевого разветвителя: • Тип основного порта: GigabitEthernet RJ45; • Количество интерфейсов 10/100/1000BaseT не менее: 48; • Количество интерфейсов 1000BaseX SFP не менее: 4; • Тип разветвителя: L3; • Количество портов PoE не менее: 48; • Тип порта восходящей связи: GigabitEthernet SFP; • Количество VLAN не менее: 1000; • Список MAC-адресов не менее: 10000; • Бюджет PoE не менее: 740 Вт; • Поддержка |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | статической маршрутизации уровня 3; • Совместимость с протоколом Cisco VTP (режимы VTP клиент/сервер/прозрачный). • Устройство не должно быть снято с производства (EOL). 2. Корпус сетевого разветвителя: • Способ монтажа: вертикальный настенный монтаж; • Корпус должен иметь отверстия для охлаждения, ввода и вывода кабелей; • Поставляемый сетевой разветвитель необходимо разместить в шкафу; • Шкаф должен быть размером не менее 1U, внешняя глубина не должна превышать 22 см, быть закрытого типа, изготовлен из металла и иметь запирающуюся дверцу. 3. Сетевой кабель в катушке: • Длина: не менее 300 м; • Тип кабеля: UTP CAT5e; • Материал: бескислородная медь (чистота не менее 95%); • Количество: 3 катушки. 4. Пластиковый кабельный канал, предназначенный для прокладки кабеля UTP: • Длина: 2 м; • Ширина: 25 мм; • Глубина: 25 мм; • Цвет: белый; • Количество: 65 шт. 5. Сетевая розетка: • Тип разъема: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | RJ45; • Количество розеток: 1; • Категория: CAT5e; • Способ монтажа розетки: наружный монтаж; • Количество: 35 шт. 6. Монтажные и проводные работы: • Монтаж сетевых розеток и подключение кабелей в местах, указанных заказчиком; • Монтаж пластиковых труб и прокладка кабелей к сетевому разветвителю; • Установка корпуса сетевого разветвителя и правильная и надежная прокладка кабелей; • Вертикальная установка сетевого разветвителя в корпусе и подключение кабелей. Изделия должны быть неиспользованными, в заводской упаковке. На сетевой разветвитель должна распространяться гарантия не менее 1 года. |