

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Խինգջառ փլեյգրաունդ	Վենժոու Խինգջառ փլեյգրաունդ ԿՈ	Խաղասարքի չափսերը 5200x4000x4100մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պատրաստված է մետաղական խողովակներով` ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը է ներկված են բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը փակված են դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումն կիրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը բաղկացած է երկու տիպի չորս կողերից 780x860 մմ և 770x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից` 15 մմ հաստությամբ, և երկու տեսակի չորս թեքություններից 920x1000 մմ և 850x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից 9 մմ հաստությամբ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը միացված են միմյանց` օգտագործելով անկյունային շրջանակներ և

պտուտակավոր միացումներ: Տանիքը երկգույն է : Տանիքի չափսերը 1500*1500*900 մմ: Պլատֆորմը բաղկացած է շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը ատրաստված է FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը 15 մմ: Հատակը 900*900մմ, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը ամրացվում է շրջանակի վրա՝ օգտագործելով ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը 900*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պատրաստված են 32*2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Ամրացվում են 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը ունեն երեք դեկորատիվ ձվաձեւ բացվածք՝ 60*350 մմ չափսերով: Կողային պատերի ընդհանուր չափսերը 670*1900 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը 150*600 մմ, պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը ամրացվում են մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պատրաստված են մետաղական թիթեղից՝ 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 100 մմ: Փակագծերը ամրացվում են աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու տեղադրվում է 65*600 մմ չափսերի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը 18 մմ է: Սղարանի թեքությունը պատրաստված է ժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և 490*3000 մմ չափսերով: Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը ծալված է 60 մմ կորության շառավղով մինչև 85 մմ խորություն:

Լանջը ունի 2200 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 400 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը $r=450$ մմ է: Լոգարիթմական հատվածի անկյունը երեսունյոթ աստիճան է : Սղարանի թեքությունը ապահովված է խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով՝ 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը ամրացվում է երեսպատման տախտակներով, որոնք ամրացվում են սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: 2700 մմ երկարությամբ և 50 մմ բարձրությամբ շրիշակները պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար ամրացվում են սղարանի կողքերին 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ երկարությամբ և 220 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը բարձրանում են թեքության մակարդակից 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը 500*2500*1600 մմ: Խաղասարքի հենաձողները պատրաստված են պողպատե խողովակից՝ 75 մմ տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ, յուրաքանչյուր 150 մմ օղակաձև ակոսներով՝ խաղասարքի տարրերը ըստ բարձրության ճշգրիտ տեղադրման համար: Ակոսները կիրառվում են սառը գլանվածքով: Դրանք օգտագործվում են սեղմակներն ամրացնելու համար պողպատե երկու կիսամրիչի տեսքով՝ ծածկված պլաստմասսայով, որոնք իրար ձգվում են պտուտակներով: Սանդուղքը բաղկացած է 2000 մմ երկարությամբ պողպատե ուղղահայաց սյուներից, որոնք պատրաստված են 75 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, որի պատի հաստությունը 2 մմ է: Սյուները միմյանց միացվում են 25 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված երեք խաչաձողերով: Խաչաձողերի երկու ծայրերը սեղմվում են տրամագծով կիսով չափ և եռակցվեն սյուների միջև ամրացման պարագծի երկայնքով: Խաչաձողերի առանցքների միջև

հեռավորությունը 300 մմ: Սյուների ծայրից մինչև ստորին խաչածողի առանցքը 900 մմ: Ուղղահայաց սյուների միջև հեռավորությունը 830 մմ: Հենածողների վերին ծայրերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Կողային ճառագայթները 1170 մմ երկարություն և պատրաստված են 33*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 597 մմ խաչածողերը պատրաստված են 25*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողերի ծայրերը սեղմվում են տրամագծի կեսին, ծայրերից 25 հեռավորության վրա և եռակցվում են դրանց ուղղահայաց հարակից երկու ճառագայթների պարագծի երկայնքով, խաչածողերի առանցքների միջև 300 մմ հեռավորության վրա: Փակագծերը «П» տառի տեսքով են թեքված մետաղյա խողովակ՝ 33*2,8 մմ չափսերով և 1300 մմ երկարությամբ, կողային մասերի առանցքների միջև հեռավորությունը 900 մմ, ճկման շառավիղը՝ 75 մմ, ճկման անկյունը՝ 90 աստիճան: Կցամասի կողային մասերի երկու ծայրերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, 11 մմ տրամագծով մեկ միջանցք՝ ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով հետագա տեղադրման համար: Ձեռքերով առաջ գնալու ձողերի ընդհանուր չափերը 930*1600 մմ: Այն միացված է սյուներին՝ օգտագործելով թեքություններ և պտուտակավոր միացումներ: Արգելապատնեշը տեղադրված է օձաձև դիտահորի և շրջանաձև դիտահորի կողքից անվտանգ մուտք գործելու համար և իրենից ներկայացնի է 780+-1 մմ երկարությամբ խաչածող, որը պատրաստված է 33 մմ տրամագծով և 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Երկու պողպատե կիսախեցիների տեսքով ճյուղը ձգվում է պտուտակներով անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչին նպաստում են դարակի վրա ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: 753+-1 մմ երկու սյուն պատրաստված է 21 մմ տրամագծով մետաղական

			խողովակից: Սյուների վերին մասերը եռակցվում են հարակից խաչաձողի պարագծի երկայնքով: Սյուների ստորին մասերը ամրացվում են հարթակի շրջանակին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մեր կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊԶԲ-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1			