

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՓԼԱՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Խինգչաո փլեյգրաունդ	Վենժոու Խինգչաո փլեյգրաունդ ԿՈ	Խաղասարքի 4300x2000x4000մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պատրաստված է մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը ներկված են բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկով և լաքապատվում են բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը ստեղծում է ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները փակված են պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքի չափերը 900*1400*850 մմ: Տանիքի լանջերը պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ և ուղղանկյուն են՝ ճառագայթային ստորին ծայրով, 2800 մմ

շառավղով: Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը 880*900 մմ: Լանջերը ամրացվում են միմյանց անկյան տակ մետաղական ամրակների միջոցով: Կողիկները պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ: Կողիկների չափսերը 1420*850 մմ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը միացված են միմյանց՝ օգտագործելով անկյունային ամրակներ և պտուտակավոր միացումներ: Համալիրը բաղկացած է հիմքից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պատրաստված է FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակն իրենից ներկայացնում է 900*900 մմ (+/-10 մմ) քառակուսի՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը ամրացվում է շրջանակին ուր պտուտակավոր միացումներով: Հիմքի չափերը 900 * 900 մմ: Աստիճանների չափերը 900*955*2010 մմ (+/-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը պատրաստված է 32 * 2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: 18 մմ հաստությամբ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը ամրացվում են վանդակապատերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: 60 * 350 մմ չափսերով երեք դեկորատիվ օվալ անցք տեղադրվում են կողային պատերի մեջ: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափերը 900*1800 մմ: 150*610 մմ չափսերը պատրաստված են բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Աստիճանները ամրացվում են մետաղական խողովակների վրա պարուրած և միացումների միջոցով: Խողովակները պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ 2 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ 100 մմ: Խողովակները ամրացվում են աստիճանների կողքերին պտուտակած և միացումների միջոցով: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և մարմնի մասերի խցանման դեպքերից խուսափելու համար, 65 * 600 մմ չափսերով ուղղահայաց տախտակ տեղադրվում է 18 մմ հաստությամբ

հակասայթաքող ծածկ՝ ծածկելով աստիճանների միջև բացվածքը և պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ: Սղարանի թեքությունը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և 480 * 3000 մմ չափսերով:

Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը թեքվում է 60 մմ կորության շառավղով: Լանջին կա 2200 մմ երկարությամբ սահող հատված և 650 մմ երկարությամբ արգելակող հատված, որոնց միջև ճկման շառավիղը $r = 450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը երեսունյոթ աստիճան է: Սղարանի երկարությունը 1000 մմ է: Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը 480 * 2400 * 1450 մմ: Սղարանի ամրության համար վերևի մասից այն ամրացվում է շրիշակներով, որը պտուտակավոր ամրացումներով միանում է սղարանին: Շրիշակը պատրաստված է խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից: Սղարանի սահելու հատվածի տակ ամրացվում է 9 մմ (1650x300 մմ) հաստությամբ նրբատախտակի հենարան, իսկ կառուցվածքային կոշտություն ստեղծելու համար սղարանի կողքերին ամրացվում են 10 կապեր՝ պատրաստված մետաղական թիթեղից, 2,5 մմ հաստություն «P» տեսքով և մեկ կապ (ծայրահեղ) 4,0 մմ հաստությամբ թերթիկից: Սղարանի կողքերը պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ երկարությամբ և 500 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը բարձրանում է թեքության մակարդակից 150 մմ-ով: Հիմքի հենասյուները 1880 մմ երկարությամբ, 1850 մմ պատրաստված է 25 * 2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 25 մմ բարձրության վրա գտնվող սյունի վերին մասը սեղմված է տրամագծի կեսին և եռակցվում է կցամասի պարագծի երկայնքով դեպի մեջտեղի մասը: 2-ը Ս-աձև խողովակ է, որի երկարությունը 1305 մմ է, 75 մմ: Կեռերը 1-ը պատրաստված են 20 * 2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 1-ը Ս-աձև խողովակ, որի երկարությունը 880 մմ, 1-ին փակագծի կենտրոնական մասի երկարությունը 325 մմ, կողային մասերի երկարությունը 330 մմ, երկարությունը միջև: կողային մասերի առանցքները 300 մմ, շառավիղը 50

մմ: 1-ի փակագծերի ծայրերը սեղմվում են մինչև կիսով չափ տրամագիծը փակագծի վերջից 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվում են կենտրոնական սյունին համապատասխան պարագծի երկայնքով նույն հարթության վրա, սյան հակառակ կողմերում: 2-ի և 1-ի վերին հատվածի առանցքը 300 մմ: Կամարը 780մմ երկարությամբ խաչաձև խողովակ է՝ պատրաստված 33,5 մմ տրամագծով և 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կտեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը 2,5 մմ, որով կամարը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Հաշվիչները բաղկացած են աջ և ձախ կողային պատերից, երեսուն օղակներից, ստորին և վերին ձողերից: Աջ կողային պատը բաղկացած է հենաձողից և երեք խաչաձողից: 840 մմ երկարությամբ հենաձողը պատրաստված է $40 * 25 * 2$ մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունի երեք ոչ միջանցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ երկարությամբ խաչաձողերը պատրաստված են $18 * 1,5$ մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի ծայրերը, մի կողմից, տեղադրվում են հենաձողի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվում են համապատասխան պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչաձողերը ամրացվում են պարուրակային կապերով ձախ կողային պատին: 840 մմ ձախ կողային պատը պատրաստված է $40 * 25 * 2$ մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունի երեք անցքեր միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Սյուների միջև ամրացվում են ստորին և վերին սալերը, որոնք պատրաստված են խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից, 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշը տեղադրված է տեղում երեխաների անվտանգության համար և բաղկացած է FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերից 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը ունի $680 * 755$ մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում կողային պատի վերին մասից 155 մմ հեռավորության վրա կկատարվի

			ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ 80 * 300 մմ չափսերով, թեքության շառավղով վերևից և ներքևից 40 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է երեխաների սղարանի վրա ապահով անցման համար: Այն բաղկացած է պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտեղից»: Արգելապատնեշի շրջանակը բաղկացած է խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, տեղադրվում են 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված կողքերին պարուրակային միացման միջոցով: Արգելապատնեշը տեղադրված է Предлагемый Товар
Номер лота			Предлагемый Товар
	товарный знак	наименование производителя	Խաղային համալիրի վրա անվտանգ մոլորի համար և իրենից տեխնические характеристики Ներկայացնում է 780 մմ երկարությամբ խաչածող՝ պատրաստված 33,5 մմ տրամագծով և 33,5 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, տեղադրվում են 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղների պարուրակային միացման միջոցով: Թիթեղների հաստությունը 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Արգելապատնեշը դեկորատիվ է: Բաղկացած է խաչածողից և տպագիր նրբատախտակի վահանակից: 780մմ երկարությամբ խաչածողերը պատրաստված են 32 մմ տրամագծով և 2,0 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, տեղադրվում են 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված պարուրակային միացման միջոցով: Հաստությունը 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Արգելապատնեշը տեղադրվում է տեղամասից տեղ անվտանգ անցման համար, երբ դրանց մակարդակները փոխվում են և բաղկացած է FSF նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ: Թիթեղը ունի 710*295 մմ չափսեր: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն
4			

			իրականացվում է մեր կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--	--