

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/63 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ՌՈՍՊԵՏՐՈԼ ԲԸ	ԱԻ-92-Կ5	Կ5	ՌՈՍՊԵՏՐՈԼ ԲԸ	Բենզին ռեգուլյար - Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81: Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15°C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ3: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի: Օքսիդիչների

				ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուտիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %: Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարարումը՝ կտրոնային եղանակով, որոնք պետք է սպասարկվեն երևանի բոլոր վարչական շրջաններում: Պարտադիր պայման է, որ լիցքավորման կետերից մեկը գտնվի Շիրակի և Արարատյան փողոցների հատման խաչմերուկից առավելագույնը 2000 մետր հեռավորության վրա:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

საბჭო უაღრესად კარგად, როგორც მონაწილე, მონაწილეობს ელექტრონულ აუქციონში კოდით 63/26-26/63-ს ქვეშ წარმოადგენს
თავისთვის შესაბამისი აღწერილობა.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ROMPETROL S. A	AI-92-K5	K5	ROMPETROL S. A	Бензин Регуляр. Октановое число, определенное исследовательским методом, — не менее 91, моторным методом — не менее 81. Содержание свинца — не более 5 мг/дм³. Плотность при температуре 15°C — 720–775 кг/м³. Содержание серы — не более 10 мг/кг. Объемная доля углеводородов, не более: ароматические — 21%, олефины — 21%, объемная доля бензола — не более 1%. Массовая доля кислорода — не более 2,7%. Объемная доля оксигенатов, не более: метанол — 3%, этанол — 5%,

					изопропиловый спирт — 10%, изобутиловый спирт — 10%, трет- бутиловый спирт — 7%, эфиры (C5 и выше) — 15%, другие оксигенаты — 10%. Поставка осуществляется по талонной системе (применяется только при приобретении топлива в литрах). Требования безопасности, маркировки и упаковки — в соответствии с техническим регламентом «Моторные топлива для двигателей внутреннего сгорания», утвержденным постановлением Правительства Республики Армения от 11 ноября 2004 г. № 1592-Н. Талоны должны обслуживаться во всех административных районах города Еревана. Обязательное условие: один из пунктов заправки должен находиться на расстоянии не более 2000 метров от перекрестка улиц Шираки и Араратян.
--	--	--	--	--	---