ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖԵՆԻՔՍ ՕՆ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՎՍ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Canon	Canon	EOS R6 Mark II Mirrorless Camera RF24-105mm F4-7.1 is STM	Canon Inc.	1. Տեսախցիկ Հիմնական տեխնիկական բնութագրեր Տեսակը՝ Full-Frame Mirrorless թվային ֆոտոխցիկ, սենսորի տեսակը՝ CMOS, սենսորի չափը՝ Full Frame (36 × 24 մմ), արդյունավետ լուծաչափը՝ 24.2 ՄՊ, պատկերի պրոցեսոր՝ (տեսախցիկի ներսում աշխատող պատկերների մշակման պրոցեսորն է: Հիմնական հնարավորությունները. * Ավելի արագ ավտոֆոկուս (AF) * Դեմքի, աչքի և կենդանիների ճանաչում * Բարձր սերիական նկարահանում (FPS) * Ավելի լավ աղմուկի

						նվազեցում (Noise Reduction) * Ավելի արագ RAW/JPEG մշակում * 4K/8K վիդեոյի մշակում (կախված մոդելից) * Բարելավված ISO աշխատանք բարձր զգայունությունների դեպքում) պտկերի ֆայլերի ձևաչափեր՝ RAW, C-RAW, JPEG, HEIF, ավտոֆոկուսի համակարգ՝ Dual Pixel CMOS AF II, ավտոֆոկուսի կետեր՝ 1053 AF գոտի, աչքի, դեմքի, կենդանիների, տրանսպորտային միջոցների և մարդկանց հետևման ավտոֆոկուս, ներկառուցված պատկերի կայունացում (IBIS)՝ 5-առանցքային, կայունացման արդյունավետություն՝ մինչև 8 կանգառ (Stops), շարունակական նկարահանում, մեխանիկական փականով՝ 12 կադր/վրկ,էլեկտրոնային փականով՝ 40 կադր/վրկ, փականի արագություն՝ 30 վրկ – 1/8000 վրկ (մեխանիկական), էլեկտրոնային փական՝ մինչև 1/16000 վրկ, ISO միջակայք՝ 100–102400, ընդլայնվող ISO՝ 50–204800, HDR նկարահանում, Focus Bracketing և Focus Stacking, ,Մուլտի-էքսպոզիցիա Տեսանկարահանման

						հնարավորություններ 4K UHD (3840 × 2160) մինչև 60 fps, Full HD (1920 × 1080) մինչև 180 fps,6K RAW արտաքին ձայնագրման հնարավորություն HDMI-ի միջոցով, 10-bit 4:2:2 ներքին ձայնագրություն, H.264 և H.265 (HEVC) կոդեկներ, Canon Log 3, HDR PQ, Timecode աջակցություն, Zebra Display, Focus Peaking, False Color մոնիտորինգի գործառույթ: Էկրան և տեսադիտակ LCD էկրան՝ 3.0 դյույմ, Էկրանի լուծաչափ՝ 1.62 միլիոն կետ, լիովին պտտվող սենսորային էկրան ,էլեկտրոնային տեսադիտակ (EVF), EVF լուծաչափ՝ 3.69 միլիոն կետ, էարմացման հաճախականություն՝ մինչև 120 Hz Կապ և հիշողություն Wi-Fi 2.4 GHz և 5 GHz, Bluetooth, USB Type-C 3.2 Gen 2, Micro HDMI կամ HDMI, միկրոֆոնի մուտք (3.5 մմ), ականջակալների ելք (3.5 մմ), 2 × SD/SDHC/SDXC UHS-II քարտերի բնիկ Սնուցում Վերալիցքավորվող Li-ion մարտկոց, USB PD լիցքավորման հնարավորություն, մեկ լիցքավորմամբ աշխատանքի տևողություն՝ 700 կադր չափեր և քաշ, չափեր՝ մոտ 138.4 × 98.4 ×

					88.4 մմ, քաշ՝ 700 գ (մարտկոցով և քարտով) 2. Օբյեկտիվ RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, SONY FE 24-105mm F4 GOSS կամ NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR Տեխնիկական բնութագրեր Համատեղելիություն՝ RF Mount, կիզակետային հեռավորություն՝ 24–105 մմ, առավելագույն բացվածք՝ f/4–7.1,նվազագույն բացվածք՝ f/22–40 օպտիկական կառուցվածք՝ բազմատարր, բազմախմբային, STM ավտոֆոկուսի շարժիչ, ներկառուցված Image Stabilizer, կայունացման արդյունավետություն՝ մինչև 5 կանգառ, նվազագույն ֆոկուսավորման հեռավորություն՝ 0.20 մ,առավելագույն խոշորացում՝ 0.5×, ֆիլտրի տրամագիծ՝ 67 մմ,Super Spectra օպտիկական ծածկույթ, օպտիկական զում 3. Համալրման կազմ Մատակարարվող փաթեթը ներառում է՝օրիգինալ մարտկոց, օրիգինալ մարտկոցի լիցքավորիչ, USB Type-C մալուխ, ուսադիր (Neck Strap), տեսախցիկի կորպուսի կափարիչ, օբյեկտիվի առջևի և հետևի կափարիչներ, օգտագործման ուղեցույց:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ФЕНИКС ОН» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ՎՍ-26/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Canon	Canon	EOS R6 Mark II Mirrorless Camera RF24-105mm F4-7.1 is STM	Canon Inc.	1. Камера Основные характеристики Тип: Полнокадровая беззеркальная цифровая камера, Тип сенсора: CMOS, Размер сенсора: Полнокадровый (36 × 24 мм), Эффективное разрешение: 24,2 МП, Процессор обработки изображений: (Встроенный в камеру процессор обработки изображений.) Основные особенности: * Более быстрая автофокусировка (AF) * Распознавание лиц, глаз и животных * Высокая скорость серийной съемки (FPS) * Лучшее

						шумоподавление (Noise Reduction) * Более быстрая обработка RAW/JPEG * Обработка видео 4K/8K (в зависимости от модели) * Улучшенная производительность ISO при высокой чувствительности) Форматы файлов изображений: RAW, C-RAW, JPEG, HEIF, Система автофокусировки: Dual Pixel CMOS AF II, Точки автофокусировки: 1053 зоны автофокусировки, Автофокусировка по глазам, лицам, животным, транспортным средствам и людям, встроенная стабилизация изображения (IBIS): 5-осевая, эффективность стабилизации: до 8 ступеней, серийная съемка, механический затвор: 12 кадров в секунду, электронный затвор: 40 кадров в секунду, выдержка: 30 с - 1/8000 с (механическая), электронный затвор: до 1/16000 с, диапазон ISO: 100–102400, расширяемый диапазон ISO: 50–204800, съемка HDR, брекетинг фокусировки и стекинг фокусировки, мультиэкспозиция. Возможности видеозаписи: 4K UHD (3840 × 2160)

						до 60 кадров в секунду, Full HD (1920 × 1080) до 180 кадров в секунду, внешняя запись 6K RAW через HDMI, внутренняя запись 10-бит 4:2:2, кодеки H.264 и H.265 (HEVC), Canon Log 3, HDR PQ, поддержка таймкода, отображение «зебры», выделение контуров фокусировки, функция мониторинга ложных цветов. Экран и видоискатель ЖК-экран: 3,0 дюйма, разрешение экрана: 1,62 миллиона точек, полностью поворотный сенсорный экран, электронный видоискатель (ЭВФ), разрешение ЭВФ: 3,69 миллиона точек, частота обновления: до 120 Гц Подключение и хранение данных Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, Bluetooth, USB Type-C 3.2 Gen 2, Micro HDMI или HDMI, вход для микрофона (3,5 мм), выход для наушников (3,5 мм), 2 слота для карт памяти SD/SDHC/SDXC UHS-II Питание Перезаряжаемая литий-ионная батарея, зарядка USB PD, время съемки на одном заряде: 700 снимков Размеры и вес, габариты: приблизительно 138,4 × 98,4 × 88,4

					мм, вес: 700 г (с батареей и картой памяти) 2. Объективы RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, SONY FE 24-105mm F4 GOSS или NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR Технические характеристики Совместимость: байонет RF, фокусное расстояние: 24–105 мм, максимальная диафрагма: f/4–7.1, минимальная диафрагма: f/22–40 Оптическая конструкция: многоэлементная, многогрупповая, автофокусный двигатель STM, встроенный стабилизатор изображения, эффективность стабилизации: до 5 ступеней, минимальное расстояние фокусировки: 0,20 м, максимальное увеличение: 0,5×, диаметр фильтра: 67 мм, оптическое покрытие Super Spectra, оптический зум 3. Аксессуары В комплект поставки входят: оригинальная батарея, оригинальное зарядное устройство, USB-кабель Кабель Type-C, шейный ремешок, защитная крышка для корпуса камеры, передняя и задняя крышки объектива, руководство пользователя.