ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆաբրիկ Լայթ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ֆաբրիկ Լայթ ՍՊԸ	Ֆաբրիկ Լայթ ՍՊԸ	Ֆաբրիկ Լայթ ՍՊԸ	Ֆաբրիկ Լայթ ՍՊԸ	Բանվորի անվտանգության համար նախատեսված արտահագուստ՝ ԳOUS27575-87, պետք է բաղկացած լինի բաճկոնից և տաբատից, գույնը՝ սև կամ մուգ կապույտ, լույս անդրադարձնող շեշտադրումներով: Կտորի բաղադրությունը 20% բամբակ, 80% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը 220-240գ/մ2: Արտահագուստը պետք է բաղկացած լինի երկարացված բաճկոնից և տաբատից, ուսագոտուց մինչև դաստակը 10սմ լայնքով կարմիր երիզ պետք է կարված լինի:

						Բաճկոնը՝ երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ չափսի մասին նշումով, թևքերը ՝ երկարաթև , դաստակի հատվածում մանժետ 5,5սմ, որը կոճկվում է կոճակներով։ Բաճկոնը կոճկվում է քամուց պաշտպանող կափույրի տակ տեղադրված նեյլոնե շղթայով , որի հանգույցի խաչաձև ամրությունը 600Н է։ Բաճկոնի կողային հատվածում տեղադրված է երկու ներկարված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս, իսկ կրծքային ձախակողմյան հատվածում մեկ վրադիր ծավալային գրպան։ Կրծքային գրպանը փակվում է կպչունային փականներով։ Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության բազմագույն լոգոն։ Տաբատը ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 ներկարված գրպաններով, որոնք մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից։ Աստառի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²։ Տաբատի ներքևի ծնկային հատվածում տեղադրված են 2

						վրադիր ծավալային, ձևավոր գրպաններ՝ կափույրներով: Վրադիր գրպանների բարձրությունը ոչ պակաս 21սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18սմ: Տաբատի գոտին 4սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար:Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ տեղադրված է 4սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 5սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ որոնց լուսանդրադարձման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 кд (люкс-м²) ցուցանիշից, իսկ 20 /քսան/ անգամյա լվանալուց հետո ՝ 400кд (люкс-м²) ցուցանիշից: Փաթեթավորումը թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակներով, մեկ տոպրակի մեջ 1 կոմպլեկտ, տոպրակները պիտակավորված, պիտակներ վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը,

					չափսը: Մատակարարումը իրականացնուն է հաղթող մասնակիցը: Աղյուսակում ներկայացված է անհրաժեշտ բանվորական արտահագուստի տեսքը և քանակը ըստ չափսերի: Չափս; Քանակ Բոյ ; 48 21 182-188 50 46 182-188 52 43 182-188 54 18 182-188 56 2 182-188

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ФабрикЛайт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «Фабрик Лайт»	ООО «Фабрик Лайт»	ООО «Фабрик Лайт»	ООО «Фабрик Лайт»	Верхняя одежда для защиты труда, ГОСТ 27575-87, должна состоять из куртки и брюк, цвета: черный или темно-синий, со светоотражающими акцентами. Состав ткани: 20% хлопок, 80% полиэстер, плотность поверхности 220-240 г/м2. Верхняя одежда должна состоять из удлиненной куртки и брюк, от плечевой лямки до запястья должна быть пришита красная полоса шириной 10 см. Куртка должна иметь двусторонний отложной воротник, тканевую вешалку и этикетку с размером на

						воротнике, длинные рукава, манжету на запястье 5,5 см, застегивающуюся на пуговицы. Куртка застегивается нейлоновой цепочкой, расположенной под ветрозащитной планкой, прочность узла которой на сечении составляет 600Н. По бокам куртки расположены два окрашенных кармана, наклоненных внутрь, и один большой объемный карман на левой стороне груди. Нагрудный карман закрывается клейкими клапанами. Многоцветный логотип компании вытиснен на спине куртки высококачественной печатной краской или вышивкой. Брюки прямого кроя, с 2 окрашенными карманами спереди, выполненными из черной хлопчатобумажной подкладки. Плотность подкладки не менее 140 г/м². На нижней части колена расположены 2 больших фигурных кармана с клапанами. Высота карманов не менее 21 см, ширина не менее 18 см. Пояс брюк шириной 4 см, на котором расположены 5 петель для ремня. Застегивается

					спереди на нейлоновую цепочку и пуговицу. В пояс брюк вшита эластичная резинка шириной 4 см, похожая на колючку, предназначенная для регулировки размера брюк. Под наколенниками брюк устанавливаются светоотражающие полосы шириной 5 см, коэффициент отражения которых при угле освещения должен быть не менее 500 кд (люкс-м²), а после 20 стирок — 400 кд (люкс-м²). Упаковка в прозрачные полиэтиленовые пакеты, по 1 комплекту в каждом пакете, пакеты маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество и размер Поставку осуществляет победивший участник. В таблице указано необходимое количество рабочей одежды по размерам и постам. В таблице представлены виды и количество необходимой рабочей одежды по размерам. Размер Количество Рост; 48 21 182-188 50 46 182-188 52 43 182-188 54 18 182-188 56 2 182-188