

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	IP հեռախոսակապի միասնական համակարգ՝ տեղադրմամբ և շահագործման հանձնմամբ	IP հեռախոսակապի միասնական համակարգ՝ տեղադրմամբ և շահագործման հանձնմամբ	IP հեռախոսակապի միասնական համակարգ՝ տեղադրմամբ և շահագործման հանձնմամբ	IP հեռախոսակապի միասնական համակարգ՝ տեղադրմամբ և շահագործման հանձնմամբ	Ներքին և արտաքին հեռախոսային հաղորդակցության ապահովման համար նախատեսված միասնական IP հեռախոսակապի համակարգ, որը պետք է ներառի IP հեռախոսներ, DECT անլար հեռախոսակապի ենթահամակարգ, աշխատանքային կայան, տվյալների պահպանման միջոցներ, ինչպես նաև համակարգի լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր օժանդակ սյուրթերը և ծառայությունները: Համակարգը պետք է ապահովի ներքին բաժանորդների միջև անխափան կապ, արտաքին

հեռախոսային ցանցերի հետ  
ինտեգրում, զանգերի  
կենտրոնացված կառավարում,  
զանգերի ձայնագրում, ձայնային  
հաղորդագրությունների  
պահպանում, աշխատակիցների  
շարժական կապ և համակարգի  
կենտրոնացված կառավարում մեկ  
միասնական միջավայրից: 1.  
USԱՆԴԱՐՏ IP ՀԵՌԱԽՈՍԱԵՐ  
Համակարգը պետք է ներառի 28  
(քսանութ) հատ IP հեռախոս:  
Յուրաքանչյուր սարքը պետք է  
ապահովի. առնվազն 2 SIP հաշիվ,  
առնվազն 2 հեռախոսային գիծ, HD  
Voice (Բարձր հստակության ձայն),  
լիարժեք երկկողմանի  
բարձրախոսային կապ (Full Duplex  
Speakerphone), արձագանքի  
վերացում (Echo Cancellation) և  
աղմուկի նվազեցում (Noise  
Reduction) տեխնոլոգիաներով  
ապահովված բարձրորակ ձայնային  
հաղորդակցություն, 2 Ethernet  
պորտ, PoE սնուցման աջակցություն,  
հեռախոսագիրք՝ առնվազն 2000  
գրառում, զանգերի պահում,  
զանգերի փոխանցում,  
վերահասցեավորում, եռակողմ

կոնֆերանս կապ և Web  
Configuration Interface: 2.

ՂԵԿԱՎԱՐԱԿԱՆ / ՕՊԵՐԱՏՈՐԱԿԱՆ IP  
ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐ Համակարգը պետք է  
Ներառի 3 (երեք) հատ բարձրակարգ  
IP հեռախոս: Յուրաքանչյուր սարքը  
պետք է ապահովի. առնվազն 6 SIP  
հաշիվ, առնվազն 6 գիծ, գույնավոր  
LCD էկրան՝ ոչ պակաս, քան 4.3",  
Bluetooth, Gigabit Ethernet պորտեր,  
PoE սնուցում, առնվազն 24  
ծրագրավորվող ստեղներ, HD Audio,  
5 և ավելի մասնակիցների  
կոնֆերանս կապ, BLF ֆունկցիա և  
Headset աջակցություն: 3. DECT  
ԱՆԼԱՐ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ  
DECT Բազային Կայան - Քանակ՝ 2  
հատ: Յուրաքանչյուր բազային  
կայան պետք է ապահովի. մինչև 20  
SIP հաշիվ, մինչև 20 հեռախոսային  
գիծ, HD Voice (Բարձր հստակության  
ձայն), լիարժեք երկկողմանի  
բարձրախոսային կապ (Full Duplex  
Speakerphone), DECT Encryption  
(DECT կոդավորված  
(գաղտնագրված) կապ), TR-069  
հեռավար կառավարման և  
կարգաբերման աջակցություն,  
Ավտոմատ կարգաբերում (Auto

Provisioning), Push-to-Talk (PTT) գործառույթի աջակցություն, Սպասող հաղորդագրության ցուցիչ (Message Waiting Indicator), Չանգի փոխանցում (Call Transfer), Չանգերի վերահասցեավորում (Call Forward), «Չանհանգստացնել» (Do Not Disturb) ռեժիմ, Եռակողմ կոնֆերանսային կապ (3-Way Conference): DECT Անլար Հեռախոս - Քանակ՝ 6 հատ: Յուրաքանչյուր սարքը պետք է ապահովի. DECT տեխնոլոգիա, գունավոր TFT Էկրան, առնվազն 1.8" Էկրան, HD Audio, Full Duplex Speakerphone, մինչև 400 մ կապ բաց տարածքում, մինչև 50 մ կապ փակ տարածքում, առնվազն 50 ժամ խոսակցության ռեժիմ, առնվազն 500 ժամ սպասման ռեժիմ, 20 SIP հաշիվների աջակցություն, 20 գծերի աջակցություն, DECT կոդավորված կապ: 4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ Համակարգը պետք է ներառի 1 (մեկ) հատ աշխատանքային համակարգիչ, որը նախատեսված կլինի IP հեռախոսակապի համակարգի կառավարման, մոնիթորինգի,

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕА-ЕАДԱՄԻՔ-26739 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

հաշվետվությունների ձևավորման և օպերատորական աշխատանքների համար: Համակարգիչը պետք է ապահովի. Intel Core i5 12-րդ սերնդի կամ ավելի բարձր դասի պրոցեսոր, առնվազն 10 միջուկ, առնվազն 16 ԳԲ DDR4 կամ DDR5 օպերատիվ հիշողություն, առնվազն 512 ԳԲ NVMe SSD, Gigabit Ethernet ցանցային քարտ, HDMI և/կամ DisplayPort տեսափոխարկեր, USB 3.0 և ավելի բարձր ստանդարտի պորտեր, տեխնիկական հատկությունները, ստեղծագործողի, մակնիշի և մոնիտորի: 5.

ՏԿՅԱԼԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ Քանակ՝ 1 հատ: Արտաքին կոշտ սկավառակ. տարողություն՝ առնվազն 1 ՏԲ, USB 3.0 կամ ավելի բարձր ինտերֆեյս, նախատեսված զանգերի ձայնագրությունների և պահուստային պատճենների պահպանման համար: 6. ՄԱԼՈՒԻՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԼՅՈՒԹԵՐ Մատակարարը պարտավոր է տրամադրել համակարգի լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը՝ ներառյալ. UTP մալուխներ, Patch Cord-եր, RJ-45 միակցիչներ, մալուխատարներ, վարդակներ,

ՏԿՅԱԼԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ Քանակ՝ 1 հատ: Արտաքին կոշտ սկավառակ. տարողություն՝ առնվազն 1 ՏԲ, USB 3.0 կամ ավելի բարձր ինտերֆեյս, նախատեսված զանգերի ձայնագրությունների և պահուստային պատճենների պահպանման համար: 6. ՄԱԼՈՒԻՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԼՅՈՒԹԵՐ Մատակարարը պարտավոր է տրամադրել համակարգի լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը՝ ներառյալ. UTP մալուխներ, Patch Cord-եր, RJ-45 միակցիչներ, մալուխատարներ, վարդակներ,

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

				<p>ամրակներ, սնուցման պարագաներ, մոնտաժային նյութեր: 7.</p> <p><b>ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ</b> Մատակարարը պարտավոր է իրականացնել սարքավորումների մատակարարում, տեղադրում, համակարգի ծրագրավորում, համարակալման պլանի ստեղծում, SIP օպերատորի ինտեգրում, գանգերի ձայնագրման կարգավորում, համակարգի ամբողջական փորձարկում, շահագործման հանձնում, պատասխանատու աշխատակիցների ուսուցում, տեխնիկական փաստաթղթերի տրամադրում: Բոլոր սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ, համապատասխանեն CE, FCC, RoHS կամ համարժեք միջազգային ստանդարտներին և ունենան առնվազն 12 ամսվա երաշխիք: Համակարգը պետք է հանձնվի ամբողջությամբ աշխատունակ վիճակում՝ որպես միասնական և կենտրոնացված կառավարվող IP հեռախոսակապի համակարգ:</p>
--	--	--	--	---

