

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Romana	ЗАО ЗИСО	Խաղասարքի չափսերը . կլինեն . 4200x4000x4100մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը . պատրաստված կլինի մետաղական խողովակներով` ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը . ներկված կլինեն բորձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված կլինեն բորձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը . փակված կլինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները . կլինեն ցինկապատ: Տեղադրումն . իրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը . կլինի .դվող կառույց` տեղադրված համալիրի 4 հենաձողերի վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողային հատվածները (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, . պատրաստված կլինեն . 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Կողերը . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից` . 15 մմ հաստությամբ: Կողերը (4 հատ) . պատրաստված կլինեն խոնավակայուն

FSF նրբատախտակից՝ . 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը . ներկված կլինեն եղանակային պայմաններին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր, որոնք պատրաստված են . 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից:

Հավաքված տանիքի չափսերը պետք կլինեն . 1500x1500x900 մմ:

Պլատֆորմը . բաղկացած կլինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից:

Հատակը . պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը . կլինի . 900*900մմ, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը . ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով . ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը . կլինեն . 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը . կլինեն . 830*950*2000մմ:

Աստիճանների ճաղերը . պատրաստված կլինեն . 32*2 մմ չափսերով և . 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): . ամրացվեն . 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրած և միացումների միջոցով:

Կողմերը կունենան երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ . 60*300 մմ չափսերով: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափսերը պետք կլինեն . 900*1800 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը . կլինի . 150*600 մմ, . պատրաստված կլինի բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը . ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը . պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը . կլինի . 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 100 մմ: Փակագծերը . ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար . տեղադրվի . 65*600 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության

դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, . 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և . 2400*450 մմ չափսերով: Սղարանը կունենա . 1500 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 500 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև . $r=450$ մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը . թեքված կլինի 60 մմ- . կորության շառավղով: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար . ամրացվեն սղարանի կողքերին . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի 1-ին և 2-րդ կողմերը . պատրաստված կլինեն HDPE պլաստիկից, . 19 մմ հաստությամբ և միմյանց հետ կապված կլինեն . 19 մմ հաստությամբ HDPE պլաստիկից պատրաստված ծածկով: Սղարանի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 550*1900*1300 մմ: Արգելապատնեշը . նախատեսված կլինի ապահովելու, որ երեխաները կարողանան ապահով մուտք գործել սղարան: Արգելապատնեշը . բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»:

Արգելապատնեշի շրջանակը . բաղկացած կլինի խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ) . 750 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված . 33*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրեր., . 13 մմ հեռավորության վրա, . կլինեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Խաչածողի ներքևի մասում . 50մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ . եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես . ամրացվեն հարթակի

շրջանակին: . 780 մմ բարձրությամբ և . 85 մմ լայնությամբ ներդիրները .
 պատրաստված կլինեն ջրակայուն նրբատախտակի FSF-ից՝ . 18 մմ
 հաստությամբ: Ներդիրներին . ամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից
 FSF-ից . 15 մմ հաստությամբ պաշտպանիչ «այտեր»: Արգելապատնեշի
 պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը . թեքված կլինի սղարանի անկյունին
 համապատասխան և . ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին:
 Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 340*950
 մմ: Պարուրածև սղարանը . բաղկացած կլինի պտուտակային սղարանից,
 որի վրա կա հենարան և շրջանակ: Սղարանը կունենա մեկնարկային
 տարածք, սահող ժապավեն և արգելակման գոտի: Այն . պատրաստված
 կլինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են
 քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են
 գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար:
 Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային
 հատվածը . հագեցած կլինի . 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային
 էկրաններով: Սղարանի մտնելուց առաջ . տեղադրվի անվտանգության
 արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի
 պրոֆիլը . կլինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից . կլինի
 . 180 մմ: Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը . կլինի . 550 մմ: Սղարանի
 պտուտակի տրամագիծը . կլինի . 1200 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը .
 ամրացվի . 75*2 մմ չափսերով և . 1600 մմ երկարությամբ մետաղական
 խողովակից պատրաստված հենարանին: Վերին ծայրը . ծածկված կլինի
 պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, . կցվի շրջանակ, որը
 բաղկացած է . 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչածողից և
 եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության
 վրա, պատրաստված . 40*25*2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային
 խողովակից: Շրջանակը . տեղադրվի սղարանի տակ և միացված կլինի
 դրան՝ օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շրջանակի խաչածողերի
 ստորին հատվածները . փորված կլինեն: FSF նրբատախտակից

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-EU26/274 ниже			պատրաստված կողային պատը պետք կլինի . 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը կունենա . 650*750 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում . կատարվի ուղղահայաց ձվաձև անցք` . 80*300 մմ չափսերով, վերևում և ներքևում . 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը . բաղկացած կլինի աշ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը . բաղկացած կլինի արգելակից և երեք խաչաձողից: 700 մմ-. ձողերը . պատրաստված կլինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցք` միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ-. խաչաձողեր . պատրաստված կլինեն . 18*1.5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Մի կողմից խաչաձողի ծալերը . մոզմեն դարակի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և երկուսն ուղղադրական պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչաձողերը . միացված կլինեն ձախ կողմում պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի վահանակը, . 700 մմ, . պատրաստված կլինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր` միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Յուրա.չյուր կողային վահանակի սյուների վրա երկու ներդիր . եռակցվեն միացման պարագծի երկայնքով միմյանց., . 600 մմ հեռավորության վրա, 55 մմ երկարությամբ, պատրաստված 32 մմ-. տրամագծով մետաղական խողովակից: . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կիսաթեքերը տեղադրվում են ներդիրների մեջ և ամրացվում խողովակի մեջ` օգտագործելով պարուրակային միացում: Երկրորդ կիսաճյուղի օգնությամբ թղթադրամի դարակները ամրացվում են համալիրի դարակաշարերին: սեղմակ երկու պողպատե կիսակցակների տեսքով, որոնք ամրացված են պտուտակներով անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչը հեշտացնում է դարակի վրա ակոսները: Յուրա.չյուր ձողի վրա . կլինի . տասը օղակ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
Номер лота	товарный знак	наименование производителя	предлагаемого товара предлагается товар технические характеристики
2	-	-	