

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Romana	ЗАО ЗИСО	Խաղասարքի չափսերը . կլինեն . 6000x5200x4000մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Սղարանի բարձրությունը . կլինի . համապատասխանաբար՝ 900 և 1500մմ: Խաղասարքը . պատրաստված կլինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը . Ներկված կլինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը . Ներկված կլինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված կլինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը . փակված կլինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները . կլինեն ցինկապատ: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնացման միջոցով: Տանիքը . բաղկացած կլինի չորս կողերից՝ 780x850մմ և 750x860մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ և երկու տարբեր տեսակների չորս թեքահարթակից՝ . 900x1000մմ և 850x860մմ չափսերով, պատրաստված FSF խոնավակայուն նրբատախտակով, հաստությունը . 9

մմ: Տանիքի կողերը և թեքահարթակները . միմյանց միացված կլինեն՝ օգտագործելով անկյունային փակագծեր և պտուտակավոր միացումներ: Տանիքը . կլինի երկգույն: Տանիքի չափսերը . կլինի . 1500 * 1500 * 900 մմ: Սղարանը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ . 490 * 1800 մմ չափսերով: Լանջի ստորին հատվածում պողպատե թերթը . ծավլի 60 մմ -. թեքության շառավղով: Լանջը կունենա . 1000 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 320 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավղիղը . կլինի . $r = 450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը . կլինի երեսուկյոթ աստիճան: Սղարանի կողերը . պատրաստված կլինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ . 18 մմ հաստությամբ, 1760 մմ երկարությամբ և . 190 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը . բարձրանան թեքության մակարդակից . 120 մմ -ով: սղարանի ընդհանուր չափերը $530 * 1400 * 1000$ մմ . . կլինեն: Սղարանը (1550մմ)՝ լոգարիթմական թեքությունը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթից՝ 2 մմ հաստությամբ, . $480 * 3000$ մմ չափսերով: Սղարանի ստորին հատվածում պողպատե թերթիկը . ծավլի 60 մմ -. կորության շառավղով մինչև 85 մմ . խորության վրա: Սղարանը կունենա . 2200 մմ երկարությամբ սահելու հատված և . 430 մմ երկարությամբ արգելակման հատված, որոնց միջև ճկման շառավղիղը . կլինի . $r = 450$ մմ: Սանդուղքը . բաղկացած կլինի՝ - ճաղերից - 2 հատ. - կողային պատ - 2 հատ, - քայլ - 4 հատ, - կողք - 1 հատ: Աստիճանների չափերը . կլինեն $900*785*1710$ մմ (+-20 մմ): Սանդուղքի բազրիքը . պատրաստված կլինի . $32*2$ մմ չափսերով և . 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից: . 18 մմ հաստությամբ խոնավադիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը . ամրացվեն հակավանդալային միացումներով: Կողային պատերը . պարունակեն . մեկ դեկորատիվ, . $60*380$ մմ չափսերով օվալաձև անցք: Կողային պատերի ընդհանուր չափերը . կլինեն . $750*1600$ մմ: $150*610$ մմ-. չափերով աստիճանները . պատրաստված կլինեն բարձր ջրի և

		մաշվածության դիմացկուն FOF նրբատախտակից, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը . ամրացվեն մետաղական հիմքի վրա՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: . պատրաստված կլինեն մետաղական թիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը՝ . 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 100 մմ: Հիմքերը . ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, որպեսզի հագուստը և երեխայի մարմնի մասերը չխրվեն հարթակի և վերջին աստիճանի միջև, . տեղադրվի . 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ՝ ուղղահայաց կողմը . 65*600 մմ չափսերով, պատրաստված FOF նրբատախտակից, բարձր ջերմակայունությամբ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	-	-	-