

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափսերը՝ . 1200x1000x1100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքերը . կլինեն բարձր ազդեցությունների և թրթռումների դիմացկուն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը . նախագծված և արտադրված կլինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը . ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը . ծածկված կլինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը . կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը . գերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը . կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության . շառավիղը . կլինի 3 մմ.: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովվելով կառուցվածքի

անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . ծածկված կլինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները . ցինկապատ կլինեն: Յուրա.չուր մարգասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարգասարքի ստենդը . կլինի հարթակից և թիթեյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը . միացված կլինի 6x12 պողպատից պողպատե գամերով: Ստենդը . բաղկացած կլինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը . պատրաստված կլինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո . կլինեն . 750x250մմ: Պլատֆորմը կունենա բացվածքներ . 600x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը . արված կլինեն . 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ . 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը . կլինի . 120 մմ, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը: Թեքված կողերի բարձրությունը . կլինի . 80 մմ: Կողերը կունենան անցքեր HսII հարթակին ամրացնելու համար: Պլատֆորմին . ամրացված կլինի մարմին, որը բաղկացած է երկու կողային վահանակներից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և պատերը . պատրաստված կլինեն մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ: Մարգասարքի նստատեղը . հավաքված կլինի որպես թիթեյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում . կլինի հենարան,

որը բաղկացած է . 40 մմ տրամագծով և . 2,5 մմ պատի հաստությամբ և . 320 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին . եռակցվի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված պատյան, որը . պատրաստված կլինի Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված . 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը կունենա . 430x250x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, . 2,5 մմ հաստությամբ, . ամրացված կլինեն հենակետին, օգտագործելով գամեր: Հիմքը սահմանում է Նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը կունենա . 400x480x35 մմ չափսեր, Նստատեղի վերևում կունենա . 280 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում . 450 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն: Հիմքերը կունենան . 45 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Մեջքի Նստատեղը . կլինի բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց, որի չափսերը չափսերը ծավելուց հետո . կլինեն . 820x150x40 մմ: Մարգասարքի Նստատեղը . պատրաստված կլինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը . կլինեն . 250x330 մմ . 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս . կլինի 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3 մմ.: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում . կլինեն . 30 մմ: Նստատեղի առջևի մակերեսը կունենա 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարգասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը . ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք ներկառուցված են Նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվում են Նստատեղին արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ . կատարվի նյութի խտացում 34 մմ տրամագծով զանաձեռ մասի տեսքով, որը թույլ կտա Նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները . տեղակայված կլինեն Նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար . 130 և 160 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը կունենա . 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բեռի ճշգրտման մեխանիզմը

կառույց է՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը մետաղյա է՝ . 6 մմ հաստությամբ, որը պատված է ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը կունենա . 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը կունենա . 100x100x15 մմ չափսեր և . ապահովված կլինի . 25 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը . միացված կլինի կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը . պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատից՝ . 20 մմ տրամագծով և . 210 մմ երկարությամբ: Եզրից 24 մմ հեռավորության վրա տեղադրվում է . Tr22x8 բնութագրերով trapezoidal թել, . 140 մմ երկարությամբ, որը թույլ է տալիս շարժական պատյանը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը կունենա M8 չափի պարուրակավոր հատված՝ . 9 մմ երկարությամբ, որը միացված է ճշգրտման բռնակին: Պտուտակի օգնությամբ . շարժվի պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյանը՝ . 40x45x40 մմ չափսերով: Շարժական մարմինը կունենա անցք՝ 47 մմ ամբողջ խորության համար, տրապեզոիդային թել՝ . Tr22x8 բնութագրերով, . 10 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին միանալու համար . 5 մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը . կլինի եռակցված կառույց, որը պատրաստված է ալիքից և երկու առանցքից, . 350x180x70 մմ չափսերով: Կապուղին . պատրաստված կլինի մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ, . 350x45x70 մմ չափսերով: Ալիքը կունենա Ս-աձև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում . կլինեն անցքեր՝ . 35 մմ տրամագծով ալիքի եզրից . 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները . պատրաստված կլինեն . 34 մմ տրամագծով և . 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում կունենա ակոսներ . 20 մմ երկարությամբ և . 32 մմ տրամագծով: Ձողը . կլինի . 3 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված մի դետալ, որը թեքված է Ս-աձև պրոֆիլի մեջ՝ ծալված կողքերով: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները . կլինեն . 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, . 60 մմ երկարությամբ պատրաստված

			պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում . կլինի . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը . կլինի 18 մմ.: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-26/274 ниже
представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
9	-	-	-