

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ . 1200x1000x2000մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը կունենա կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Մարզասարքը կունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը . նախագծված և արտադրված կլինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը . ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը . ծածկված կլինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը . կլինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը . զերծ կլինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը . կլորացված կլինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորուրթյան . շառավիղը . կլինի . 3 մմ: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը . պաշտպանված կլինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով

Նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, . ծածկված կլինեն հակազանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները . ցինկապատ կլինեն: Յուրա.չյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, . հագեցած կլինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը . պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը . կլինի հարթակից և թիթեղյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը . միացված կլինի 6x12 պողպատից գամերով: Ստենդը . բաղկացած կլինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը . պատրաստված կլինի . 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո . կլինեն . 750x250 մմ: Պլատֆորմը կունենա բացվածքներ . 600x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը . արված կլինեն . 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ . 15 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը . կլինի . 120 մմ, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը: Թեքված կողերի բարձրությունը . կլինի . 80 մմ: Կողերը կունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Մարզասարքի Նստատեղը . հավաքված կլինի որպես թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ Նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում . կլինի հենարան, որը բաղկացած է . 40 մմ տրամագծով և . 2,5 մմ պատի հաստությամբ և . 320 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին . եռակցվի . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական

թիթեղից պատրաստված պատյան, որը . պատրաստված կլինի Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և թեքված . 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը կունենա . 430x250x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, . 2,5 մմ հաստությամբ, . ամրացված կլինեն հենակետին, օգտագործելով գամեր: Հիմքը սահմանում է Նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը կունենա . 400x480x35 մմ չափսեր, Նստատեղի վերևում կունենա . 280 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում . 450 մմ երկարություն և . 35 մմ լայնություն: Հիմքերը կունենան . 45 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Մեջքի Նստատեղը . կլինի բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց, որի չափսերը չափսերը ծալվելուց հետո . կլինեն . 820x150x40 մմ: Մարգասարքի Նստատեղը . պատրաստված կլինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը . կլինեն . 250x330 մմ՝ . 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման շառավիղը ստորինին անցնելիս . կլինի 20 մմ, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3 մմ.: Նստատեղի կլորացման շառավիղները տրապիզոիդի անկյուններում . կլինեն . 30 մմ: Նստատեղի առջևի մակերեսը կունենա 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը մարգասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը . ներառի 4 M8 ընկույզ, որոնք ներկառուցված են Նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվում են Նստատեղին արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ . կատարվի նյութի խտացում 34 մմ տրամագծով գլանաձև մասի տեսքով, որը թույլ կտա Նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները . տեղակայված կլինեն Նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար . 130 և 160 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը կունենա . 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բռնակը . պատրաստված կլինի պլաստիկից, բռնակի երկարությունը . կլինի . 100 մմ, ելուստների եզրագծի երկայնքով բռնակի արտաքին տրամագիծը՝ առվազն 45 մմ: Բռնակը

կունենա մոնտաժային անցք՝ . 40 մմ տրամագծով, . 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ՝ . 1,5 մմ շառավղով, որոնք տեղակայված են տրամագծի և երկարության երկայնքով ընդմիջումներով: Դրանք . տեղադրվեն . 40 մմ տրամագծով օժանդակ խողովակի վրա: Նստատեղի ներքևի մասում պետք ամրացված կլինի հենարանի վրա բուֆեր: Բուֆերը . պատրաստված կլինի ռետինե խառնուրդից, ունենա . 150x40x70 մմ չափսեր, պատրաստված կլինի B տառի տեսքով, նեղ եզրին ունենա երկու անցք՝ անցքերի տրամագիծը 10 մմ.: Բուֆերը . ամրացված կլինի նստատեղին և լրացուցիչ հենակետին, ինչը թույլ չի տալիս այն կոտրվել: Հավաքված նստատեղի ընդհանուր չափերը . կլինեն . 500x300x950 մմ: Մարգասարքը կունենա թիթեղից և խողովակներից պատրաստված հենարան: Հենարանը . պատրաստված կլինի տուփի կառուցվածքի տեսքով: Հենարանի մարմինը պետք պատրաստված կլինի . 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից, թեքվելուց հետո . 550x360x120 մմ չափսերով: . 50 մմ տրամագծով և . 200մմ երկարությամբ շրջանագծից պատրաստված երկու առանցք . եռակցված կլինեն պատյանի ներսում: Առանցքները . եռակցված կլինեն առանցքների միջև . 280 մմ հեռավորության վրա՝ ուղղահայաց առանցքի նկատմամբ . 95 աստիճան անկյան տակ: Առանցքին . ամրացված կլինի լծակ: Լծակը . պատրաստված կլինի . 45 մմ տրամագծով խողովակից, որի պատի հաստությունը . 3 մմ է, թեքված 90 աստիճանի անկյան տակ, . 75 մմ ճկման շառավղով: Չափերը ծռելուց հետո . կլինեն . 850x230 մմ: Խողովակի կարճ ծայրը . սեղմված կլինի տրամագծի կեսին: . 60 մմ տրամագծով և . 8 մմ պատի հաստությամբ և . 130 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված թևը . եռակցված կլինի խողովակի սեղմված ծայրին: . 25 մմ տրամագծով, . 2,5 մմ պատի հաստություն և . 110 մմ երկարություն ունեցող խողովակի երկու հատված . եռակցված կլինեն բռնակի ստորին մասում, խողովակի մի ծայրը . սեղմված կլինի տրամագծի կեսին: Խողովակների հատվածները . եռակցված կլինեն առաջին բռնակի ստորին ծայրից . 340 մմ հեռավորության վրա, իսկ երկրորդը . 200 մմ հեռավորության վրա: Բեռի

			ճշգրտման մեխանիզմը կառույց է՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը մետաղյա է՝ . 6 մմ հաստությամբ, որը պատված է ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը կոնենսա . 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը կոնենսա . 100x100x15 մմ չափսեր և . ապահովված կլինի . 25 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը . միացված կլինի կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը . պատրաստված կլինի ժանցողով պողպատից՝ . 20 մմ տրամագծով և . 210 մմ երկարությամբ: Ետից 24 մմ հեռավորության վրա տեղադրվում է . Tr22x8 բևեռացրերով trapezoidal թել . 140 մմ երկարությամբ, որը թույլ է տալիս շարժական պատյանը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը կոնենսա M8 ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого Товара представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота			Предлагаемый Товар
	товарный знак	наименование производителя	չափի պարունակավոր հատված՝ . 9 մմ երկարությամբ, որը միացված է ճշգրտման բռնակին: Պտուտակի օգնությամբ . շարժվի պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյանը՝ . 40x45x40 մմ չափսերով:
10	-	-	Շարժական մարմինը կոնենսա անցք՝ 47 մմ ամբողջ խորության համար, տրապեզոիդային թել՝ . Tr22x8 բևեռագրերով, . 10 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին միանալու համար . 5 մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը . կլինի եռակցված կառույց, որը պատրաստված է ալիքից և երկու առանցքից, . 350x180x70 մմ չափսերով: Կապուղին . պատրաստված կլինի մետաղյա թիթեղից՝ . 2,5 մմ հաստությամբ, . 350x45x70 մմ չափսերով: Ալիքը կոնենսա Ս-աձև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում . կլինեն անցքեր՝ . 35 մմ տրամագծով ալիքի եզրից . 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները . պատրաստված կլինեն . 34 մմ տրամագծով և . 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում կոնենսա ակոսներ . 20 մմ երկարությամբ և . 32 մմ տրամագծով: Ձողը . կլինի . 3 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված մի դետալ, որը թեքված է Ս-աձև պրոֆիլի մեջ՝ ծավալած կողքերով: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները . կլինեն . 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, . 60 մմ երկարությամբ պատրաստված

			պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում . կլինի . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը . կլինի 18 մմ.: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--	--