

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/274 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ . 4687x1981x2518մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Կառուցվածքը . կլինի հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը . նախագծված և արտադրված կլինի կլինի ԳՕՍՍ Ռ 55677-2013-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզվելու հավաքածուն անկերային բոլտերով . ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով . փակվեն պլաստիկ փականներով՝ ԳՕՍՍ Ռ 55677-2013 պահանջներով: Մարզասարքը . կլինի հակավանդալային: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը . ներկված կլինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը . կլինեն ցինկապատ: Կանգնակներից չորսը կունենան . 3400 մմ երկարություն, երեքը կունենան . 2400 մմ երկարություն, երկուսը՝ . 1000 մմ երկարություն: Համալիրի ստենդը . պատրաստված կլինի . 100 մմ տրամագծով պողպատե խողովակից, . 3 մմ պատի հաստությամբ: Սյուների վերին ծայրերը . փակվեն հակավանդալ ալին Էլիպսաձև խցաններով՝ . 5 մմ

բարձրությամբ: Երեք խաչածողերը . պատրաստված կլինեն . 1300 (մեկը - . 680) մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից, . 33 մմ տրամագծով և . 3,2 մմ պատի հաստությամբ: Մեկ խաչածողի երկու ծայրերը . ամրացվեն նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչածողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ: . 1800 մմ երկարությամբ և . 300 մմ լայնությամբ նստարանատիպ պրեսսի տախտակը . պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ . 30 մմ հաստությամբ բարձր խոնավության և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով: Շվեդական պատը . բաղկացած կլինի երկու հորիզոնական ամրացումներից, երկու ուղղահայաց սյուներից և . վեց աստիճաններից: Մագլցով աստիճանի ընդհանուր չափերը . կլինեն՝ երկարությունը ոչ պակաս, . 1300 մմ, բարձրությունը ոչ պակաս, . 2100 մմ: . 2000 մմ երկարությամբ և 2070 մմ- երկարությամբ սանդուղքների սյուները . պատրաստված կլինեն . 33 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Ծայրեր., . 25 մմ հեռավորության վրա, սյուները . սեղմվեն տրամագծի կեսին և եռակցվեն երկու հորիզոնական խաչածողերի միջև, միմյանց., . 760 մմ հեռավորության վրա: . 1300 մմ երկարությամբ խաչածողերը . պատրաստված կլինեն . 33 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, . 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերը . 760 մմ երկարություն . պատրաստված կլինեն . 30մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, . 2,8 մմ պատի հաստությամբ: Քայլերի երկու ծայրերը . սեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրեր., . 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն հենածողերին հարող պարագծի երկայնքով աստիճանների առանցքների միջև . 300 մմ հեռավորության վրա: Բալկաները . պատրաստված կլինեն . 45 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, . 3 մմ պատի հաստությամբ և . 1600 մմ երկարությամբ: Երկու կողմերում խողովակը . սեղմված կլինի . 33 մմ տրամագծով և . 55 մմ երկարությամբ: Սեղմիչ խամուտները . բաղկացած

		կլինեն երկու այլումինե կիսակցորդներից: Հավաքման սեղմակի չափը . կլինի . 205x150x55 մմ: Կիսակալը . կլինի մեջտեղում . 50 մմ շառավղով կտրվածք ունեցող հատված: . 50 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում . կլինի . 15 մմ շառավղով կտրվածք, որը . շփվի . 30մմ տրամագծով խաչաձող խողովակի հետ: Բոլոր սեղմիչների արտաքին սուր եզրերը . կլինեն կլորացված, որոնք միևնույն ժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Մեկ կիսակլոր սեղմիչը կունենա . 200x70x55 մմ չափսեր: Կիսօղակները կունենան . 10 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսակալի արտաքին մասում . կլինեն վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրակներ ամրացնելու համար: Խողովակի շուրջը . ամրացված կլինեն երկու կիսակցիկներ՝ սեղմելով երկու կլոր գլխով պտուտակները՝ ներքին վեցանկյուն ակոսով, նախապես պատրաստված անցքերի միջով: Կիսաշրջանակները . կլինեն փոշեներկված: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-26/274 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
13	-	-	-