# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

«ՍԹԱՐ-ԼԱԲ» ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/15-9-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 107 | ЛАБ-PRO | ЛАБ-PRO ШВОС 120.84.230 C20 | ЛОиП | Աշխատանքային մակերեսը՝ մոնոլիտ կերամոգրանիտ է, որը առնվազն 20 մմ ամբողջական անխափան ապակենման ծածկույթով սալիկ է: Աշխատանքային մակերեսի չափերը՝ 1080 × 700 × 1260 մմ : Առջևի ուղղորդող կանգնակները՝ ալյումինե պրոֆիլից են, փոշեներկված մոխրագույն ներկով: Աջ կանգնակում տեղադրված են լուսավորության անջատիչը և 2 ջրացայտերից պաշտպանված վարդակ՝ կափարիչով, 3.2 կՎտ, պաշտպանվածության աստիճանը IP 54: Առջևի եզրաշերտը՝ թթվակայուն հղկված չժանգոտվող պողպատից է: Հետին, վերին և կողային պանելները՝ մետաղից, փոշեներկված մոխրագույն ներկով, «շագրենի կաշվի» ֆակտուրայով: Աշխատանքային բոքսի ներքին մակերեսները երեսպատված են քիմիապես կայուն HPL պլաստիկով: Ունի կոփած |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ապակուց 2 բարձրացվող փեղկ՝ տեղադրված ալյումինե շրջանակների մեջ, բարձրացման միջակայքը՝ 0–780 մմ: Բարձրացման ժամանակ չեն փոխվում պահարանի ընդհանուր չափերը: Վերին անշարժ փեղկը կոփած ապակուց է՝ տեղադրված ալյումինե շրջանակի մեջ: Վերին պանելի վրա առկա է լուսադիոդային փոշեջրապաշտպան լուսատու՝ 2 × 10 Վտ, պաշտպանվածության աստիճանը IP 65, որն աշխատանքային տարածքից առանձնացված է 4 մմ հաստությամբ կոփած ապակիով, քարշիչի 3 մակարդակ՝ հեշտ հանվող ծածկերով: Ձախ կողային պանելի վրա տեղադրված է սպասարկման մոդուլ՝ սառը ջրի մատակարարման խողովակաճյուղով և պատին ամրացված պոլիպրոպիլենային լվացարանով: Սառը ջրի մատակարարման փականը տեղադրված է բոքսի ձախ կանգնակում: Հակակշիռները տեղադրված են առջևի կանգնակ-պիլոններում և հեշտությամբ սպասարկվում են: Հավաքածուն ներառում է օդափոխման համակարգի խողովակ, պոլիպրոպիլենից պատրաստված պահեստավորման պահարան ( կորպուսը, ֆասադային մասը և բռնակները պոլիպրոպիլենից են)՝ պոլիամիդային փականներով: Պահարանն ունի 2 փեղկ՝ յուրաքանչյուրի ներքին չափերը՝ 542 × 465 × 497 մմ, յուրաքանչյուրում՝ 1 հանվող դարակ: Նախատեսված է օդափոխություն՝ 2 մակարդակով: Օդափոխման խողովակի կցաշուրթի տրամագիծը 100 մմ է: Ունի կարգավորվող հենակներ: Ապրանքի արժեքը ներառում է նաև պահարանի հավաքման և տեղադրման ծառայությունը: Երաշխիքային ժամկետ առնվազն 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | տարի: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

СТАР-ЛАБ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/15-9-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 107 | | | | |