

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	պրեմիում ԱԻ-95-Կ5	Ռոսեֆտ ԲԸ	<p>Ավտոբենզին՝ պրեմիում: Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 95, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 85, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ³-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1% -ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ³, ծծմբի պարունակությունը 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը 2,7%-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ</p>

Փափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
<p>ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆ-ԲԱՃԱԴՊՁԲ-21/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>	<p>ավելի՝ մեթանոլ-3%, եթանոլ-5%, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%, եթանոլի սպիրտ-7%, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, ալկոհոլներ-10%, տեխնիկական անվանումը՝ «...»</p>	
<p>Номер лота</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>որսնորսներ-10%, տեխնիկական անվանումը՝ «...»</p>
<p>1</p>	<p>премиум АИ-95-И</p>	<p>РОСНЕФТ ОО</p>	<p>Автомобильный бензин «премиум». Внешний вид — чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом, не менее 95, моторным методом — не менее 85, давление насыщенных паров бензина — 45-100 кПа, содержание свинца — не более 5 мг/дм³, объемная доля бензола — не более 1%, плотность при температуре 15оС — 720-775 кг/м³, содержание серы — не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода — не более 2,7%, объемная доля окислителей, не более: метанол — 3%, этанол — 5%,</p>

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
			<p>изопропиловый спирт — 10%, изобутиловый спирт — 10%, трет- бутиловый спирт — 7%, эфиры (С5 и выше) — 15%, прочие окислители — 10%, безопасность, маркировка и упаковка — согласно "Техническому регламенту топлива для двигателей внутреннего сгорания", утвержденному Постановлением Правительства Республики Армения N 1592-N от 11 ноября 2004 года.</p>