

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԶՖ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-75/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Sinotruk ZZ3168G3715C1 կամ համարժեքը Shacman L3000 Արտադրման տարեթիվը՝ 2026թ. Սեփական քաշը՝ առնվազն 6.850 կգ, Ղեկը ձախ, տեսակը՝ հիդրավլիկ, Ընդհանուր բեռնված քաշը՝ առնվազն 16.850 կգ, Ընդհանուր թույլատրելի բեռը՝ առնվազն 10.000 կգ, Շարժիչի մոդել YC4E160-33 - 4 մխոց, միաշարք, 4.256 լիտր, Հզորություն կվտ / պտ. /րոպ. - 118/2600, Առավելագույն պտտող պահ - նմ/ պտ. /րոպ. -- 520/1300 - 1700, Անիվային բազան՝ 3650 մմ, Առջևի կախոցը՝ 1260 մմ, Հետևի կախոցը՝ 1590 մմ, Շասսիի երկարությունը՝ 6140 մմ, Մոտեցման անկյունը (°) 28, Հեռացման անկյունը (°) 22, Առավելագույն վազքի արագությունը՝ (կմ/ժ) 80, Առավելագույն վերելքի անկյունը (%) 34-45, Նվազագույն լուսածերպ (մմ) 350, Նվազագույն շրջադարձի տրամագիծ (մ) «16.5, Բեռնախցիկի չափսերը՝ առնվազն 4200 × 2200 × 1200, T-700, Ընդհանուր չափերը՝ առնվազն 6480x2450x2850 մմ, Հիդրավլիկ դեկ - GY95, Փոխանցման տուփ - HW95510CB 8 արագություն, մեխանիկական, Անվաղողերը՝ 9.00R20, անվաչափ - 7.00T-20, Վառելիքի բաքի տարողությունը՝ առնվազն 150 լիտր, Առջևի առանցքը՝ կիսաէլիպսային տերևային զսպանակներ մեղմիչներով և կայունացուցիչով, Հետևի առանցքը՝ կիսաէլիպսային տերևային զսպանակներ, Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО МЗФ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-75/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Sinotruk ZZ3168G3715C1 կամ համարժեքը Shacman L3000 Արտադրման տարեթիվը՝ 2026թ. Սեփական քաշը՝ առնվազն 6.850 կգ, Ղեկը ձախ, տեսակը՝ հիդրավլիկ, Ընդհանուր բեռնված քաշը՝ առնվազն 16.850 կգ, Ընդհանուր թույլատրելի բեռը՝ առնվազն 10.000 կգ, Շարժիչի մոդել YC4E160-33 - 4 մխոց, միաշարք, 4.256 լիտր, Հզորություն կվտ / պտ. /րոպ. - 118/2600, Առավելագույն պտտող պահ - նմ/ պտ. /րոպ. -- 520/1300 - 1700, Անիվային բազան՝ 3650 մմ, Առջևի կախոցը՝ 1260 մմ, Հետևի կախոցը՝ 1590 մմ, Շասսիի երկարությունը՝ 6140 մմ, Մոտեցման անկյունը (°) 28, Հեռացման անկյունը (°) 22, Առավելագույն վազքի արագությունը՝ (կմ/ժ) 80, Առավելագույն վերելքի անկյունը (%) 34-45, Նվազագույն լուսածերպ (մմ) 350, Նվազագույն շրջադարձի տրամագիծ (մ) «16.5, Բեռնախցիկի չափսերը՝ առնվազն 4200 × 2200 × 1200, T-700, Ընդհանուր չափերը՝ առնվազն 6480x2450x2850 մմ, Հիդրավլիկ դեկ - GY95, Փոխանցման տուփ - HW95510CB 8 արագություն, մեխանիկական, Անվադողերը՝ 9.00R20, անվաչափ - 7.00T-20, Վառելիքի բաքի տարողությունը՝ առնվազն 150 լիտր, Առջևի առանցքը՝ կիսաէլիպսային տերևային զսպանակներ մեղմիչներով և կայունացուցիչով, Հետևի առանցքը՝ կիսաէլիպսային տերևային զսպանակներ, Երաշխիքը՝ առնվազն 1 տարի: