

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/37 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Անզգայացման սարքավորում	Northern Meditec	Atlas N7	Northern Meditec	Անզգայացման սարքավորում: Անզգայացման սարք՝ նախատեսված մեծահասակների, երեխաների և նորածինների համար, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ, տուրբինային տիպի պնևմատիկ ինհալացիոն համակարգով: Ներկառուցված վակուումի համակարգ: Էլեկտրոնային զազերի խառնիչի առկայություն՝ ոչ պակաս քան 0~10լ/ր տիրույթում: Ներկառուցված՝ առնվազն 15.6դյույմ 1366x768 պիքսել տարլուծումով սենսորային LCD TFT մոնիտորով, տեղադրված

					շարժական թևի վրա, շարժվող հորիզոնական առանցքում, ուղղահայաց առանցքում թեքման հնարավորությամբ: Էլեկտրոնային PEEP կարգաբերումով՝ առնվազն 0-50սմ H2O տիրույթում: Համակարգի ինքնաստուգման թեստը՝ ոչ ավել քան 2 րոպե: Ներկառուցված վիտալ ցուցանիշների մոնիտոր, շարժվող բոլոր ուղղություններով, ամրացված սարքին շարժական բազկով: Հավելյալ խնամյալի մոնիտոր որը հանդիսանում է անզգայացման սարքի անբաժան մասը, սինխրոնիզացված է անզգայացման սարքի հետ և պետք է արտադրված լինի անզգայացման սարքի արտադրողի կողմից՝ առնվազն 15 ոյում 1366x768 պիքսել տարլուծումով սենսորային LCD TFT, կորերի քանակը ոչ պակաս քան 10, իսկ կորերի ձևը, գույնը և դիրքը կարգավորելի են, NIBP չափման տիրույթը ոչ պակաս քան 10-270մմսս , ECG CMRR ոչ պակաս քան 100դԲ, Ոչ պակաս քան 7-ալիքի ST-SEGMENT վերլուծության գործառույթ, մինչև 12-ալիքի ST
--	--	--	--	--	---

					վերլուծության գործառնության առկայություն, 2Temp, SpO2, RR 0-1502/ր, PR տիրույթը 30-254 գ/ր, MEWS ցուցանիշի արտացոլումով, Pulse-Tone գործառնությ, Երկակի SPO2 ռեժիմ, միևնույն ժամանակ նորածնի ձեռքի և ոտքի արյան թթվածին չափման գործառնության առկայություն, CCHD գործառնության առկայություն, Glasgow Coma Scale գործառնության առկայություն : Անզգայացման սարքը օժտված է արտահոսքի թեստով, անզգայացնող գազի տիպի ավտոմատ իդենտիֆիկացիայով համաձայն ISO 21647 պահանջների, պարամագնետիկ թթվածնի տվիչով (առնվազն 50000 չափումների ապահովում մեկ տվիչով), անզգայացնող գազի և ածխաթթու գազի հիմնական հոսքի տվիչով ոչ ավել քան 14 զգայունությունով, շարժական, ներկառուցված առնվազն 3 դարակներով, տեղակայված չորս անտիստատիկ անիվների վրա, կենտրոնական արգելակման համակարգի առկայություն մեկ ոտնակով, անզգայացնող գազի պասիվ և
--	--	--	--	--	--

					ակտիվ հեռացման համակարգերով՝ բացասական ճնշման առնվազն -0.3սմ H2O և հոսքի առնվազն 50լ/ր ցուցանիշներով: Հաղորդակցության մուտքեր՝ USB առնվազն 4 հատ, RJ45, RS-232: Առնվազն 4 հատ 220-250Վ վարդակի առկայություն հարակից սարքավորումների միացման համար: Գազերի մուտքերի ստանդարտը՝ ISO 5359 (կամ համարժեք) NIST մուտքերը՝ առնվազն O2, N2O, Air: Հվանդի կոնտուրին հարակից հավելյալ թթվածնի ներկառուցված միկցիչ, պրեմեդիկացիոն օքսիգենացիայի համար, առնվազն 15 լ/ր հոսքով, որը գործում է առանց սարքը միացնելու: Շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 2-1500 մլ տիրույթում, ներկառուցված շնչառական հոսքի տաքացման համակարգով, ներշնչման դադարը՝ ոչ պակաս քան 5-70%, շնչառության հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 1-100, ներշնչման հոսքը՝ ոչ պակաս քան 140 լ/ր, ներշնչման դադարը ոչ պակաս քան 0,2-5վ տիրույթում, I:E հարաբերությունը առնվազն 4:1□1:10, արտաշնչման
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		հոսքը՝ ոչ պակաս քան 180լ/ր, ճնշման լիմիտը՝ ոչ պակաս քան 2070սմ H2O, ճնշման վերականգման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-2 վ տիրույթում, սպիրոմետրիայի ցիկլի տիպը ոչ պակաս քան՝ P-V, P-F, F-V, Reference loop, տրիգերման պատուհանը առնվազն 5-95% պետք է համարված լինի ինվալան հոսքի կոդով 4P4-EGX-02F-26/37 նիժե կապնոգրաֆով և
Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под			представляет полное описание предлагаемого им товара.		
Номер лота			Предлагаемый товар		գազանալիզատորով, CO2-ի
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	տեխնիկական և անոգայացնող գազերի արտացոլման
1	Անոգայացման սարքավորում	Northern Meditec	Atlas N7	Northern Meditec	հնարավորությունով՝ ներկայացված անոգայացման սարքավորումը: Մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի, անոգայացման սարք՝ նախատեսված հաշվարկումով, միևնույն պլեյսար մեծահասակների, երեխաների և կոնցենտրացիայի ցուցակիչի, FiAA, սիրմոնսերի համար, EtAA, FiO2, EtO2, FiN2O, EtN2O, սիկլոպոնցետորային FiCO2, EtCO2, aWRR արտացոլման վառավարմամբ, տոկոսային հնարավորությունով, արտոգրեստի տիպի անոգայացման հոսքի հաշվարկով: Անոգայացված հնարավորությունով, արևազն 1500մլ արտոգրեստի տարա, էլեկտրոնային գազերի խառնուրդի աշխատանքով՝ ներկայացված անոգայացման ոչ պակաս քան մարտկոցի ոչ պակաս քան 240ր: 0-10լ/ր տիրույթում: Անոգայացված Դիտարկման հնարավորություններով՝ առնվազն 15.6իլոյն 1366x768 շնչարական ծավալով, ոչ պակաս քան 0-2800 մլ, FiO2 15-100 տոկոս LCD TFT մոնիտորով, տեղադրված շնչառության հաճախականությունը՝

[illegible]

					ակտիվ հեռացման համակարգերով՝ բացասական ճնշման առնվազն -0.3սմ H2O և հոսքի առնվազն 50լ/ր ցուցանիշներով: Հաղորդակցության մուտքեր՝ USB առնվազն 4 հատ, RJ45, RS-232: Առնվազն 4 հատ 220-250Վ վարդակի առկայություն հարակից սարքավորումների միացման համար: Գազերի մուտքերի ստանդարտը՝ ISO 5359 (կամ համարժեք) NIST մուտքերը՝ առնվազն O2, N2O, Air: Հվանդի կոնտուրին հարակից հավելյալ թթվածնի ներկառուցված միկցիչ, պրեմեդիկացիոն օքսիգենացիայի համար, առնվազն 15 լ/ր հոսքով, որը գործում է առանց սարքը միացնելու: Շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 2-1500 մլ տիրույթում, ներկառուցված շնչառական հոսքի տաքացման համակարգով, ներշնչման դադարը՝ ոչ պակաս քան 5-70%, շնչառության հաճախականությունը՝ ոչ պակաս քան 1-100, ներշնչման հոսքը՝ ոչ պակաս քան 140 լ/ր, ներշնչման դադարը ոչ պակաս քան 0,2-5վ տիրույթում, I:E հարաբերությունը առնվազն 4:1□1:10, արտաշնչման
--	--	--	--	--	--

					հոսքը՝ ոչ պակաս քան 180լ/ր, ճնշման լիմիտը՝ ոչ պակաս քան 2070սմ H2O, ճնշման վերականգման ժամանակը ոչ պակաս քան 0-2 վ տիրույթում, սպիրոմետրիայի ցիկլի տիպը ոչ պակաս քան՝ P-V, P-F, F-V, Reference loop, տրիգերման պատուհանը առնվազն 5-95% պետք է համալրված լինի հիմնական հոսքի կապնոգրաֆով և գազանալիզատորով, CO2-ի կոնցենտրացիայի և անգալյացնող գազերի արտացոլման հնարավորությունով՝ ներկառուցված մոնիտորին, արտաշնչման ծավալի հաշվարկումով, մինիմալ ավելոյար կոնցենտրացիայի ցուցանիշի, FiAA, EtAA, FiO2, EtO2, FiN2O, EtN2O, FiCO2, EtCO2, aWRR արտացոլման հնարավորությունով, աբսորբենտի կոնտուրի շրջանցման հնարավորությունով , առնվազն 1500մլ աբսորբենտի տարա, աշխատանքը ներկառուցված մարտկոցից՝ ոչ պակաս քան 240ր: Դիտարկման հնարավորությունները՝ շնչառական ծավալը՝ ոչ պակաս քան 0-2800 մլ, FiO2 15-100 տոկոս, շնչառության հաճախականությունը՝
--	--	--	--	--	---

ոչ պակաս քան 0-100, թայմերի
 առկայությունը բոլոր ռեժիմներում:
 Կորերի արտացոլման
 հնարավորություն՝ առնվազն ճնշում,
 հոսք, ծավալ, թթվածին, ածխաթթու
 գազ, անզգայացնող գազի միսիմալ
 ավելոյար կոնցենտրացիա:
 Տազնապի ազդանշանները՝
 առնվազն FiO2, Paw, Vt, MV, Rate,
 Apnea, սնուցում, անսարքություններ
 EtCO2 0-100 մմսս կարգավորվող:
 Թոքերի արիեստական
 օդափոխության ռեժիմները
 առնվազն VCV, SIMV-VC, PCV, SIMV-
 PC, CPAP/PS, PCV-VG, PRVC, HLM,
 Manual/Spontaneous: մոնիտորվող
 պարամետրերը առնվազն՝ Vti, Vte,
 MVi, MVe, Freq, I:E, FiO2, Ppeak
 ,Pplat, PEEP, Raw, Cydn, Pmean, PIF,
 PEF, Pmin, Mesp, Fspn
 Միակցիչները առնվազն RJ11,
 USB2.0, RS-232, LAN Հետագայում
 հավելրալ մոդելների համալրման
 հնարավորություն առնվազն BIS,
 NMT, IBP գործառույթների համար
 Հոսանքի աղբյուրը 100-240V
 50/60 Hz +-3Hz 10A, մարտկոց
 առնվազն 240 րոպե աշխատանքի
 համար Լրակազմ՝ Մեծահասակների

					և երեխաների համար նախատեսված շնչառական բազմակի օգտագործման խողովակների հավաքածու: Գոլորշացուցիչ՝ 2 հատ, միացման ստանդարտը՝ Selectatec, դեղամիջոցները սևոֆյուրան և իզոֆյուրան: Երաշխիք 12 ամիս: Տեղադրում և ուսուցում, օգտագործողի ձեռնարկ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Արտադրողի կողմից տրված հավաստագիր նամակ մատակարարի հավաստագրման և սույն ընթացակարգին մասնակցության համար: Որակի և անվտանգության սերտիֆիկատներ՝ առնվազն ISO 13485, ISO 14001, ISO45001, IEC 60601-1, MDR 2017/745
--	--	--	--	--	---