

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիմվանտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/52 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Kstar	Kstar	EP120	Shenzhen Kstar Science and Technology Co.,LTD	Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ) Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ) 200կՎԱ կրկնակի փոխակերպման առցանց ԱՍԱ, մաքուր ելքային սինուսոիդալ լարումով, կայուն մուտքի լարման տատանումների նկատմամբ՝ բեռի անընդմեջ սնուցումը ապահովելու նպատակով: Փոխարկվում է տարբեր աշխատանքային ռեժիմների միջև առանց ելքային լարման ընդհատման, անխափան սնուցելով բեռը: Իրական ժամանակում ԱՍԱ-ը նախատեսված է բժշկական սարքավորման/սարքավորումների

անխափան սնուցումը ապահովելու համար: Ունի ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղ: Մարտկոցները՝ VRLA AGM տեխնոլոգիայով չսպասարկվող, 10 տարվա աշխատանքի համար նախատեսված կյանքի տևողությամբ: Մարտկոցների քանակը՝ 32 հատ, 200ԱԺ: Հզորություն՝ 200կՎԱ: Մուտք. Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ $\pm 1\%$, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում: Հաճախականությանը 50/60 Հց: Մուտքային հզորության գործակիցը՝ 0,97: ԵԼՔ. Ելքային լարում՝ 380/400/415Վ $\pm 1\%$, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում: Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ 1% (գծային բեռի դեպքում), 5% (ոչ գծային բեռի դեպքում): Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ 92,5% (100% բեռի դեպքում): Գերբեռնվածություն՝ 110% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 60 րոպե / 125% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 10 րոպե / 150% բեռնվածության դեպքում ոչ պակաս քան 1 րոպե: Մարտկոցից սնուցման ժամանակ հաճախության

					կայունությունը՝ 50/60Հց: Այլ տվյալներ. ԱՍԱ-ը կարող է աշխատել մարտկոցների լարման $\pm 5\%$ շեղման դեպքում: Առաջարկվող անխափան սնուցման սարքը հնարավորություն ունի միաժամանակ զուգահեռ միանալու 4 հատ այլ նմանատիպ ԱՍՍ-ներին: Թվային վահանակը թույլ է տալիս անմիջական հսկել և կառավարել համակարգի վիճակը և արտադրողականությունը: Իրադարձությունների պատմության գրանցման հնարավորություն: Աղմուկի մակարդակը 68 դԲ: ԱՍԱ-ի աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ $0-40^{\circ}\text{C}$: ԱՍՍ-ի արտաքին չափսերը՝ $\text{Ե} \times \text{Լ} \times \text{Բ}$ $1300 \times 1000 \times 1800$ մմ: UPS-ը համապատասխանում է հետևյալ ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 Այլ պայմաններ. ԱՍԱ-ն և ԱՍԱ-ի մարտկոցների համար նախատեսված արկղը մոնտաժվում են 5-6 մ² սենյակում: Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ: Աշխատակազմի ուսուցում
--	--	--	--	--	--

				տեղում: Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված: Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար: Մոնտաժային նյութերը, մալուխները որոնք անհրաժեշտ են համակարգի տեղադրման համար առկա են: ԱՍԱ- ի տեղադրման սենյակում համապատասխան եռաֆազ անջատիչի տեղադրում և ԱՍԱ-ից մինչ այդ անջատիչի համապատասխան մալուխի տեղադրում: Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականները առկա են. 1. ISO 9001 2. CE (directive 2014/30 EU) EN62040-1, 3. CE (directive 2014/35 EU) EN62040-2
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/52 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					