

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԱՐՇԱԼ ՄԻԼԻԹԱՐԻ ՍՊԸ-ն ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/015 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	R210	RACIO	RACIO	RACIO	<p>Ընդհանուր պարամետրեր Հաճախականության միջակայք 400-480 ՄՀՑ, Կանալների քանակ-16, Սնուցման լարում-7,4Վ, Մարտկոցի տիպ-Li-ion, Մարտկոցի տարողություն-3000Մ/ժ, Աշխատանքային ջերմաստիճան -10-+50, Ֆիզիկական չափսեր 130*58*39 մմ, Քաշ-250գր, Ընդունիչի պարամետրեր Չգայունություն-0,16 մկՎ, Աուդիոսիգնալի հզորություն-1000 մՎտ , Աուդիո սիգնալի աղավաղում- մինչև 6%, Միջանկյալ ընտրողականություն-60 և ավելի</p>

				<p>ԴԲ, Ընտրողականություն հարևան կանալով 65 և ավելի ԴԲ, Օգտագործվող հոսանք 60/150 ՄԱ, Խնդրահարույց ճառագայթում-65 և ավելի մԿվտ, Հաղորդչի պարամետրեր Դուրս եկող հզորություն 5/1 ՎՏ, Մոդուլի տիպ- F3E, Մաքսիմալ շեղում-5/2,5 կՀՑ, Հաճախականության ստաբիլություն-5ppm, Ընտրողականություն հարևան կանալով 65 և ավելի ԴԲ, Խնդրահարույց 65 և ավելի ԴԲ, Օգտագործվող հոսանք 1400 ՄԱ, CTCSS/DCS շեղում-0.5+-0.2 կՀՑ, Միջանկյալ զգայողականություն-8-12 մՎ, Միջանկյալ աղավաղում մինչև 6 %.</p> <p>Համալրող մարտկոց համապատասխան քանակի 7,4Վ/3Ա Երաշխիքային ժամկետ 365 օրացուցային օր:</p>
--	--	--	--	--







				<p>Проблемное излучение-65 и более мкВт, Параметры передатчика Выходная мощность 5/1 Вт, Тип модуля-F3E, Максимальное отклонение-5/2, 5 кГц, Стабильность частоты-5ppm, Селективность с соседними каналами 65 и более ДБ, Проблемная 65 и более ДБ, Используемый ток 1400 мА, STCSS / DCS отклонение-0.5 + -0.2 кГц, Промежуточная чувствительность-8-12 МВт, Промежуточное искажение до 6%. Комплектующая батарея соответствующего количества 7,4 в / За гарантийный срок 365 календарных дней.</p>
--	--	--	--	--