

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-86/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Ցամաքային ներթափանցող ռադար, որը հետազոտողներին, մասնագետներին, օգտվողներին հնարավորություն է տալիս հետևելու, նշելու գտնվելու վայրը բոլոր տեսակի ստորգետնյա (կոմունալ) մալուխների և խողովակների, ներառյալ պլաստիկ և կերամիկական: Լրակազմում՝ 1. Գեոռադար •Ալեհավաքի հաճախականություն՝ առավելագույնը 250 ՄՀց, գերլայնաշերտ (UWB), Էկրանավորված: •Չափման խորություն՝ մինչև 7-8 մետր, կախված գրունտի տեսակից, բաղադրությունից, փնտրվող կոմունիկացիաների չափսերից: •Մոնիտոր՝ Գունավոր, սենսորային (դիմադրողական տիպի՝ ձեռնոցով աշխատելու համար), անդրադարձման պաշտպանությամբ, չափսը՝ ոչ պակաս, քան 8 դյույմ: •Սայլակի կոնստրուկցիա՝ 4-անիվ, ծավիղ: Շրջանակը պետք է լինի ամբողջությամբ ռադիոթափանցիկ ապակեպլաստիկից առանց մետաղական մասերի, ազդանշանի խոտանումներից խուսափելու համար: •Ճանապարհի տվիչ՝ Անիվի մեջ ներկառուցված Էլեկտրոնային օդոմետր: •Սնուցում՝ Փոխարինվող կապարա-թթվային գելային մարտկոց, հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 9.0 Ա/Ժ (աշխատանքի ժամանակը՝ 4-6 ժամ): •Պաշտպանության դաս՝ Ոչ պակաս, քան IP65: •Ազդանշանի ավտոմատ ուժեղացման ֆունկցիա՝ մանր և խոշոր օբյեկտները միաժամանակ տեսնելու համար: •Աղմուկների ադապտիվ գտում (DynaQ™ ՝ կախված սայլակի շարժման արագությունից: •Wi-Fi մոդուլ՝ PDF-հաշվետվություններ ուղարկելու համար:" 2. GNSS Մոդուլ Ամբողջովին ինտեգրում գեորադարի հետ՝ առանց արտաքին լրացուցիչ լարերի և սնուցման բլոկների: Գեորադարի արդիականացում՝ սանտիմետրային ճշգրտությամբ կոորդինատային կապակցման և 3D քարտեզագրման համար: •GNSS ընդունիչ՝ Բազմահաճախականային (GPS, ԳԼՈՆԱՍՍ, Galileo, BeiDou): •Ճշգրտություն՝ RTK ռեժիմում

(բազային կայանների կապով)՝ հորիզոնական ճշգրտությունը ոչ պակաս, քան 1-2 սմ: •Ճշգրտություն՝ Ավտոնոմ ռեժիմում (SBAS)՝ ոչ պակաս, քան 0.5-0.8 մ: •Տվյալների թարմացում՝ Ոչ պակաս, քան 5 Հց: •Արտահանման պրոտոկոլ՝ NMEA-0183 ստանդարտ տողերի աջակցություն (GGA, GSA, GSV, RMC): •Յուրաքանչյուր ռադարային տրասսայի ավտոմատ կոորդինատային կապակցում •Գեոռադարի մոնիտորի վրա հետևյալ ռեժիմների ակտիվացում •Ուղղանկյուն ցանցով նկարահանում (Grid Scan): •Անմիջապես սարքի էկրանին, 3D հորիզոնական շերտերի (խորությունների քարտեզի) կառուցում: •Էկրանին միաժամանակ շարժման քարտեզի և ընթացիկ ռադարոգրամի արտացոլում:" 3. Ծրագրային ապահովում Գեոռադարային զոնդավորման նախագծերի տվյալների մշակում (GPZ ձևաչափով) Գեոռադարային տեխնոլոգիական գծային պրոֆիլների դիտարկում Հաշվետվությունների կազմում Ինտերակտիվ քարտեզի արտացոլում Դաշտային պայմաններում մշակված խորության շերտերի դիտարկում Ֆոնային պատկերի (ենթաշերտերի) տեղադրում քարտեզում 3D նախադիտում Ռադարային շերտի վերադրում տեղանքի լուսանկարի վրա Կոորդինատային ցանցերի խմբագրում Տվյալների արտահանում տարբեր ձևաչափերով Տեխնոլոգիական գծային պրոֆիլների օպտիմալացում Մի քանի տեխնոլոգիական գծային պրոֆիլների միաժամանակյա դիտարկում Google Earth ծրագրի գործարկում՝ թիրախների դիրքը արտացոլելու համար: Մեկնաբանությունների և գծանշումների ավելացում տեխնոլոգիական գծային պրոֆիլների վրա: Մեդիա ֆայլերի կցում դաշտային նշակետերին: Երաշխիքային ժամկետը անվազն երեք (3) տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕАХАТФ-86/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	