

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԵՎՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/43 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Էլեկտրասրտագրմ ան սարքեր	BLT BIOLIGHT	E65	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.	Չափերը՝ ամեն կողմի համար 360մմ×276մմ×130 (Երկարություն, լայնություն և բարձրություն): Չանգված՝ 4.2 կգ: Դիսփլեյ՝ 8.0", 800×600 TFT LCD հպումային էկրան: Հոսանքի սնուցում՝ AC:100V~240V, 50Hz/60Hz: ՈՒՆԻ վերալիցքավորվող լիթիում իոնային մարտկոց առնվազն 11 վոլտ լարումով, առնվազն 4400mAH ունակությամբ և ապահովում է առնվազն 5 ժամ անդադար սնուցում: Մարտկոցի վիճակի վերաբերյալ լուսային ցուցանշանների առկայություն: Առկա է Ներկառուցված

					լատինատառ QWERTY տեսակի ստեղնաշար: Ստանդարտ սենսորային միակցիչ առնվազն 4 տող: Ցանցային միակցիչ առնվազն մեկ RJ-45: ՈԲՆԻ լոկալ ցանցին միանալու և հեռագոտությունների արդյունքների տվյալների փոխանցման հնարավորություն ներհիվանդանոցային էլեկտրոնային կառավարման համակարգին: Պետք է ունենա ստանդարտ առնվազն USB 2.0 սկավառակը, սկաները և տպիչ միացնելու համար: ՈԲՆԻ ևս մեկ ստանդարտ USB այլ սարքի միացման համար: Ֆիքսված հիշողություն առնվազն 800 ԷՍԳ տվյալների պահպանման համար: ՈԲՆԻ լրացուցիչ հիշողության ավելացման հնարավորություն SD card-ի, Flash-ի կամ U disk-ի միջոցով: ՈԲՆԻ տվյալների ֆոնային պահպանման ռեժիմ: ՈԲՆԻ տվյալների պահպանման առնվազն PDF DAT JPEG ֆորմատներով և Dicom առկայություն, FDA-XML ֆորմատները: ՈԲՆԻ ջերմային կետային զանգվածով աշխատող տպիչ: Հորիզոնական լուծելիություն ` 40կետ/մմ: Ուղղահայաց
--	--	--	--	--	---

լուծելիություն՝ 8 կետ/մմ: Տպելու արագություն՝ 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ, սխալ՝ $\pm 3\%$: Տպագրման լայնությունը՝ 215 մմ (սարքի արդյունավետ տպագրման լայնությունը 210 մմ: Թուղթ՝ 210 մմ $\times$ 140 մմ $\times$ 20 մ (Z տիպ): Թղթի տեսակը՝ ծալովի ջերմագգայուն տպագրական թուղթ: Առնվազն 10 տեսակի տպագրական մեթոդներ (Ավտոմատ: 3×4 , $3 \times 4 + 1R$, $3 \times 4 + 3R$, 6×2 , $6 \times 2 + 1R$, $6 \times 2 + 3R$, 12×1 , $12 \times 1 V6$, մանուալ 3 ուղի, 6 ուղի, 12 ուղի, ռիթմ՝ միակողմանի, երեք ուղի, R-R՝ 1 թուղթ, 3 թուղթ): ԷՍԳ ալիքի ձևեր առնվազն՝ HR միջակայքը՝ 30bpm -300bpm, HR ճշգրտություն՝ ± 1 bpm (10s միջին), սխալի գործակից՝ $\leq 5\%$, 0,333: Ունի առնվազն հետևյալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը չափելու հնարավորություն՝ P ժամանակի սահմանափակում, PR միջփուլ, QRS ժամանակի սահմանափակում, QT միջֆազ, QTC միջֆազ, RV5swing, SV1swing, RV6swing, SV2swing, RV5+SV1swing, P առանցք, QRS առանցք, T առանցք: Ախտորոշման վերլուծություն առնվազն՝ 130

տեսակ: Ազդանշանները
մուտքագրվում են 12
արտածումներով, ՈԻՆի
դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ
կայունություն, աշխատում է սրտի
ռիթմավարի հետ: Էլեկտրական
ցնցումներից պաշտպանվածության
աստիճանը առնվազն՝ 4000 Վ:
Էլեկտրոդի օֆսեթ պոտենցիալը
առնվազն՝ ± 600 մՎ:
Հաճախականության արձագանք
առնվազն՝ 0.05Hz-200Hz (-3dB):
Ելակետային գտիչը հնարավոր է
միացնել և անջատել: ԷՍԳ գտիչներ՝
25Hz, 35Hz, 45Hz, Փակել: Ցածրանցիկ
ֆիլտրեր առնվազն՝ 75 Հց, 100 Հց,
150 Հց, 200 Հց, Փակ:
Հաճախականության գտիչը
հնարավոր է անջատել և միացնել:
Ազդանշանի ուժեղացման մանուալ
ընտրություն առնվազն՝ 2.5, 5, 10, 20,
40, 10/5, AGC (մմ/մՎ): Ուժեղարարի
ճշգրտություն առավելագույնը՝ $\pm 5\%$:
Սրտագրման արագությունների
ընտրանքն առնվազն՝ 5 մմ/վ, 6, 25
մմ/վ, 10 մմ/վ, 12, 5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50
մմ/վ: Մուտքի դիմադրություն՝
 $\geq 50\text{M}\Omega$ Ալիքի արձագանքման
ժամանակը՝ ≤ 5 վրկ: Ելակետային

					գծի վերականգնման ժամանակը արտածումների փոփոխման դեպքում առավելագույնը՝ 1 վրկ: Դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ կայունություն առնվազն՝ 5000V 360J պայմաններում: Դեֆիբրիլյատորի ազդեցությունից հետո տվյալների վերականգնում 5 վայրկյան անց: Արտադրարկեր ունեն ստանդարտ ՀԱՅԿԾԾ-ԷԱՀԱՊԶԲ-2026/43 ընդհանուր լրակազմ՝ սարքավորում, արտածումներ, օգտագործողի ուղեգիր, սնուցման լար:
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ЛЕВМЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом <00000-ЕАՀԱՊԶԲ-2026/43> представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		արտածումներ, օգտագործողի ուղեգիր, սնուցման լար:
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики Պայուսակի առկայություն սարքը
5	Էլեկտրասրտազրման սարքեր	BLT BIOLIGHT	E65	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd.	Անվտանգ տեղադրություն համար ջախերի ամեն կողմի համար Լուսավառ կենտրոն է՝ 360սմx276սմx130 (Երկարություն, տանձիկներով աշխատելու, լայնություն և բարձրություն): Վառույթները, ինչպես նաև 2անգամ 4.2 կգ: Կրկնվել 8.0", ինքնակաշիռն մեկ անգամ 800x600 TFT LCD հպումային էկրան: օգտագործման էՍԳ էլեկտրոդներով Հոսանքի սնուցում AC:100V-240V, 50Hz/60Hz: ՌԻԼ՝ վերալիցքավորվող հավաքածու: Մեկ անգամ լիթիում իոնային մարտկոց օգտագործման էՍԳ էլեկտրոդների առնվազն 11 կոլտ լարումով, արկայություն՝ 80 հատ: Տախի անվազն 4400mAh ունակությամբ և թորի արկայություն՝ 2 հատ: ապահովում է առնվազն 5 ժամ Հարող մասնակից տրամադրում է անվտանգ սնուցում: Սարքից անհրաժեշտ մասնագիտական փոխարինողներով (ունային կազմը սարքավորման տեղադրման ցուցանշանների առկայություն: և էլեկտրոնային կառավարման առկա է սերվատիլցված համակարգի հետ կոմունիկացիայի

լուծելիություն՝ 8 կետ/մմ: Տպելու արագություն՝ 5 մմ/վ, 6,25 մմ/վ, 10 մմ/վ, 12,5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50 մմ/վ, սխալ՝ $\pm 3\%$: Տպագրման լայնությունը՝ 215 մմ (սարքի արդյունավետ տպագրման լայնությունը 210 մմ: Թուղթ՝ 210 մմ $\times$ 140 մմ $\times$ 20 մ (Z տիպ): Թղթի տեսակը՝ ծալովի ջերմագգայուն տպագրական թուղթ: Առնվազն 10 տեսակի տպագրական մեթոդներ (Ավտոմատ: 3×4 , $3 \times 4 + 1R$, $3 \times 4 + 3R$, 6×2 , $6 \times 2 + 1R$, $6 \times 2 + 3R$, 12×1 , $12 \times 1 V6$, մանուալ 3 ուղի, 6 ուղի, 12 ուղի, ռիթմ՝ միակողմանի, երեք ուղի, R-R՝ 1 թուղթ, 3 թուղթ): ԷՍԳ ալիքի ձևեր առնվազն՝ HR միջակայքը՝ 30bpm -300bpm, HR ճշգրտություն՝ ± 1 bpm (10s միջին), սխալի գործակից՝ $\leq 5\%$, 0,333: Ունի առնվազն հետևյալ ԷՍԳ ալիքի ձևերը չափելու հնարավորություն՝ P ժամանակի սահմանափակում, PR միջփուլ, QRS ժամանակի սահմանափակում, QT միջֆազ, QTC միջֆազ, RV5swing, SV1swing, RV6swing, SV2swing, RV5+SV1swing, P առանցք, QRS առանցք, T առանցք: Ախտորոշման վերլուծություն առնվազն՝ 130

տեսակ: Ազդանշանները
մուտքագրվում են 12
արտածումներով, ՈԻՆի
դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ
կայունություն, աշխատում է սրտի
ռիթմավարի հետ: Էլեկտրական
ցնցումներից պաշտպանվածության
աստիճանը առնվազն՝ 4000 Վ:
Էլեկտրոդի օֆսեթ պոտենցիալը
առնվազն՝ ± 600 մՎ:
Հաճախականության արձագանք
առնվազն՝ 0.05Hz-200Hz (-3dB):
Ելակետային գտիչը հնարավոր է
միացնել և անջատել: ԷՍԳ գտիչներ՝
25Hz, 35Hz, 45Hz, Փակել: Ցածրանցիկ
ֆիլտրեր առնվազն՝ 75 Հց, 100 Հց,
150 Հց, 200 Հց, Փակ:
Հաճախականության գտիչը
հնարավոր է անջատել և միացնել:
Ազդանշանի ուժեղացման մանուալ
ընտրություն առնվազն՝ 2.5, 5, 10, 20,
40, 10/5, AGC (մմ/մՎ): Ուժեղարարի
ճշգրտություն առավելագույնը՝ $\pm 5\%$:
Սրտագրման արագությունների
ընտրանքն առնվազն՝ 5 մմ/վ, 6, 25
մմ/վ, 10 մմ/վ, 12, 5 մմ/վ, 25 մմ/վ, 50
մմ/վ: Մուտքի դիմադրություն՝
 $\geq 50\text{M}\Omega$ Ալիքի արձագանքման
ժամանակը՝ ≤ 5 վրկ: Ելակետային

գծի վերականգնման ժամանակը
արտաձուլման փոփոխման
դեպքում առավելագույնը՝ 1 վրկ:
Դեֆիբրիլյատորի նկատմամբ
կայունություն առնվազն՝ 5000V 360J
պայմաններում: Դեֆիբրիլյատորի
ազդեցությունից հետո տվյալների
վերականգնում 5 վայրկյան անց:
Աքսեսուարներ ունեն ստանդարտ
լրակազմ՝ սարքավորում,
արտաձուլման, օգտագործողի
ուղեցույց, սնուցման լար:
Պայուսակի առկայություն սարքը
անվտանգ տեղափոխելու համար
Լրակազմը ներառում է ՝
տանձիկներով աշխատելու
մալուխները, ինչպես նաև
ինքնակաշուն մեկ անգամյա
օգտագործման ԷՍԳ Էլեկտրոդներով
աշխատելու մալուխների
հավաքածու: Մեկ անգամյա
օգտագործման ԷՍԳ Էլեկտրոդների
առկայություն ՝ 80 հատ: Տպիչի
թղթի առկայություն ՝ 2 հատ:
Հաղթող մասնակիցը տրամադրում է
անհրաժեշտ մասնագիտական
կազմը սարքավորման տեղադրման
և Էլեկտրոնային կառավարման
համակարգի հետ կոմունիկացիայի

					հաստատման համար: Համապատասխանում է IEC 60601-1 և IEC 60601-1-2 պահանջներին: Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հաղթող մասնակիցն իրականացնում է սարքավորման տեղադրում և կիրառման ուսուցում: Ապրանքը նոր է ,և չօգտագործված`  գործարանային փաթեթավորմամբ:  Երաշխիքային սպասարկումը` առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---