

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-72/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Պահարան սպասքի համար:Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ` 800 x 500 x 2000 մմ ( L x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ- ի հաստությունը)` 800 x 500 x 450 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ- ի հաստությունը)` 800 x 500 x 550 մմ (L x Խ x Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից

						պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված,
--	--	--	--	--	--	--

					ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ուտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ (L x B x P), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Հաղթող կազմակերպությունը, համաձայն պայմանագրի՝ համաձայնագրի կնքման օրվանից 3 տարի ժամկետով պետք է իրականանցնի երաշխիքային սպասարկում և անհատույց փոխարինի կամ նորոգի ոչ պատվիրատուի մեղքով ջարդված կամ կոտրված գույքը : Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են համայնքի բյուջեից 55 %: Վճարումներն իրականացվելու են Պայմանագրի գործողության շրջանականերում, համայնքային ֆինանսավորման մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ
--	--	--	--	--	--

				փաստացի մատակարարված ապրանքների դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման- հանձնման արձանագրությունների հիման վրա: Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են պետական բյուջեից 45 %: (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) Վճարումն իրականացվելու է Պայմանագրի գործողության շրջանականերում, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորման դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման- հանձնման արձանագրության հիման վրա, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորում ստանալուց հետո:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՇՄԳՀՀԿՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-72/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ	Պահարան սպասքի համար:Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ` 800 x 500 x 2000 մմ ( L x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)` 800 x 500 x 450 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ-ի հաստությունը)` 800 x 500 x 550 մմ (L x Խ x Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից

						պատրաստված երկու դռներով, որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից զոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված,
--	--	--	--	--	--	--

ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Ուտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Հաղթող կազմակերպությունը, համաձայն պայմանագրի՝ համաձայնագրի կնքման օրվանից 3 տարի ժամկետով պետք է իրականանցնի երաշխիքային սպասարկում և անհատույց փոխարինի կամ նորոգի ոչ պատվիրատուի մեղքով ջարդված կամ կոտրված գույքը : Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են համայնքի բյուջեից 55 %: Վճարումներն իրականացվելու են Պայմանագրի գործողության շրջանականերում, համայնքային ֆինանսավորման մասով՝ յուրաքանչյուր անգամ

				փաստացի մատակարարված ապրանքների դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման- հանձնման արձանագրությունների հիման վրա: Ապրանքի դիմաց վճարումներն իրականացվելու են պետական բյուջեից 45 %: (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) Վճարումն իրականացվելու է Պայմանագրի գործողության շրջանականերում, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորման դիմաց՝ վաճառողի կողմից հաստատված և ներկայացված ընդունման- հանձնման արձանագրության հիման վրա, ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորում ստանալուց հետո:
--	--	--	--	---