

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳԼԱՎՍՆԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	հեռախոսային սարքեր	հեռախոսային սարքեր	հեռախոսային սարքեր	Yealink SIP-T23G կամ համարժեքը` VoIP հեռախոս Հատկություններ HD ձայն, Երկու պորտ Gigabit ցանցի միացման հնարավորություն 132 x 64- պիքսել Էկրան Մինչև 3 SIP միացում Տեխնիկական բնութագիր HD ձայն HD հեռախոսի լսափող HD բարձրախոս, G.722 G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC Full-duplex, Բարձրախոս (hands-free speakerphone) AEC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Հեռախոսի հնարավորությունները 3 VoIP գրանցման հնարավորություն Call hold, mute, DND, One-touch speed dial Թեժ գիծ զանգի վերահասցեավորում զանգի սպասում զանգի փոխանցում 3-կողմանի կոնֆերանս Direct IP call without SIP proxy Ring tone selection/import/delete Set date time manually or automatically Dial plan XML Browser, action URL/URI RTCP-XR Հեռախոսագիրը մինչև

1000 գրանցում սեւ ցուցակ XML/LDAP  
հեռակառավարվող հեռախոսագիրք Խելացի որոնում  
մեթոդ Հեռախոսագիրքը / ներմուծման / արտահանման  
հնարավորություն Զանգերի պատմությունը:  
զանգահարած/ ընդունած /բաց թողած/փոխանցած IP-  
PBX առանձնահատկություններ Busy Lamp Field (BLF)  
Bridged Line Apperance (BLA) Անանուն զանգի  
հնարավորություն Անանուն զանգի մերժում  
Հաղորդագրության սպասող ցուցանիշ (MWI) Ձայնային  
փոստ զանգը սպասման դնելու հնարավորություն call  
pickup Ինտերկոմ, paging, զանգը պահման ժամակ  
երաժշտության հնարավորություն, Call completion, call  
recording Էկրանը եւ ցուցանիշները: 132 x 64 - պիքսել  
Էկրան լուսավորումով զանգի եւ հաղորդագրության  
սպասման ցուցիչ LED Ազգային լեզվի ընտրություն  
Զանգահարողի համրը անունը ցուից տալու  
հնարավորություն Ֆունկցիան ստեղներ 3 line keys with  
LED 5 features keys: message, headset, hold, mute,  
transfer, redial, hands-free speakerphone, 6 navigation  
keys ձայնի կառավարման կոճակները Ինտերֆեյս Երկու  
պորտ 2xRJ45 Ethernet-պորտ 10/100/1000 Power over  
Ethernet (IEEE 802.3af), class 3, 1xRJ9 (4P4C) handset  
port 1xRJ9 (4P4C) headset port Other Physical Features  
Պատից կախելու հնարավորություն (ըստ ցանկության)  
Արտաքին AC ադապտեր Մուտք AC 220V Ելք DC  
5V/600mA Էներգիայի ծախս (PSU): 0.72-1.56W  
Էներգիայի ծախս (PoE):0.96-1.98W Աշխատանքային  
խոնավությունը - 10~95% Աշխատանքային  
ջերմաստիճան - 10~50°C Կառավարում: Configuration:

				<p>browser/phone/auto-provision Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy Auto-provision with PnP Zero-sp-touch, TR-069 Phone lock for personal privacy protection Reset to factory, reboot Package tracing export, system log Ցանցային անվտանգության SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) Call server redundancy supported NAT transverse: STUN mode Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode IP assignment: static/DHCP HTTP/HTTPS web server Time and date synchronization using SNTP UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP SRTP for voice Transport Layer Security (TLS) HTTPS certificate manager AES encryption for configuration file Digest authentication using MD5/MD5-sess OpenVPN, IEEE802.1X IPv6 սպասարկումը՝ արտադրողի կողմից արտոնագրված սերվիս կենտրոնում: Երաշխիքային ժամկետը՝ անվճար երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 /մեկ/ տարի:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԳԼԱՎՍԵԼԱԲ ԻՄՊՈՐՏ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5				