

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/16-1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |          |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | Ռոսնեֆտ ԲԸ            | ԱԻ-92-Կ5            | ԱԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ             | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ,<br>օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 81, բենզինի հագեցած<br>գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև<br>100 կՊա, կապարի<br>պարունակությունը 5 մգ/դմ <sup>3</sup> -ից ոչ<br>ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1<br>%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 C<br>ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775<br>կգ/մ <sup>3</sup> , ծծմբի պարունակությունը՝ 10<br>մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի<br>զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ<br>ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, եթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրբիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՌՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/16-1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |          |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|----------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка    | наименование производителя | технические характеристики   |
| 1          | Ռոսնեֆտ ԲԸ             | ՎԻ-92-Կ5      | ՎԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ                 | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 Ը ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, եթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրբիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> |
|--|--|--|--|--|