

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՎՁԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Hisense	Hisense	AS09HR4SYD TD (White)	Hisense International (Hong Kong) Europe Investment Co., Limited	"Հոսանքի (Վ/Հց) նվազագույնը 220-240 Վ/50-60 Հց Ներսի բլոկի չափսեր նվազագույնը 78x20x27 սմ Արտաքին բլոկի չափեր նվազագույնը 66x24x48.2 սմ Ռեժիմներ Հովացում և ջեռուցում Ջեռուցման հզորություն նվազագույնը 755 Վտ Սառեցման հզորություն նվազագույնը 840 Վտ Օդորակիչի հզորությունը նվազագույնը 9000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես նվազագույնը 30 մ² Օդի շրջանառ.(իւմ/ժ) նվազագույնը 500 մ³/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան

					նվազագույնը +43°C/-7°C Էներգախնայողության դաս A կամ ավելի բարձր Գազի տեսակ նվազագույնը R410 Օդորակիչի տեսակը Սպլիտ համակարգ Թևիկների կառավարում Առկա է խողովակ (տեղադրման դեպքում) 4 մ անվճար Տուփի չափերը նվազագույնը 85x25x32 սմ • Երաշխիքային պահանջներ, Երաշխիքային ժամկետ. 2 տարի • Երաշխիքային սպասարկումը իրականացվում է մատակարարի միջոցներով • Պահեստամասերի և տեխնիկական սպասարկման հասանելիություն՝ երաշխիքային ամբողջ ժամկետում Մատակարարման պայմաններ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ամբողջական կոմպլեկտով • Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ կազմակերպում է մատակարարը սեփական միջոցներով: Տեղադրումը մոնոլիտ պատի վրա կազմակերպում է մատակարարի կողմից, որը ներառվում է գնի մեջ"
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԶԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-26/61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Hisense	Hisense	AS09HR4SYD TD (White)	Hisense International (Hong Kong) Europe Investment Co., Limited	"Հոսանքի (Վ/Հց) նվազագույնը 220-240 Վ/50-60 Հց Ներսի բլոկի չափսեր նվազագույնը 78x20x27 սմ Արտաքին բլոկի չափեր նվազագույնը 66x24x48.2 սմ Ռեժիմներ Հովացում և ջեռուցում Ջեռուցման հզորություն նվազագույնը 755 Վտ Սառեցման հզորություն նվազագույնը 840 Վտ Օդորակիչի հզորությունը նվազագույնը 9000 BTU Օդորակիչի աշխատանքային մակերես նվազագույնը 30 մ² Օդի շրջանառ.(իմ/ժ) նվազագույնը 500 մ³/ժ Աշխատանքային ջերմաստիճան

					նվազագույնը +43°C/-7°C Էներգախնայողության դաս A կամ ավելի բարձր Գազի տեսակ նվազագույնը R410 Օդորակիչի տեսակը Սպլիտ համակարգ Թևիկների կառավարում Առկա է Խողովակ (տեղադրման դեպքում) 4 մ անվճար Տուփի չափերը նվազագույնը 85x25x32 սմ • Երաշխիքային պահանջներ, Երաշխիքային ժամկետ. 2 տարի • Երաշխիքային սպասարկումը իրականացվում է մատակարարի միջոցներով • Պահեստամասերի և տեխնիկական սպասարկման հասանելիություն՝ երաշխիքային ամբողջ ժամկետում Մատակարարման պայմաններ • Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, ամբողջական կոմպլեկտով • Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը մինչև պատվիրատուի պահեստ կազմակերպում է մատակարարը սեփական միջոցներով: Տեղադրումը մոնոլիտ պատի վրա կազմակերպում է մատակարարի կողմից, որը ներառվում է գնի մեջ"
--	--	--	--	--	---