

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-55 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Տեսակ՝ FTP (Foiled Twisted Pair) CAT5e նախատեսված՝ արտաքին տեղադրման համար Երկարություն՝ առնվազն 305 մետր (1000 ft) մեկ տուփում Հաղորդիչների քանակ՝ առնվազն 4 ոլորված զույգ (8 հաղորդիչ) Հաղորդչի նյութ՝ բարձր մաքրության թթվածնազուրկ պղինձ (OFC), մաքրությունը՝ առնվազն 99.97% Հաղորդչի տրամագիծ՝ 0.50 ± 0.01 մմ Չափանիշ՝ 24 AWG Մեկուսացման նյութ՝ HDPE Արտաքին պատյանի նյութ՝ առնվազն MDPE արտաքին օգտագործման համար

				նախատեսված պոլիէթիլեն Արտաքին տրամագիծ՝ 5.2 ± 0.4 մմ Համատեղելիություն՝ Ethernet 10/100/1000 Mbps ցանցերի հետ Աջակցություն՝ Power over Ethernet (PoE) Բնութագրական դիմադրություն՝ $100 \pm 15 \Omega$ Առավելագույն DC դիմադրություն՝ առնվազն $9.5 \Omega/100$ մ Աշխատանքային հաճախականություն առնվազն 100 MHz Տեղադրման ծռման շառավիղ՝ առնվազն մալուխի արտաքին տրամագծի 15-ապատիկը Արտաքին պատյանի ծգման ամրություն՝ առնվազն 13.5 MPa Մեկուսացման ծգման ամրություն՝ առնվազն 16 MPa Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև 60°C Տեղադրման ջերմաստիճան՝ 0°C ժից մինչև 50°C Պահպանման ջերմաստիճան՝ -10°C-ից մինչև 40°C Համապատասխանություն՝ առնվազն ANSI/TIA 568-C.2 RoHS համապատասխանություն՝ պարտադիր Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/L-55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Dahua,ITK,in-vi	Тип: FTP (Фольгированная витая пара) CAT5e для наружной установки Длина: не менее 305 метров (1000 футов) на коробку Количество проводников: 4 витые пары (8 проводников) Материал проводников: высокочистая бескислородная медь (OFC), чистота: не менее 99,97% Диаметр проводника: 0,50 ± 0,01 мм Сечение: 24 AWG Материал изоляции: HDPE Материал внешней оболочки: MDPE или эквивалентный полиэтилен для наружного применения Внешний диаметр: 5,2

					± 0,4 мм Цвет кабеля: черный Совместимость: сети Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Поддержка: Power over Ethernet (PoE) Характеристическое сопротивление: 100 ± 15 Ом Максимальное сопротивление постоянному току: не более 9,5 Ом Ом/100 м Рабочая частота: не менее 100 МГц Радиус изгиба при монтаже: не менее 15 наружных диаметров кабеля Прочность на разрыв внешней оболочки: не менее 13,5 МПа Прочность на разрыв изоляции: не менее 16 МПа Рабочая температура: от -20°C до 60°C Температура монтажа: от 0°C до 50°C Температура хранения: от -10°C до 40°C Соответствие: ANSI/TIA 568-C.2 или эквивалентный стандарт Соответствие RoHS: обязательно Изделие должно быть новым, неиспользованным, в оригинальной упаковке.
--	--	--	--	--	--