

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅՁ ԶԻ ԷՅՁ ԶՈՄՓԱՆԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/Ա-61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	հակագազներ	հակագազներ	հակագազներ	հակագազներ	Թթվածնային մեկուսիչ հակագազ (պետք է լինի 1. ֆիրմային անվանում՝ BioPak մոդելը 240R, արտադրող՝ CSE Corporation, 2. ֆիրմային անվանում՝ DEZEGA, մոդել՝ P-70, արտադրող՝ DEZEGA, 3. ֆիրմային անվանում՝ Dräger, մոդել՝ BG ProAir, արտադրող՝ Drägerwerk AG & Co. KGaA), որը նախատեսված է շնչառական համակարգը և տեսողությունը պաշտպանելու համար, աշխատում է արտաշնչած օդի վերաշրջանառությամբ՝ թթվածնով հարստանալու փակ շղթայով: Աշխատանքի ժամանակը՝

					առնվազն 240 րոպե (4 ժամ՝ համաձայն EN 145 ստանդարտի): Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -40°C-ից մինչև +60°C: Թույլատրելի հարաբերական խոնավություն՝ մինչև 95%: Թթվածնի մատակարարման համակարգ՝ Թթվածնի համակցված հաստատուն հոսքի մատակարարման արագությունը՝ 1.3 - 2,0 լ/րոպեում կախված օգտագործողի սպառումից: Դիմակի ներսի օդափոխանակությունը՝ առնվազն 80 լ/րոպե: Էլեկտրոնային ձայնային ազդանշան փակ գլանային փականներով աշխատանքի անցնելիս (ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ): Սարքի կառուցվածքը՝ սարքի իրանը պատրաստված է ջերմակայուն նյութից: Սարքի չափսերը՝ առավելագույնը՝ 595 × 450 × 195 մմ: Սարքի քաշը՝ առավելագույնը՝ 16 կգ: Թթվածնի բալոնի աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազն 19 ՄՊա: Թթվածնի բալոնի նյութը՝ ալյումինե (համապատասխան ISO 7866 ստանդարտին) կամ մետաղակոմպոզիտային
--	--	--	--	--	---

						(մետաղապլաստ՝ համապատասխան EN 12245), բալոնի փականը պետք է համապատասխանի EN 144 ստանդարտին: Մատակարարման հավաքածուի պարունակությունը՝ (ստանդարտ մոդուլային հավաքածու) հավաքածուն պետք է ներառի՝ ամրագոտիներ, պանորամային դիմակ (180° դիտման անկյուն) EN 136 ստանդարտին համապատասխան՝ EPDM (Էթիլպրոպիլենային կաուչուկ), թթվածնի բալոն, քիմիական ածխաթթու գազի կլանիչ, ներշնչման և արտաշնչման խողովակներ, թոքերի ճնշման ավտոմատ կարգավորիչ, կափույրներ (ապահովիչային, ներշնչման/արտաշնչման), ճնշման կարգավորման համակարգ, եթե աշխատում է սառույցով ապա ներառի սառույցի տարաներ, ճնշման նվազեցման փական, ճնշման չափիչ, Էլեկտրոնային ձայնային և լուսային մոնիթորինգի համակարգ իր լիցքավորիչով: Էլեկտրոնային ձայնային մոնիթորինգի համակարգը պետք է
--	--	--	--	--	--	---

					ունենա նախազգուշացման համակարգ անշարժության, թթվածնի բացակայության, 50 բար մնացորդային ճնշման դեպքում, ինչպես նաև բարձր և ցածր ճնշման արտահոսքի թեստ, CO₂ կլանիչի վերահսկում: Իրանը և կառուցվածքային բաղադրիչները պետք է պատրաստված լինեն հարվածադիմացկուն, վիբրացիաներին, կոռոզիային և ջերմային ազդեցությանը դիմացկուն Նյութերից: Ապակին գոլորշուց պաշտպանիչ նյութ, զսպանակներ, ամրակներ և անվտանգության գոտիներ, տեխնիկական տվյալների թերթիկ և շահագործման փաստաթղթեր, գործարանային պիտակավորված փաթեթավորում: Սարքի շահագործման ժամկետը ոչ պակաս 10 տարի: Երաշխիքային պարտավորություններ՝ արտադրանքի երաշխիքային ժամկետը պետք է լինի առնվազն մեկ տարի՝ շահագործման հանձնման օրվանից մինչև երաշխիքային սպասարկման ժամկետի ավարտը: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ЭЙДЖ ДЖИ ЭЙДЖ КОМПАНИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << U4U EUDU72P-2026/U-61 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					մատակարարող կազմակերպությունը պարտավորվում է շտկել բոլոր խափանված մասերի և սարքերի անսաքությունները: Երաշխիքային սպասարկումը ներառում է սարքավորումների (ԹՄՀ) ապարատի բոլոր մասերի և սարքերի ֆունկցիոնալության ստրկում, անսարք սարքերի/մասերի փոխարինում և սպասարկման ժամանակահատվածի տրամադրում: Մատակարարման պահանջները՝ սարքը պետք է մատակարարվի իր սկզբնական, կնքված և պիտակավորված փաթեթավորմամբ: Պետք է կցվի արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության վկայական: Մատակարարը ապրանքը նախապես պետք է համաձայնեցնի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց ապրանքի բեռնաթափումը իրականացնի իր ուժերով: Կցված նկարը կրում է տեղեկատվական բնույթ:
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					