

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/Ա-61 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                  | Դեզեգա                | Դեզեգա P-70         | Դեզեգա  | Դեզեգա                 | Թթվածնային մեկուսիչ հակազագ<br>DEZEGA, մոդել՝ P-70, արտադրող՝<br>DEZEGA, որը նախատեսված է<br>շնչառական համակարգը և<br>տեսողությունը պաշտպանելու<br>համար, աշխատում է արտաշնչած<br>օդի վերաշրջանառությամբ՝<br>թթվածնով հարստանալու փակ<br>շղթայով: Աշխատանքի ժամանակը՝<br>առնվազն 240 րոպե (4 ժամ՝<br>համաձայն EN 145 ստանդարտի):<br>Աշխատանքային ջերմաստիճան՝<br>-20°C-ից մինչև +60°C: Թույլատրելի<br>հարաբերական խոնավություն՝<br>մինչև 95%: Թթվածնի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մատակարարման համակարգ՝<br/>Թթվածնի համակցված հաստատուն<br/>հոսքի մատակարարման<br/>արագությունը՝ 1.7 - 1,9 լ/րոպեում<br/>կախված օգտագործողի<br/>սպառումից: Դիմակի ներսի<br/>օդափոխանակությունը՝ առնվազն<br/>80 լ/րոպե: Էլեկտրոնային ձայնային<br/>ազդանշան փակ գլանային<br/>փականներով աշխատանքի<br/>անցնելիս (ներշնչման և<br/>արտաշնչման ժամանակ): Սարքի<br/>կառուցվածքը՝ սարքի իրանը<br/>պատրաստված է ջերմակայուն<br/>նյութից: Սարքի չափսերը՝ 582 (+/-5)<br/>× 400 (+/-5) × 175(+/-53) մմ: Սարքի<br/>քաշը՝ առավելագույնը՝ 16 կգ:<br/>Թթվածնի բալոնի աշխատանքային<br/>ճնշումը՝ առնվազն 19 ՄՊա:<br/>Թթվածնի բալոնի նյութը՝ ալյումինե<br/>(համապատասխան ISO 7866<br/>ստանդարտին) կամ<br/>մետաղակոմպոզիտային<br/>(մետաղապլաստ՝<br/>համապատասխան EN 12245),<br/>բալոնի փականը պետք է<br/>համապատասխանի EN 144<br/>ստանդարտին: Մատակարարման<br/>հավաքածուի պարունակությունը՝</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>(ստանդարտ մոդուլային հավաքածու) հավաքածուն պետք է ներառի՝ ամրագոտիներ, պանորամային դիմակ (180° դիտման անկյուն) EN 136 ստանդարտին համապատասխան՝ EPDM (Էթիլպռոպիլենային կաուչուկ), թթվածնի բալոն, քիմիական ածխաթթու գազի կլանիչ, ներշնչման և արտաշնչման խողովակներ, թոքերի ճնշման ավտոմատ կարգավորիչ, կափույրներ (ապահովիչային, ներշնչման/արտաշնչման), ճնշման կարգավորման համակարգ, եթե աշխատում է սառույցով ապա ներառի սառույցի տարաներ, ճնշման նվազեցման փական, ճնշման չափիչ, Էլեկտրոնային ձայնային և լուսային մոնիթորինգի համակարգ իր լիցքավորիչով:</p> <p>Էլեկտրոնային ձայնային մոնիթորինգի համակարգը պետք է ունենա նախազգուշացման համակարգ անշարժության, թթվածնի բացակայության, 50 բար մնացորդային ճնշման դեպքում, ինչպես նաև բարձր և ցածր ճնշման արտահոսքի թեստ, CO<sub>2</sub> կլանիչի</p> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>վերահսկում: Իրանը և<br/>կառուցվածքային բաղադրիչները<br/>պետք է պատրաստված լինեն<br/>հարվածադիմացկուն,<br/>վիբրացիաներին, կոռոզիային և<br/>ջերմային ազդեցությանը դիմացկուն<br/>նյութերից: Չսպանակներ,<br/>ամրակներ և անվտանգության<br/>գոտիներ, տեխնիկական տվյալների<br/>թերթիկ և շահագործման<br/>փաստաթղթեր, գործարանային<br/>պիտակավորված փաթեթավորում:<br/>Սարքի շահագործման ժամկետը ոչ<br/>պակաս 10 տարի: Երաշխիքային<br/>պարտավորություններ`<br/>արտադրանքի երաշխիքային<br/>ժամկետը պետք է լինի առնվազն<br/>մեկ տարի` շահագործման<br/>հանձնման օրվանից մինչև<br/>երաշխիքային սպասարկման<br/>ժամկետի ավարտը: Երաշխիքային<br/>ժամկետի ընթացքում<br/>մատակարարող<br/>կազմակերպությունը<br/>պարտավորվում է շտկել բոլոր<br/>խափանված մասերի և սարքերի<br/>անսաքությունները: Երաշխիքային<br/>սպասարկումը ներառում է<br/>սարքավորումների (ԹՄՀ)</p> |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                        |               |                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                        |               |                    |                            | <p>ապարատի բոլոր մասերի և սարքերի ֆունկցիոնալության ստուգում, անսարք սարքերի/մասերի փոխարինում և սպասարկման փաստաթղթերի տրամադրում: Մատակարարման պահանջները՝ սարքը պետք է մատակարարվի իր սկզբնական, ևնրված և փոխանակվողված և ԼՈՒԷԱՍԻԴ-2026/Ա-61 նիւժ փաթեթավորմամբ: Պետք է կցվի արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության տեխնիկական հատկանիշները: Մատակարարը պարտավորված անհամապատասխանությունները և արտադրողի անհամապատասխանությունները համաձայնեցնելի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց հետո պարտավորված արտադրողի բեռնաթափումը և հրահանգվելի իր ուժերով: Կցված չէ, որ աշխատում է տեղեկատվական կիկլու րեցիրկուլյացիի րեծհառման րիկլու: րիկլու:</p> |
|            |                        |               |                    |                            | <p>ապարատի բոլոր մասերի և սարքերի ֆունկցիոնալության ստուգում, անսարք սարքերի/մասերի փոխարինում և սպասարկման փաստաթղթերի տրամադրում: Մատակարարման պահանջները՝ սարքը պետք է մատակարարվի իր սկզբնական, ևնրված և փոխանակվողված և ԼՈՒԷԱՍԻԴ-2026/Ա-61 նիւժ փաթեթավորմամբ: Պետք է կցվի արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության տեխնիկական հատկանիշները: Մատակարարը պարտավորված անհամապատասխանությունները և արտադրողի անհամապատասխանությունները համաձայնեցնելի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց հետո պարտավորված արտադրողի բեռնաթափումը և հրահանգվելի իր ուժերով: Կցված չէ, որ աշխատում է տեղեկատվական կիկլու րեցիրկուլյացիի րեծհառման րիկլու: րիկլու:</p> |
| Номер лота |                        |               | Предлагаемый товар |                            | արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության տեխնիկական հատկանիշները: Մատակարարը պարտավորված անհամապատասխանությունները և արտադրողի անհամապատասխանությունները համաձայնեցնելի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց հետո պարտավորված արտադրողի բեռնաթափումը և հրահանգվելի իր ուժերով: Կցված չէ, որ աշխատում է տեղեկատվական կիկլու րեցիրկուլյացիի րեծհառման րիկլու: րիկլու:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя | արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության տեխնիկական հատկանիշները: Մատակարարը պարտավորված անհամապատասխանությունները և արտա�րողի անհամապատասխանությունները համաձայնեցնելի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց հետո պարտավորված արտադրողի բեռնաթափումը և հրահանգվելի իր ուժերով: Կցված չէ, որ աշխատում է տեղեկատվական կիկլու րեցիրկուլյացիի րեծհառման րիկլու: րիկլու:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1          | Дезега                 | Дезега P-70   | Дезега             | Дезега                     | <p>արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության տեխնիկական հատկանիշները: Մատակարարը պարտավորված անհամապատասխանությունները և արտադրողի անհամապատասխանությունները համաձայնեցնելի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց հետո պարտավորված արտադրողի բեռնաթափումը և հրահանգվելի իր ուժերով: Կցված չէ, որ աշխատում է տեղեկատվական կիկլու րեցիրկուլյացիի րեծհառման րիկլու: րիկլու:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |                        |               |                    |                            | <p>кислородом. Время защитного действия: Не менее 240 минут (4 часа в соответствии со стандартом EN 145). Рабочая температура: От -20°С до +60°С. Допустимая относительная влажность: До 95%. Система подачи кислорода: Скорость комбинированной</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

## предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом < ԼՈՒԷԱՍԻԴ-2026/Ա-61 նիւժ փաթեթավորմամբ: Պետք է կցվի արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության տեխնիկական հատկանիշները: Մատակարարը պարտավորված անհամապատասխանությունները և արտադրողի անհամապատասխանությունները համաձայնեցնելի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց հետո պարտավորված արտադրողի բեռնաթափումը և հրահանգվելի իր ուժերով: Կցված չէ, որ աշխատում է տեղեկատվական կիկլու րեցիրկուլյացիի րեծհառման րիկլու: րիկլու:

ապարատի բոլոր մասերի և սարքերի ֆունկցիոնալության ստուգում, անսարք սարքերի/մասերի փոխարինում և սպասարկման փաստաթղթերի տրամադրում: Մատակարարման պահանջները՝ սարքը պետք է մատակարարվի իր սկզբնական, ևնրված և փոխանակվողված և ԼՈՒԷԱՍԻԴ-2026/Ա-61 նիւժ փաթեթավորմամբ: Պետք է կցվի արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության տեխնիկական հատկանիշները: Մատակարարը պարտավորված անհամապատասխանությունները և արտադրողի անհամապատասխանությունները համաձայնեցնելի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց հետո պարտավորված արտադրողի բեռնաթափումը և հրահանգվելի իր ուժերով: Կցված չէ, որ աշխատում է տեղեկատվական կիկլու րեցիրկուլյացիի րեծհառման րիկլու: րիկլու:

արտադրողի կողմից տրված համապատասխանության տեխնիկական հատկանիշները: Մատակարարը պարտավորված անհամապատասխանությունները և արտադրողի անհամապատասխանությունները համաձայնեցնելի պատվիրատուի հետ, իսկ մատակարարելուց հետո պարտավորված արտադրողի բեռնաթափումը և հրահանգվելի իր ուժերով: Կցված չէ, որ աշխատում է տեղեկատվական կիկլու րեցիրկուլյացիի րեծհառման րիկլու: րիկլու:

кислородом. Время защитного действия: Не менее 240 минут (4 часа в соответствии со стандартом EN 145). Рабочая температура: От -20°С до +60°С. Допустимая относительная влажность: До 95%. Система подачи кислорода: Скорость комбинированной

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>постоянной подачи кислорода должна составлять 1.7 – 1.9 л/мин в зависимости от потребления пользователя. Вентиляция (воздухообмен) внутри маски: Не менее 80 л/мин. Сигнализация: Электронный звуковой сигнал при переходе на работу с закрытыми вентилями баллона (при вдохе и выдохе). Конструкция устройства: Корпус аппарата изготовлен из термостойкого материала. Габаритные размеры аппарата: 582 (+/-5) x 400 (+/-5) x 175(+/-53) мм. Вес аппарата: Не более 16 кг. Рабочее давление в кислородном баллоне: Не менее 19 МПа. Материал кислородного баллона: Алюминиевый (в соответствии со стандартом ISO 7866) или металлокомпозитный (металлопластиковый в соответствии с EN 12245), вентиль баллона должен соответствовать стандартом EN 144. Содержимое комплекта поставки (TMS - стандартный модульный комплект): Системы ремней (подвесная система); Панорамная маска (угол</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>обзора 180°) в соответствии со стандартом EN 136, изготовленная из EPDM (этиленпропиленовый каучук); Кислородный баллон; Хемосорбент (поглотитель углекислого газа); Шланги вдоха и выдоха; Легочный автомат; Клапаны (предохранительный, вдоха/выдоха); Система регулирования давления; Контейнеры для льда (если аппарат работает с охлаждением льдом); Редукционный клапан (дыхательный редуктор); Манометр; Электронная система звукового и светового мониторинга с зарядным устройством. Требования к электронной системе мониторинга: Система должна иметь функцию предупреждения при неподвижности пользователя, отсутствии кислорода, остаточном давлении 50 бар. Дополнительные требования к материалам и комплектации: Корпус и структурные компоненты должны быть изготовлены из ударопрочных, виброустойчивых, коррозионностойких и</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>термостойких материалов. Наличие пружин, креплений и ремней безопасности. Технический паспорт и эксплуатационная документация.</p> <p>Заводская маркированная упаковка. Срок службы аппарата: Не менее 10 лет. Гарантийные обязательства: Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее одного года с даты ввода в эксплуатацию до окончания срока гарантийного обслуживания. В течение гарантийного срока организация-поставщик обязуется устранять все неисправности вышедших из строя деталей и устройств. Гарантийное обслуживание включает проверку функциональности всех частей и узлов аппарата, замену неисправных устройств/деталей и предоставление сервисной документации. Обслуживание должно осуществляться в сервисном центре авторизованного представителя производителя.</p> <p>Требования к поставке:</p> <p>Оборудование должно поставляться в оригинальной,</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>запечатанной и маркированной упаковке. Должен быть приложен сертификат соответствия, выданный производителем. Поставщик должен предварительно согласовать товар с заказчиком, а при поставке осуществить разгрузку товара своими силами. Прилагаемое изображение носит информационный характер.</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|