

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինմեդ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/45 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Կոնքազդրային հողի տոտոալ Էնդոպրոտեզի հավաքածու	1.Կոնքազդրային հողի տոտոալ Էնդոպրոտեզի հավաքածու	Չունլի (Chunli)	Չունլի (Chunli)	1. Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ Նկարագրություն. Հիվանդության (օրինակ՝ արթրիտ) կամ վնասվածքի հետևանքով վնասված հողերի փոխարինման համար նախատեսված ստերիլ, իմպլանտացվող արհեստական կոնքազդրային հող, որը բաղկացած է հետևյալ կոմպոնենտներից. 1. Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային ոտիկ, 2. Ազդրոսկրի ցեմենտային ոտիկ, 3. Ազդրոսկրի գլխիկ, 4. Քացախափոսային գավաթի Ներդիր, 5. Քացախափոսային գավաթ ցեմենտային, 6. Քացախափոսային

					գավաթ ոչ ցեմենտային 7. Քացախափոսային գավաթի պտուտակներ: Բոլոր կոմպոնենտները պետք է լինեն միևնույն արտդրողի մոդմից արտադրված, որպեսզի ապահովվի մեկ ամբողջական հավաքածու կազմող բաղադրիչների ճշգրիտ համատեղելիությունը միմյանց հետ: Կոմպոնենտների տեղադրման համար մրցույթը հաղթող մատակարարը մատակարարման ամբողջ ժամանակահատվածի համար անհատույց պետք է ապահովի էնդոպրոթեզավորման համար անհրաժեշտ ուժային գործիքներով, մասնավորապես. օրթոպեդիկ սղոցով, կաննուլացված օրթոպեդիկ շաղափով: Պարտադիր պայման է CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն, արտադրողի կողմից տրվող համապատասխանության հավաստագրի (ավտորիզացիոն նամակի) և ծագման սերտիֆիկատի առկայությունը: Յուրաքանչյուր վիրահատության ժամանակ մատակարարը պարտավոր է ապահովել պահանջվող իմպլանտի
--	--	--	--	--	---

բոլոր չափերի հասանելիությունը:
Պատվիրատուն իր կողմից, նախապես ֆիքսված էլեկտրոնային փոստի միջոցով, ուղարկված գրավոր պահանջում նշում է մատակարարման ենթակա անհրաժեշտ իմպլանտների անվանումը, քանակը, չափը, տեսակը, պատրաստման նյութը:
Մատակարարումը պետք է կատարվի 24/7 ռեժիմով՝ առավելագույնը 9 (ինը) ժամվա ընթացքում: Ազդրոսկրի ոչ ցեմենտային կոնաձև ոտիկ - Էնդոպրոթեզ կոնք-ազդրային հոդի տոտալ, ոչ ցեմենտային ֆիքսացիայի կոմպոնենտ է, պատրաստման նյութը՝ բարձրորակ տիտանի խառնուրդ՝ Ti6Al4V , մակերեսի մշակում՝ shot blasting, microporous titanium coating, որը նպաստում է ոսկրի աճին և կենսաբանական ֆիքսացմանը: Լայնական հատույթը 7 (յոթ) չափ (N9, N10, N11,N12, N13, N14, N15,), որոնք տարբերվում են ըստ երկարության և օֆսեթի, դրանք են. 130/ 37,5, 135/38,140/38.5, 145/39, 150/40, 155/41, 160/42 Կոնաձև

ձևավորում, որն ապահովում է լիցքային բաշխման օպտիմալ ուղին՝ նվազեցնելով տեղում միկրոշարժումները: Մակերեսային փորոտ քերծված (porous) ծածկույթ՝ մշակված կոմերցիոն մաքուր տիտանի մետաղական հատիկներով: Սա նպաստում է կենսաբանական ֆիքսացմանը՝ ոսկրի աճի միջոցով: Ռադիալ շերտավոր կառուցվածք, որը ուղղում է շրջափակում առաջացած լարվածությունը դեպի սեղմման բեռ՝ նվազեցնելով ինտրաօպերատիվ կոտրվածքների ռիսկը: 2. Ազդրոսկրի գլխիկ Ազդրոսկրի գլխիկ - պատրաստման նյութը՝ CoCrMo, ծածկույթը՝ ամբողջ մակերեսը փայլեցրած է, դիամետրը գլխիկի 28մմ-ից մինչև 36մմ, քայլը ≤ 4 մմ, գլխիկի կոնուսը՝ 12/14մմ, ազդրոսկրի գլխիկն ունի 20 (քսան) չափ. 22/0, 22/3, 22/6, 22/9, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 22, 28/-6, 28/-3, 28/0, 28/3, 28/6, 28/9, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 28, 32/-6, 32/-3, 32/0, 32/3, 32/6, Արտաքին տրամագիծ (մմ) 32, 36/-6, 36/-3, 36/0, 36/3, 36/6, Արտաքին

տրամագիծ (մմ)36; 3. Քացախափոսային գավաթի ներդիր պոլիէթիլէն Քացախափոսային գավաթի ներդիր, պատրաստման Նյութը բարձր մոլեկուլային քաշով պոլիէթիլէն ներդրի վրա առկա է 20 աստիճանի հակատեղակայում, ունի 6 (վեց) չափ: Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ), Համապատասխան չափ (մմ) 44/35/28, 46/37/28, 48/39/32, 52/44/36, 56/48/36, 62/52/36: Քացախափոսային գավաթի տեխնիկական հատկանիշները նշված են ստորագրված տեխնիկական պայմանագրի 4-րդ հոդվածի 4.1-4.4 կետերում:				
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара				
ООО Инмед в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРЧ-ЕДХД 12P-26/45 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота			Предлагаемый товар	
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				
				տիտան, որն ստացվել է մակերեսի մշակման shot blasting, microporous titanium coating-ի արդյունքում: Ներդիրները (UHMWPE, PE) բացի կոնաձև միացումից, ամրանում են գավաթի մեջ՝ շնորհիվ հատուկ էպիցիկլոդային համակարգի միջոցով, որը ապահովում է պահպանում և պտտման կայունություն: Ունի 13 (տասներեք) չափ, քացախափոսային գավաթի վրա առկա են 3-ից 5 հատ անցք քացախափոսային պտուտակների համար 4. Քացախափոսային գավաթ ոչ ցեմենտային տիտանե

					Չափ (մմ), Արտաքին տրամագիծ (մմ), Քաղախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ 46/48, 48/50,50/52, 52/54,54/56,56/58,58/60, Քաղախափոսային գավաթի պտուտակների անցքերի քանակ 3, 60/62, 62/64, 64/66, 66/68,68/70 5. Քաղախափոսային գավաթի պտուտակներ Քաղախափոսային գավաթի պտուտակներ, պատրաստման նյութը՝ Ti6Al4V, ունի 16 (տասներեք) չափ Դիամետր / երկարություն (մմ), 6/16, 6/20, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38, 6/39, 6/40, 6/45;
--	--	--	--	--	--