

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/7-5-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
65	Էլաստիկ սոսիսձ՝ նախատեսված սալիկների, ծանր կերամիկական սալիկների, կերամոգրանիտե սալիկների, բնական քարերի հետ աշխատանքների համար, բաղադրությունը. ցեմենտ, հանքային հավելումներ, պոլիմերային մոդիֆիկատոր և տեխնոլոգիական հատուկ բաղադրիչներ: Գույնը՝ ցանկալի է մոխրագույն, նյութի վիճակը՝ փոշի, ջրով խառնելու քանակը՝ 0.23-0.25 լ ջուր 1 կգ-ին, պատրաստի խառնուրդով աշխատելու տևողությունը՝ 90 րոպե, կարգավորման ժամանակը՝ փակցված նյութով 15 րոպե, սոսնձի սպառումը՝ ըստ սանրի ատամների մմ-երի. C1 4 մմ-2 կգ/մ², C2 6 մմ-2.7 կգ/մ², C3 8 մմ-3.2 կգ/մ², C4 10 մմ-4.2 կգ/մ², պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ պարկով, օդի ջերմաստիճանը t° +5 +30°, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80 % (RH), փաթեթավորումը՝ գործարանային 25 կգ-ոց պարկերով

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊԶԲ-2026/7-5-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
65	Էլաստիկ սոսիս՝ նախատեսված սալիկների, ծանր կերամիկական սալիկների, կերամոգրանիտե սալիկների, բնական քարերի հետ աշխատանքների համար, բաղադրությունը. ցեմենտ, հանքային հավելումներ, պոլիմերային մոդիֆիկատոր և տեխնոլոգիական հատուկ բաղադրիչներ: Գույնը՝ ցանկալի է մոխրագույն, նյութի վիճակը՝ փոշի, ջրով խառնելու քանակը՝ 0.23-0.25 լ ջուր 1 կգ-ին, պատրաստի խառնուրդով աշխատելու տևողությունը՝ 90 րոպե, կարգավորման ժամանակը՝ փակցված նյութով 15 րոպե, սոսնձի սպառումը՝ ըստ սանրի ատամների մմ-երի. C1 4 մմ-2 կգ/մ², C2 6 մմ-2.7 կգ/մ², C3 8 մմ-3.2 կգ/մ², C4 10 մմ-4.2 կգ/մ², պիտանելիության ժամկետը 12 ամիս, գործարանային փակ պարկով, օդի ջերմաստիճանը t° +5 +30°, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ ≤80 % (RH), փաթեթավորումը՝ գործարանային 25 կգ-ոց պարկերով