ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԻԶԻԹԵՉ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/41 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	intel i5-14400	intel i5-14400	intel i5-14400	հավաքված է «Իզիթեչ» ՍՊԸ-ի կողմից	Համակարգիչ՝ լրակազմով՝ i5-12/16GB/256GB/KM/24 դյույմ/UPS Համակարգչի իրան (Case) Համակարգչի իրանը պետք է լինի Micro-ATX Mini Tower ձևաչափի, մետաղական կորպուսով և կողային կոփված ապակե վահանակով: Պետք է ապահովի Micro-ATX և Mini-ITX մայրական սալիկների տեղադրման հնարավորություն, ATX ստանդարտի սնուցման բլոկի տեղադրում, արդյունավետ օդափոխություն և ներքին բաղադրիչների անվտանգ տեղադրում: Առջևի վահանակը

					պետք է ունենա 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, աուդիո մուտք և ելք: Պետք է ապահովի 1 հատ 120 մմ նախապես տեղադրված օդափոխիչ, մինչև 250 մմ երկարությամբ տեսաքարտի և մինչև 151 մմ բարձրությամբ պրոցեսորի հովացուցիչի տեղադրման հնարավորություն: Պրոցեսորի հովացուցիչ (CPU Cooler) Պրոցեսորի հովացման համակարգը պետք է նախատեսված լինի Intel LGA1700 հարթակի պրոցեսորների համար: Պետք է լինի օդային հովացման տիպի, ալյումինե ռադիատորով և PWM ավտոմատ պտույտների կառավարման հնարավորությամբ: Պետք է ապահովի պրոցեսորի կայուն ջերմային ռեժիմ և ցածր աղմուկի մակարդակ երկարատև աշխատանքի ընթացքում: Սնուցման բլոկ (Power Supply) Սնուցման բլոկը պետք է լինի ATX ստանդարտի, հզորությունը՝600 Վտ: Պետք է ապահովի համակարգչի բոլոր բաղադրիչների կայուն սնուցում և ունենա գերլարումից (OVP), գերբեռնվածությունից (OPP), գերհոսանքից (OCP) և կարճ

					միացումից (SCP) պաշտպանության համակարգեր։ Պրոցեսոր (CPU) Պրոցեսորը պետք է լինի Intel Core i5-14400։ • Միջուկների քանակը՝ 10 • Թելերի քանակը՝ 16 • Առավելագույն Turbo հաճախականությունը՝ 4.7 ԳՀց • Քեշ հիշողությունը՝ 20 ՄԲ Intel Smart Cache • Ինտեգրված գրաֆիկական միջուկի առկայություն • Ջերմային փաթեթ (TDP)՝ 65 Վտ • Համատեղելիություն՝ Intel LGA1700 Մայրական սալիկ (Motherboard) Մայրական սալիկը պետք է լինի Micro-ATX ձևաչափի և ապահովի Intel LGA1700 պրոցեսորների աջակցություն։ • Չիպսեթ՝ Intel H610 • Օպերատիվ հիշողության տեսակ՝ DDR4 • Հիշողության բնիկներ՝ 2 DIMM • Առավելագույն աջակցվող հիշողություն՝ 64 ԳԲ • M.2 PCIe NVMe բնիկ՝ 1 հատ • SATA III (6Gb/s) պորտեր՝ 2 հատ • PCI Express x16 բնիկ՝ 1 հատ • Gigabit Ethernet ցանցային քարտ • USB 3.2 Gen 1 և USB 2.0 պորտերի աջակցություն • HD Audio ձայնային համակարգ Օպերատիվ հիշողություն (RAM) Օպերատիվ հիշողությունը պետք է

					կազմված լինի 2 (երկու) առանձին DDR4 հիշողության մոդուլներից, յուրաքանչյուրի տարողությունը՝ 8 ԳԲ։ • Հիշողության ընդհանուր ծավալը՝ 16 ԳԲ (2 x 8 ԳԲ)։ • Հիշողության տեսակը՝ DDR4 UDIMM։ • Աշխատանքային հաճախականությունը՝ 2666 ՄՀց։ • Պետք է ապահովի Dual Channel (երկալիքային) աշխատանքի հնարավորություն։ • Համատեղելիությունը պետք է ապահովվի Intel H610 չիպսեթով և Intel LGA1700 հարթակով։ • Հիշողությունը պետք է տեղադրված լինի մայրական սալիկի երկու DIMM բնիկներում՝ առավելագույն արտադրողականության ապահովման նպատակով։ Կոշտ սկավառակ (SSD) Կուտակիչը պետք է լինի M.2 2280 NVMe PCI Express SSD։ • Տարողությունը՝ 256 ԳԲ • Ինտերֆեյսը՝ PCI Express 3.0 x4, NVMe • Ընթերցման հաջորդական արագությունը՝ 2000 ՄԲ/վ • Գրանցման հաջորդական արագությունը՝ 1000 ՄԲ/վ Ստեղնաշար և մկնիկ Հավաքածուն պետք է ներառի լարային

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИЗИТЕЧ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԱ-ԷԱՃԱ ԴՀԲ-26/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				технические характеристики
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1					ստեղնաշար և լարային օպտիկական մկնիկ: • Միացման ինտերֆեյս՝ USB • Լրիվ չափի (Full-size) ստեղնաշար • Հայերեն և անգլերեն ստեղնաշարային դասավորություն • Մկնիկի զգայունությունը՝ 1000 DPI • Plug and Play աջակցություն Անխափան սնուցման աղբյուր (UPS) Անխափան սնուցման սարքը պետք է լինի Line-interactive տեխնոլոգիայով: • Հզորությունը՝ 800 VA / 450 W • Մուտքային լարումը՝ 230V AC • Ավտոմատ լարման կարգավորման (AVR) համակարգ • Պաշտպանություն գերլարումից, լարման անկումից և կարճ միացումից • Ներկառուցված մարտկոցով աշխատանքի հնարավորություն էլեկտրամատակարարման խափանման դեպքում • LED ինդիկատորների առկայություն Մոնիտոր Մոնիտորը պետք է լինի 23.8 դյույմ անկյունագծով: • Մատրիցայի տեսակ՝ IPS • Կետայնությունը՝ 1920 x 1080 (Full HD) • Էկրանի ձևաչափը՝ 16:9 • Թարմացման հաճախականությունը՝

					120 Հց • Արձագանքման 4 մվ • Պայծառությունը՝ 250 cd/m² • Ստատիկ կոնտրաստը՝ 1500:1 • Դիտման անկյունները՝ 178°/178° • Մուտքային միակցիչներ՝ 1 x HDMI և 1 x VGA • Ներկառուցված բարձրախոսներ • VESA 75 x 75 մմ ամրացման աջակցություն • Low Blue Light տեխնոլոգիայի աջակցություն • Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 25 Վտ: Երաշխիք՝ 1 տարի: