

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Տիգրան Խաչիկյան-ն ՀՀՏՄՆՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Հոսանքի լարումը /V/ - AC170-265 Ցանցի հաճախականությունը/HZ/-50-60 Սպառվող հզորությունը /W/ - ոչ պակաս 70 վատ Լուսային հոսք /Lm/- ոչ պակաս 8400 լյումեն Հզորության գործակից/Pf/0.9-0.98 » Գունային ջերմաստիճան/ K/ -5000 Լուսադիոդների քանակը-90-100 հատ Ձերմադիմացկունություն C - 40 +50 Լույսի ճառագայթի անկյուն - 120 Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան -ոչ պակաս IP 65 Իրանը - ձուլված ալյումին Աշխատանքային ժամ - 30 000 Չափսերը սմ/- 280*140*32 - 280*130*30 Քաշ: /kg/ - 0.5-1 կգ Դրայվերի պարամետրեր 60 վատ, չափս-ոչ պակաս-110/35/25մմ INPUT-85-265 վոլտ. Ta-45 C, Tc-70C,ոչ պակաս- IP65 Դրայվերը պետք է ունենա հատուկ պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ(ոչ պլաստիկ) Փաթեթավորված ,Նոր, Շահագործման Ձեռնարկով(անձնագիր) Երաշխիքային ժամկետ/տարի/ 3 Հետերաշխիքային սպասարկում/տարի/ - 2 Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում խափանված լուսատուները երեք օրվա ընթացքում մատակարարի միջոցներով պետք է ապամոնտաժվի և փոխարինվի նորով Մատակարարը պետք է ապահովի լուսատուների պահեստամասերը`լուսատուների հետերաշխիքային նշված 2 տարիների համար

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Тигран Хачикян ЧП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄԼՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Напряжение /В/ – AC170-265 Частота сети /Гц/-50-60 Потребляемая мощность /Вт/ - не менее 70 Вт Световой поток /лм/ - не менее 8400 люмен Коэффициент мощности /Pf/0,9-0,98 » Цветовая температура /К/ -5000 Количество светодиодов - 90-100 шт. Термостойкость С - 40 +50 Угол светового луча - 120° Степень защиты от воздействия окружающей среды - не менее IP 65 Корпус - литой алюминий Срок службы - 30 000 часов Габариты см/- 280*140*32 - 280*130*30 Вес /кг/ - 0,5-1 кг Параметры драйвера 60 Вт, размер - не менее - 110/35/25 мм Входное напряжение - 85-265 вольт. Та-45 С, Тс-70С, не менее - IP65. Драйвер должен иметь специальный защитный изоляционный слой (не пластик). Упаковка: новый, с инструкцией по эксплуатации (паспортом). Гарантийный период: 3 года. Послегарантийное обслуживание: 2 года. Светильники, вышедшие из строя в течение гарантийного периода, должны быть демонтированы и заменены новыми поставщиком в течение трех дней. Поставщик обязан предоставлять запасные части для светильников в течение 2 лет, указанных в послегарантийном периоде светильников.