ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Neotex,Հունաստան	Neotex,Հունաստան	Ինքնահարթեցվող երկկոմպոնենտ էպօքսիդային համակարգ բարձր կարգի, առանց լուծիչի: Կպչունության ուժը՝ 2.5Ն/մմ², Ամրությունը՝ ըստ Շոռի՝ 80 պայմանական միավոր, Հարվածակայունությունը՝ IR4 կոմպոնենտների խառնումից հետո խառնուրդի կենսունակությունը 20 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանի պայմաններում՝ 30 րոպե, օգտագործման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -10-ից +60 աստիճան Ցելսիուս, ծածկույթի թույլատրելի հաստության նվազագույն բարձրությունը՝ 1.5մմ, լցնովի ծածկույթի հաստության՝ 1 մմ, 1մմ հաստության դեպքում մոտավոր ծախսը՝ 1.6 կգ/մմ², Փաթեթավորումը՝ 27կգ տարրաներով: Հատակի ծածկույթի իրականացման աշխատանքները իր մեջ ներառում են կառույցում առկա բազալտե մակերեսի հղկում /շիլիֆովկա/, նախաներկ /գրունտովկա/, զամասկա և նոր վերջնական ծածկույթ: Բոլոր աշխատանքները իրականացվում են մատակարարի կողմից: Երաշխիք 1 տարի: Գույնը ըստ պատվիրատուի պահանջի: "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիսար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Neotex,Հունաստան	Neotex,Հունաստան	Ինքնահարթեցվող երկկոմպոնենտ էպօքսիդային համակարգ բարձր կարգի, առանց լուծիչի: Կպչունության ուժը՝ 2.5Ն/մմ², Ամրությունը՝ ըստ Շոռի՝ 80 պայմանական միավոր, Հարվածակայունությունը՝ IR4 կոմպոնենտների խառնումից հետո խառնուրդի կենսունակությունը 20 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանի պայմաններում՝ 30 րոպե, օգտագործման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -10-ից +60 աստիճան Ցելսիուս, ծածկույթի թույլատրելի հաստության նվազագույն բարձրությունը՝ 1.5մմ, լցնովի ծածկույթի հաստության՝ 1 մմ, 1մմ հաստության դեպքում մոտավոր ծախսը՝ 1.6 կգ/մմ², Փաթեթավորումը՝ 27կգ տարրաներով: Հատակի ծածկույթի իրականացման աշխատանքները իր մեջ ներառում են կառույցում առկա բազալտե մակերեսի հղկում /շիլիֆովկա/, նախաներկ /գրունտովկա/, զամասկա և նոր վերջնական ծածկույթ: Բոլոր աշխատանքները իրականացվում են մատակարարի կողմից: Երաշխիք 1 տարի: Գույնը ըստ պատվիրատուի պահանջի: