

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ-ն ՀՀԱՆՇՕԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2026/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Aite	Aite	ATLC002	Hangzhou Aite Cable Co., Ltd.	"CAT6 կարգի մալուխ՝ ներքին տեղադրման: Կառուցվածք՝ 4x2 ոլորված գույգ U/UTP LSZH պատյանով պղնձե մալուխ, նախատեսված կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի (LAN), շենքային կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի կազմակերպման համար: Համապատասխանում է ANSI/TIA-568.2-D ստանդարտին: Հաղորդիչի նյութ՝ 100% մաքուր

պղինձ (bare copper): Հաղորդիչի դասը՝ Class 1 (solid / միալար): AWG չափ՝ 23 AWG՝ հաղորդիչի տրամագիծ՝ 0.56 – 0.58 մմ (nominal ~0.573 մմ), հաղորդիչի հատույթ՝ ~0.26 մմ²: Ջլեքի մեկուսացում՝ ամուր պոլիէթիլեն (PE), գունային կոդավորում՝ ըստ TIA/EIA-568 ստանդարտի: Արտաքին պատյան՝ LSZH, fire performance՝ CPR Class Eca: NVP (Nominal Velocity of Propagation)՝ $\geq 69\%$: Ալիքային դիմադրություն՝ $100 \pm 10 \Omega$: DC դիմադրություն (100 մ, 20°C)՝ $\leq 9.5 \Omega$: Մեկուսացման դիմադրություն՝ $\geq 5000 M\Omega$: Դիէլեկտրիկ ամրություն՝ $\geq 1000 V$: Փոխադարձ ունակություն (100 մ)՝ $\leq 5.6 nF$: Ունակության համաձայնեցում՝ $\leq 160 pF / 100 մ$: Հաճախականություն՝ մինչև 250 MHz: Տվյալների փոխանցման արագություն՝ մինչև 1 Gbps (100 մ), մինչև 10 Gbps կարճ հեռավորության վրա (~55 մ): Համատեղելի է IEEE 802.3af, IEEE 802.3at և IEEE 802.3bt PoE ստանդարտների հետ: Մոնտաժման ջերմաստիճան՝ -10°C ... +50°C, շահագործման ջերմաստիճան՝ -20°C

					... +60°C: Համապատասխանում է ANSI/TIA-568.2-D և ISO/IEC 11801 Class E ստանդարտներին: Կծիկի երկարություն՝ 305 մ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը պատվիրատուի պահեստ իրականացվում է մատակարարի կողմից: "
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԱՐ ԳՐՈՒՊ 5 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԱՆԾՕԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Aite	Aite	ATLC002	Hangzhou Aite Cable Co., Ltd.	"CAT6 կարգի մալուխ՝ ներքին տեղադրման: Կառուցվածք՝ 4x2 ոլորված գույգ U/UTP LSZH պատյանով պղնձե մալուխ, նախատեսված կառուցվածքային մալուխային համակարգերի, լոկալ հաշվողական ցանցերի (LAN), շենքային կապի ընդհանուր ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև մագիստրալ և հորիզոնական ենթահամակարգերի կազմակերպման համար: Համապատասխանում է ANSI/TIA-568.2-D ստանդարտին: Հաղորդիչի նյութ՝ 100% մաքուր

պղինձ (bare copper): Հաղորդիչի
 դասը՝ Class 1 (solid / միալար): AWG
 չափ՝ 23 AWG՝ հաղորդիչի
 տրամագիծ՝ 0.56 – 0.58 մմ (nominal
 ~0.573 մմ), հաղորդիչի հատույթ՝
 ~0.26 մմ²: Ջլեքի մեկուսացում՝
 ամուր պոլիէթիլեն (PE), գունային
 կոդավորում՝ ըստ TIA/EIA-568
 ստանդարտի: Արտաքին պատյան՝
 LSZH, fire performance՝ CPR Class
 Eca: NVP (Nominal Velocity of
 Propagation)՝ $\geq 69\%$: Ալիքային
 դիմադրություն՝ $100 \pm 10 \Omega$: DC
 դիմադրություն (100 մ, 20°C)՝ ≤ 9.5
 Ω : Մեկուսացման դիմադրություն՝ $\geq$
 5000 M Ω : Դիէլեկտրիկ ամրություն՝ $\geq$
 1000 V: Փոխադարձ ունակություն
 (100 մ)՝ ≤ 5.6 nF: Ունակության
 համաձայնեցում՝ ≤ 160 pF / 100 մ:
 Հաճախականություն՝ մինչև 250
 MHz: Տվյալների փոխանցման
 արագություն՝ մինչև 1 Gbps (100 մ),
 մինչև 10 Gbps կարճ
 հեռավորության վրա (~55 մ):
 Համատեղելի է IEEE 802.3af, IEEE
 802.3at և IEEE 802.3bt PoE
 ստանդարտների հետ: Մոնտաժման
 ջերմաստիճան՝ -10°C ... +50°C,
 շահագործման ջերմաստիճան՝ -20°C

					... +60°C: Համապատասխանում է ANSI/TIA-568.2-D և ISO/IEC 11801 Class E ստանդարտներին: Կծիկի երկարություն՝ 305 մ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը և տեղափոխումը պատվիրատուի պահեստ իրականացվում է մատակարարի կողմից: "
--	--	--	--	--	--