

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՎԱ ԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
44	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Սեկցիոն կենտրոնացված ջեռուցման այլումինե մարտկոց: Տեսակը՝ սեկցիոն, նյութը՝ այլումինե համաձուլվածք ALsi10Cu2 (LM2): Միջառանցքային հեռավորությունը՝ 500մմ, միացման տրամագիծը 1`` Մեկ սեկցիայի ջերմային հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 220Կտ ($\Delta T=700C$ պայմաններում): Թույլատրելի առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 1200C: Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 0,6 ՄՊա(6բար), հերմետիկության փորձարկման ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 0,9 ՄՊա (9 բար), ամրության փորձարկման ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 1.8 ՄՊա(9 բար), մեկ սեկցիայի ջրի տարողությունը՝ ոչ ավելի, քան 0,38լ. Մեկ սեկցիայի արտաքին չափերը՝ բարձրությունը՝ մոտ 580մմ, լայնությունը՝ մոտ 80մմ, խորությունը՝ մոտ 96մմ: Մեկ սեկցիայի զանգվածը՝ ոչ

				ավելի, քան 1.39կգ: Արտաքին մակերեսը պետք է ունենա գործարանային հակակոռոզիոն պաշտպանիչ և փոշեներկային ծածկույթ՝ սպիտակ գույն: Արտադրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Շահագործման նվազագույն ժամկետը՝ ոչ պակաս, քան 15 տարի: Մատակարարվող արտադրանքը պետք է լինի ամբողջական, առանց մեխանիկական վնասվածքների և արտադրական թերությունների: Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ABA KA ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/30-ՀՆՆ1
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
44	Չինաստան	Չինաստան	Չինաստան	Սեկցիոն կենտրոնացված ջեռուցման այլումինե մարտկոց: Տեսակը՝ սեկցիոն, կյուրը՝ այլումինե համաձուլվածք ALsi10Cu2 (LM2): Միջառանցքային հեռավորությունը՝ 500մմ, միացման տրամագիծը 1"՝ Սեկ սեկցիայի ջերմային հզորությունը՝ ոչ պակաս, քան 220Կտ ($\Delta T=700C$ պայմաններում): Թույլատրելի առավելագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 1200C: Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 0,6 ՄՊա(6բար), հերմետիկության փորձարկման ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 0,9 ՄՊա (9 բար), ամրության փորձարկման ճնշումը՝ ոչ պակաս քան 1.8 ՄՊա(9 բար), մեկ սեկցիայի ջրի տարողությունը՝ ոչ ավելի, քան 0,38լ. Սեկ սեկցիայի արտաքին չափերը՝ բարձրությունը՝ մոտ 580մմ, լայնությունը՝ մոտ 80մմ, խորությունը՝ մոտ 96մմ: Սեկ սեկցիայի զանգվածը՝ ոչ

				ավելի, քան 1.39կգ: Արտաքին մակերեսը պետք է ունենա գործարանային հակակոռոզիոն պաշտպանիչ և փոշեներկային ծածկույթ՝ սպիտակ գույն: Արտադրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրության: Շահագործման նվազագույն ժամկետը՝ ոչ պակաս, քան 15 տարի: Մատակարարվող արտադրանքը պետք է լինի ամբողջական, առանց մեխանիկական վնասվածքների և արտադրական թերությունների: Մատակարարը պարտավոր է նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	---